



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW276

样品名称: 聚合物粘结砂浆 Sample Name

2422424242

委托单位: 北京芳业达建材有限公司

Client

检验类别: 0273000 委托检验 0273002

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW276

しているうん	10.7. 201301AW210	TOPTADE	第一块 共工贝			
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京芳业达建材有限公司	る一種なる様子				
生产单位	北京芳业达建材有限公司	等级	725			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年01月23日	规格型号	是被型 2000年			
样品数量	TOKE STORES	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	DB11/T 584-2013《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与模塑板) 2. 拉伸粘结强度(与挤塑板) 3. 可操作时间					
松验结论	*依据标准 JGJ 144-2004 共 伸粘结强度(与模塑板)、拉 检验结果符合标准 DBII/T 584	伸粘结强度(与抗	序塑板)、可操作时间, 技术指标要求。*			
路路		发日期: 2015	年04月20日			
注:《此处		DYANTAN	LACT TO BE			

批准:

核: 74

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW276

第2页共2页

序号	2000年 <b>检验项目</b>		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度 (与模塑板) /MPa	常温常态	≥0.10	\$10.12 \$1	246
		浸水 48h, 干燥 2h	≥0.06		2
		浸水 48h, 干燥 7d	≥0.10	0.00	
	拉伸粘结强度 (与挤塑板) /MPa	常温常态	0.20	0.22	200 M
		浸水 48h, 于燥 2h	20.10	20.21	
		浸水 48h, 于燥 7d	≥0.20	2021 St.	
	可操作时间加		1:5~4.0	12:02:	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 模塑板规格: 18kg/m³; 挤塑板规格: 32kg/m³。

电话: 010-51164723

邮编: 100024