



检验报告 TEST_REPORT

中心编号(No.): 201504AC008

样品名称: 抗裂砂浆
Sample Name

受检单位: 承德康隆建筑材料制造有限公司
Client

检验类别: 型式检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC008

第1页共2页

铝金矿	签发日期: 2015 年 05 月 12 日 (检验测试章)					
检验结论						
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。					
如果		BORE BROWN	THE STATE OF THE S			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	50 CONTROL 150 CON			
抽样日期	2015年04月10日	抽样数量	10kg			
抽样人	味事字 乙聚攀 古色岩色	等级	路路場			
抽样地点	企业成品库房	商。标	部路路			
生产单位	承德康隆建筑材料制造有限公司	规格型号	于粉型。			
受检单位	承德康隆建筑材料制造有限公司	生产日期	经结场			
产品名称	抗裂砂浆。日中日十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	检验类别	型式检验			

备注:(此处空白)

批准:

宙 核.

TM/安 8 4

制:

Sout of

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC008

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
超级		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	6 格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	る格合
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格の
922	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	24€3.0	2.9	合格
	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注; (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723

邮编: 100024