

### 报告 检验

REPORT TEST

中心编号(No.): 201404AW157

样品名称:	一下40个林次炒来了40个10	
Sample Name		100
委托单位:	北京市久春砂石建材经营中心	石もど
检验类别:	委托检验	HAH

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW157

第1页共2页

L.P. SHI 2 (T	10.). 201101111111	48 - 10-11			
样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市久春砂石建材经营中心	商标	部部		
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等级	DP M10		
生产日期	2014年03月	样品编号			
来样日期	2014年04月08日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2.14d 拉伸粘结强度 3.28d 抗压强度				
	*经检验,送检样品的保水率、 检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 的技术指标要求。*				
检验结论		THE STATE OF THE S			
2 VALUE	日本をしてよったようのまから	TOPT ST	A CONTA		

备注: (此处空白)

批准:

审核: 1494

编制:



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW157

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆 -普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
語	保水率/%	≥88	91	含格
132	14d 拉伸粘结强度 /MPa	>0.20	0.32	合格
332	28d 抗压强度/MPa	>10.0	11.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。

电话: 010-51164723

邮编: 100024