

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW216

工小小儿气

样品名称:	抹面砂浆
Sample Name	
委托单位: Client	北京德勤节能环保科技有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质监认字(24年)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW216

第1页共2页

1 0 2 10 3 (1	10.). <u>201404AW210</u>	第一	贞 共 2 贞			
样品名称	抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京德勤节能环保科技有限公司	商标				
生产单位	北京德勤节能环保科技有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年04月18日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水)、 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。*					
检验结论		1				
	签发日	期: 2014 年 06 (检验测				
z:+ / 11.41	THE THE THE THE THE THE	传统加	## W/			

备注: (此处空白)

批 准:

审核: 144

编制:



## (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW216

第2页 共2页

A POLI	THE CONTRACTOR		为 Z 外 六 Z 火		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果 单项结论	
1 (与膨	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	板)/MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	-≼3.0	2.9	合格

#### (以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.22;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心