



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC193

样品名称:	聚合物粘结砂浆
Sample Name	
受检单位:	北京瀛州宏业防火材料有限公司
Client	
检验类别:	经现代 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经
Test Type	25424545454545454

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





15000228308 国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201602AC193

アインを	NO.): 201602AC193	1047第1	贝 共 2 贞		
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验		
受检单位	北京瀛州宏业防火材料有限公司	生产日期	和如果		
生产单位	北京瀛州宏业防火材料有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	招紹到		
抽样人	陈嘉宝 王明轩 2 25 0 2 1 5	等级	的战争		
抽样日期	2016年02月24日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	512522		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间				
調調	*经检验, 抽检样品所检项目的补 粘剂的技术指标要求。*	企验结果符合标	准 JG 149-2003 中A		
Tark Trans	THE SECTION OF THE SE	THE STATE	五公子		
检验结论					
检验结论	13000000000000000000000000000000000000	l期: 2016年	03月27日		

批 准: し

检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC193

第2页共2页

序号	检验项目		检验项目 (胶粘剂)	检验结果 单项结论	
記記	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.81	合格。
		科林	≥0.40	0.71	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	2000年	
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

建筑材料工业技术监督研究中心

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。