

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC118

样品名称: 聚合物防水砂浆

Sample Name

受检单位: 北京红豫鲁科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC118

第1页共2页

1 0 340 3 (1	10.) ZUISUZIICIIO	THE THE	120 200		
产品名称	聚合物防水砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京红豫鲁科技有限公司	生产日期	2015年01月		
生产单位	北京紅豫鲁科技有限公司	规格型号	DW JOSEPH		
抽样地点	企业成品库房中27年27年	商一标。	紅藤春でなると		
抽样人	王明轩 苏亮 全古中古中	等一级	STANSFEE STANSFEE		
抽样日期	2015年02月03日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状。天结块	抽样基数	30-23-25-5		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1, 28d 抗压强度 2. 保水率 3: 14d 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验、抽检样品的 28d 抗压强 检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中 标要求。*	干混普通防	水砂浆MI5的技术指		
	签发日期: 2014年03月18日				
The state of the s	THE THE THE TANK THE	THATH	記述機関用。イントー		

备注:(此处空白)

批准:

MOST.

审核: 74-77

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC118

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混普通防水 砂浆 M15)	检验结果	单项结论
認	28d 抗压强度/MPa	15.0	16.0	含格
2	保水率/%	388	92	合格。只
	I4d 拉伸粘結强度 /MPa	≯ 0.20	0.42	含格品

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。