



2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC006

样品名称: 连锁砌块粘结剂

Sample Name

受检单位: 北京瀛海玉友粘合剂厂

Client

检验类别:中土和中土和土油样检验。十二个十二个工工

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC006

ような	10.7: 201303AC000		12577		
产品名称	连锁砌块粘结剂	检验类别	神样检验了了		
受检单位	北京瀛海五友粘合剂厂	生产日期			
生产单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	规格型号	西黎		
抽样地点	企业成品库房	商品标			
抽样人	主明轩 陈嘉宇 子子子	等。级			
抽样日期	2015年03月05日	抽样数量	20kg-25-5-25		
样品状态	粉状,无线块	抽样基数	BEREE BEREE		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC 890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》				
检验项目	1. 抗压强度 2. 粘结强度	3. 凝结时间			
检验结论	*经检验,抽检样品的抗压强符合标准 JC 890-2001 中砌筑砂浆	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
		日期: 2015 年 (检	E 04月09日 验测试章)		
备注:《此处空旬》中于了中华古中华古中华古中华的					

批准:

核:

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC006

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
語	抗压强度, MPa	35.0	7.6	
	粘结强度, MPa	≥0.20	0.26	2000年
語	凝结时间,h	贯入阻力达到 0.5MPa 时, 3~5h	贯入阻力达到 0.5MPa时,4.75h	\$ \$

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。