



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW120

样品名称: 自流平水泥

Sample Name

委托单位: 舜坦(上海)新材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW120

THE PARTY OF THE P			1 火 六 4 火			
样品名称	自流来源于	检验类别	委托检验			
委托单位	舜坦(上海)新材料有限公司	商标	Nikenipe			
生产单位	舜坦(上海)新材料有限公司	等级	A BEE			
生产日期	2013年07月18日	样品编号	2013112663			
来样日期	2014年12月04日	规格型号	SLS910			
样品数量	10kg	样品状态	粉状。			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	了. 燃烧性能等级了. 5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.					
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性 8624-2012 中平板状建筑材料及制品。要求。*	的燃烧性能等级	A(A1)级的技术指标 015年01月27日			
HARPER H		地拉斯	(检验测试章)			

备注:(此处空白)

批准:

审

编 制:

邮编: 190024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW120

序号	認	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
燃烧性 能等级 A (AI)	炉内温升/°C	€30	認認	合格	
	能等级 A (AI)	质量损失率/%	€50		合格
		持续燃烧时间/s	即語		合格
		总热值/(MJ/kg)	2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03	0.2	2000年

(以下空白)

备注: 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。