



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW115

起題的問題

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 北京绿港中维建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW115

第1页共2页

聚合物抗裂砂浆 比京绿港中维建材有限公司 比京绿港中维建材有限公司	检验类别 商 标 等 级 样品编号	委托检验 1000				
北京绿港中维建材有限公司	等级样品编号					
2015年02月03日	样品编号					
	DIE CHI					
	规格型号	マキョ イアンナ				
***************************************	THE RESERVE THE PARTY OF THE PERSON.	千粉型				
OKE FOR FOR FOR FOR	样品状态	粉状,无结块				
JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性						
经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水 柔韧性的检验结果符合标准JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。						
签发日期: 2015 年 03 月 16 日 (检验测试章)						
	柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2	柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的签发日期: 2015 年 0				

备注: (此处空白)

批 准:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW115

第2页共2页

THE POLICE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE POLICE O				ス・セン・フ・レン	
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
腦	板)/MPa	18-8-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18	≥0.10, 破坏界而在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格。
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。