



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW216

样品名称:	会。 一种不能子粉
Sample Name	

委托单位: 北京创益怡苑建材有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW216

PAROLI	25 CO. 25 CO. 25 CO. 27		第1页共2页			
样品名称	耐水脈争粉 1555	检验类别	委托检验			
委托单位	北京创益怡苑建材有限公司	商标	岭苑 37 1 1 1			
生产单位	北京创益怡苑建材有限公司	等级	新			
生产日期		样品编号	認認			
来样日期	2016年02月25日	规格型号	一种型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》					
检验项目	1. 初期于燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干净合标准 JG/T 298-2010 中耐水型	(N) 的技术指标要日期: 2016 年	※。* ● 月 05 日			
备注:(此处		1000	全国的			
はかられ		1	the state of the			

准: (批

制:

检验单位 电址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW216

第2页共2页

邮编: 100024

序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
語	初期干燥抗裂性 (3h)		无 梨 纹	无裂纹	2000年
	粘结强度,	标准状态	>0.50	0.74	12. AP
韓	MPa	漫水后	>0.30	0.56	15 M

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10.0。