



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC014



样品名称: 聚合物抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京瀛州宏业防火材料有限公司

Client

检验类别: 6017601760型式检验 9760176017601

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC014

第1页共2页

检验结论	签发日期: 2015 年 03 月 30 日 (检验测试章)					
	经检验, 抽检样品所检项目的面胶浆的技术指标要求。	的检验结果符合	全标准JG 149-2003 中			
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	15t 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22			
抽样日期	2015年02月26日	抽样数量	10kg - 25-5-5			
抽样人	除嘉宇工张攀口五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五百五五百五五	等。级				
抽样地点	企业成品库房	商。标	在给给			
生产单位	北京瀛州宏业防火材料有限公司	规格型号	一手粉型ってようと			
受检单位	北京瀛州宏业防火材料有限公司	生产日期	2015年02月05日			
产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	型式检验			

备注: (此处空白)

批准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC014

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	で な な な な な な な な な な な な な
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
		可冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	25.0.55		2000年 2000年
33	可操作时间/h		1.5~4.0	\$2.0 \$2.0 \$3.0 \$3.0 \$3.0 \$3.0 \$3.0 \$3.0 \$3.0 \$3	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

