



# 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW207

件品名称:	とのイエケロイとの。該別してよりイエケロイと
Sample Name	
委托单位:	北京世纪金鳄科技发展有限公司
Client	
检验类别:	至1000000000000000000000000000000000000
Test Type	2542-652-6642-642-642-64

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW207

第1页共2页

中心拥与口	10.): 201404AW207	DIA THE KIND					
样品名称	勾缝剂 30 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	检验类别	委托检验				
委托单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	商标	经路路				
生产单位	北京世纪金鳄科技发展有限公司	等级					
生产日期		样品编号					
来样日期	2014年04月16日	规格型号	于粉型。				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块				
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》						
检验项目	1. 抗折强度(标准状态) 2. 压折比						
	*经检验,送检样品的抗折强度(标准状态)、压折比的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中勾缝料的技术指标要求。*						
检验结论							
	签发日期: 2014 年 06 月 02 日 (检验测试章)						
友计 / 山村	HAR STATE OF	THE FOR	位验例试算了				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 74.44

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW207

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (勾缝料)	检验结果 单项结论	
認	拉抗折强度 /MPa	标准状态	≥2.50	2.68	合格
<b>2</b> 空	是是一个人, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一一一一一一一一一一一		€3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。