



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW120

Sample Name

委托单位: 石家庄澳形建筑材料有限公司

Client

检验类别: 参北检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW120

第1页共2页

备注:(此处		了。 「電影// 1995年 19		
	签发日期: 2015 年 07 月 31 日			
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10的技术指标要求。*			
检验项目	1. 保水率 2.14d 拉伸粘结强度 3.28d 抗压强度			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
样品数量	20kg	样品状态	粉狀,无结块	
来样日期	2015年06月04日	规格型号	50kg/荣	
生产日期		样品编号		
生产单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	等。级	DP MIO	
委托单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	商标	**************************************	
样品名称	张	检验类别	类	

批一准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW120

第2页共2页

では、	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆 -普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论。
	保水率%	≥88	1289 EE	2000年
	14d 拉伸粘结强度 MPa	≥0.20	0.28	岩峰
	28d 抗压强度/MPa	/≥10.0		100 March 100 Ma

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.16。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心