

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW126G1



样品名称:

蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位:

北京博锐新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW126G1

第1页 共3页

137	20150511W12001	HUTHUTH	第10 共 5 以				
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	北京博鋭新型建材有限公司	商。标					
生产单位	北京博锐新型建材有限公司	等级	B06 A3.5 含格品				
生产日期	2015年01月	样品编号					
来样日期	2015年03月03日	规格型号	B06 A3.5				
样品数量		样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》						
检验项目	1. 外观 2. 尺寸偏差 3. 干密度 4. 立方体抗压强度 5. 导热系数 6. 干燥收缩值						
检验结论	*经检验,送检样品的。GB 11968-2006 中合格品 (B) 的 收缩值的检验结果符合标准 GB 要求;立方体抗压强度的检验经技术指标要求。*	为技术指标要求; 11968-2006 中 1	干密度、导热系数、干燥306级-合格品的技术指标				
253							
路路	签发日期: 2015 年 03 月 26 日 (检验测试章)						
446		がは	法基础由言				
冬注,了业的	のようとしてよりとして	THE	THE PART OF THE PA				

备汪:(此处空白)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW126G1

第2页共3页

序号	認	認	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
	23252525 2 35252525	缺棱掉角	最小尺寸不得大于/mm	2300		
			最大尺寸不得大于/mm	70	无缺棱掉角	
			大于以上尺寸的缺稜掉 角个数,不多余/个	625		
		裂纹长度	贯穿一棱二面的裂纹长 度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向尺寸总和的	135		
			任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的	36123	无裂纹	
		類	大于以上尺寸的裂纹条 数,不多于/条	19 1 9	認認	
		爆裂、粘模和损坏深度 不得大于/mm		30.22	无爆裂、粘 模和损坏	2.符合
		是在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		不允许	无平面弯曲	符合
		表面疏松、层梨		不允许	无表面疏 松、层裂	符合
	致	表面油污		不允许。	无表面油污	一特合
20	尺寸。 編差 /mm				2022	合格
				F1282		合格
	强			25	0~+1	合格

备注: (此处空白)

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW126G1

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (B06级-合格品)		检验结果		单项 结论
53	千密度/ (kg/m³)	€625		620		合格
	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
		≥3.5	≥2.8	3.8	3.47	
的	导热系数(干态)/[W/(m·k)]	≤0.16		0.16 (平均温度: 25.00°C)		合格
16	干燥收缩值 (快速法) / (mm/m)	≤0.80		220.60		合格

(以下空白)

备注:委托方提供蒸压加气混凝土砌块配合比:废石 414.71kg/m3、水泥 79.41 kg/m3、 白灰 76.47 kg/m3、脱硫石膏 11.76 kg/m3、铝膏 0.5 kg/m3。