



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC219

样品名称:	聚合物抗裂砂浆
Sample Name	
受检单位: Client	北京博奧宏达科贸有限责任公司
检验类别:	抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC219

第1页共2页

产品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014年01月10日		
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	于粉型。		
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥 60100		
抽样人	王明轩 苏亮	等级			
抽样日期	2014年01月12日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t 25 2 2 3 2 2		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性				
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、水)、柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标。*				
	签发日期: 2014年 03 月 09 日 (检验测试章)				
备注: (此处	室白)とよりもことのもようでは	49476	拉验测试章。		

准: 批

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC219

第2页共2页

序号	检验项	检验项目 (抹面胶浆)	标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
The Party of	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.13, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	含格。
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024