

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW511



样品名称: 硬泡聚氨酯保温板

Sample Name

委托单位: 大城县吴达保温材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





MEDD0228308#

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW511

第1页共4页

			オーハススサル			
样品名称	硬泡聚氨酯保温板	检验类别	委托检验			
委托单位	大城县吴达保温材料有限公司	商标				
生产单位	大城县吴达保温材料有限公司	等级				
生产日期		样品编号	建設設			
来样日期	2017年03月27日	规格型号	1200mm×600mm×60mm			
样品数量	20块	样品状态	板状 一个			
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》					
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 垂直于板面方向的抗拉强度 5. 吸水率 6. 尺寸偏差 7.燃烧性能等级 8. 外观质量					
	*经检验,送检样品的密度、 的抗拉强度、吸水率、尺寸偏差 外墙用硬泡聚氨酯板的技术指标	的检验结果符合	合标准 GB 50404-2007 中			

备注:(此处空白)

登監測试中心 登發检測专用章

批准,例如上車核

3/2

编制、节、意

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW511

第2页共4页

	检验项目		STORY OF THE PROPERTY OF THE P	7.7.7.	
序号			标准要求 (外墙用硬泡聚 氨酯板)	检验结果	单项 结论
	1997年 密度	, kg/m ³	≥35	40.0	合格
2	压缩性能 (3	移变 10%),kPa	≥150	180	合格
13	导热系数	(, W/(m·K)/	≤0.024	0.023(平均温 度: 25.00℃)	合格
	垂直于板面方向	可的抗拉强度, MPa	≥0.10并且破坏部位 不得位于粘结界面	0.12,破坏部位 位于保温层	合格
5	是是"秦水			2.8	合格
超	尺寸偽差, mm	厚度 (≥50)	0~+2.0	0~+2.0	合格
		2000年	±2.0	-2.0~+2.0	合格
6			2.0	-1.0~+2.0	合格
路		对角线差	\$3.0	3.0	合格
		板边平直	±2.0	+1.0~+2.0	合格
		板面平整度	≤1.0	531.0	合格

备注: (此处空台)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW511

笙3页 共4页

	TO THE TOTAL OF TH				第3页 共4贝		
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项 结论		
	烧能级 (B)	选级 级	燃烧增长速率指 数 0.4MJ, (W/s)	€250	218	合格	
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	符合	
			600s 的总效热量, MJ	€15	12.1	合格	
			60s 内焰尖高度,mm	≤150	109	合格	
			60s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合	
			氧指数值,%	30 €	30.9	合格	
123.843. 123.843.	外观质量				表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。 无可见缺陷, 起泡、裂口、变形等		

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW511 第4页共4页 样品名称 硬泡聚氨酯保温板 (样品照片)

备注:(此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址(Web):http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com