



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW146

样品名称:

透水砖 (机压砖)

Sample Name

委托单位: 三河市壮兴新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW146

第1页 共2页

コートリアラック	10.j. 201004AW140		第1次 六4次				
样品名称	透水砖 (机压砖)	检验类别	委托检验				
委托单位	三河市壮兴新型建材有限公司	商标	विस्तिरित				
生产单位	三河市壮兴新型建材有限公司	等级	B级 Cc30				
生产日期		样品编号					
来样日期	2016年04月11日	规格型号	B级 Cc30				
样品数量	1980年8月8月	样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	GB/T 25993-2010《透水路面砖和透水路面板》						
检验项目	1. 劈裂抗拉强度 2. 透水系数 3. 抗冻性						
检验结论	*经检验,送检样品的抗冻中透水混凝土路面砖的技术指标GB/T 25993-2010 中劈裂抗拉强的检验结果符合标准 GB/T 2599	要求; 劈裂抗抗度等级 fis3.0 的 3-2010 中透水	立强度的检验结果符合标; 的技术指标要求; 透水系				

备注:(此处空白)

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW146

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项 结论
	Charles and the second	劈裂抗拉强度/MPa (劈裂抗拉强度等级 fis3.0)		单块 最小值	平均值	单块最小值	合格
2962	(勞黎			≥2.4	3,3	2.8	
2	遊水系数/ (cm/s) (透水等级 B 级)		≥1.0×10 ⁻²		1.17×10 ⁻²		合格
抗冻 (D2	12.15.11	单块质量损失率/%	X30 €5 005		2.0		合格
	机亦性 (D25)	强度损失率/%	≤20		15		
	757	冻后顶面缺损深度/mm	POT!	5 5 5		2002	124

(以下空白)

备注:(此处空白)