



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW128

HATTAI	HU THU	THIT	ICHI		10+
	ANTI	1	LINA	1	ITA
THE THE	TITLE		TO Y	COTA	J. to
	THE TOTAL	THE	TAI	470	
	PACT	AUTH		T. L.	DY
		-			A Ch
					1 1

样品名称: 双组份胶粘剂

Sample Name

委托单位: 可耐基建材(北京)有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW128

201001DW128		第1页共2页			
样品名称	双组份胶粘剂	检验类别	委托检验		
委托单位	可耐基建材(北京)有限公司	商标	号4条		
生产单位	可耐基建材(北京)有限公司	等级	CLESTE		
生产日期	2016年01月15日	样品编号	DTA811		
来样日期	2016年01月18日	规格型号	20kg/\$		
样品数量	粉料 10kg、液体 200mL	样品状态	双组分: 粉状, 液态		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 4. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要。	检验结果符合标准 求。*	JC/T 547-2005 ₽		
型					
超路		日期: 2016年6			
434 P.	HER STANFACTOR	一工一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	则试章则为今古		
备注:(此处		452-45 To 1888			

批 准: し

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601DW128

THE THE PLANT AND THE PARTY AN			一种 4 火 六 4 火 一	
序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	0.5		合格。
200	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	12,50,5	0.7	
3	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	20.7	22
	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	2000
55	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度 /MPa	≥0.5	路網	- ARA-C

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 液: 水=10kg: 200mL: 2.4kg。