



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW303

样品名称: Kample Name

委托单位: 北京福荣春霞装饰工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW303

第1页共2页

样品名称	**************************************	检验类别	委托检验		
委托单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	商。标			
生产单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	等级	DP-MR-M10		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年02月26日	规格型号	干粉型。		
样品数量	20kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	DBH/T 696-2009《千混砂浆应用技术规程》				
检验项目	1.保水率 2.强度 3. 凝结时间				
			The state of the s		

备注:(此处空白)

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW303

第2页共2页

序号		金验项目	标准要求 (M10普通 抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
		采水率,% (中保水)	≥70	86	200
	强度,	抗压强度	210.025	232256	合格
	MPa	拉伸粘结强度	≥0.20	0.28	26含格260
TEL.	[3] 凝结时间,h		8728-875	43.50	記録は

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。