



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW227

样品名称: 对碱玻纤网格布

Sample Name

委托单位: 北京英硕节能科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW227

第1页共2页

中心细亏口	NO.): 201502AW224	第一块 共工火					
样品名称	耐碱玻纤网格布	检验类别	委托检验				
委托单位	北京英硕节能科技有限公司	商标	强超智				
生产单位	常熟江南玻璃纤维有限公司	等级	超路路				
生产日期		样品编号					
来样日期	2015年02月10日	规格型号	160g/m ²				
样品数量	3002	样品状态	网状, 外观完好				
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》						
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力(经、纬向) 3. 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)4. 断裂伸长率(经、纬向)						
	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 * 耐碱玻纤网[普通型 (用于涂料饰面工程)]的技术指标要求。*						
检验结论							
	签发日期: 2015 年 04 月 10 日 (检验测试章)						
認認	30000000000000000000000000000000000000		とは、子と、神道ので				

批准:

审核: 2007

编制:多大大

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW227

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 耐碱玻纤网[普 通型(用于涂 料饰面工程)]	检验结果	单项结论
	单位面积质量/ (g/m²)		≥160	168	
13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥1000	1098	
		纬向	≥1000	1187	2
路路	耐碱断裂强力保留率/%	经向	≥80	84 54	2000年
		编	≥80	84	
	断裂伸长率/%	经向	≤5.0	超鏡	
		神自	\$2,0	3.9	路路

(以下空白)

备注:(此处空白)