





检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201406AW016

TINITE

样品名称:	DP-抹灰砂浆	
Sample Name	特和特殊的	
委托单位:	北京市宏鑫涂料厂	
检验类别:	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW016

第1页共2页

样品名称	DP-抹灰砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京市宏鑫涂料厂	商标			
生产单位	北京市宏鑫涂料厂	等级	DP-HR-M7.5		
生产日期	社经过程	样品编号	語語		
来样日期	2014年06月24日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用	月技术规程》			
检验项目	1. 凝结时间 2. 强度				
	经检验,送检样品的凝结时间、强度的检验结果符合标 DB11/T 696-2009 中 M7.5 普通抹灰砂浆的技术指标要求。				
检验结论		11年温	砂菜本		
	签	发日期: 2014年10 (检验)	8月16日		
夕 注 () 1. 4	2.4.) 检验测试章				

备注: (此处空白)

批准:

制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW016

第2页共2页

序号	检验项目 凝结时间,h		标准要求 (M7.5 普通 抹灰砂浆) 3~8	检验结果	单项结论 合格
1				3.75	
	强度,	抗压强度	>7.5	8.0	合格
2	2 MPa	拉伸粘结强度	≥ 0.20	0.36	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。



电话: 010-51164723

邮编: 100024