



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC151

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 北京亿程宏达建筑装饰有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC151

第1页共2页

产品名称	聚合物抗裂砂浆工	检验类别	型式检验			
受检单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	生产日期				
生产单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	规格型号	千粉型 2735			
抽样地点	企业成品库房	商。标	化程宏达			
抽样人	陈嘉宇 工明轩 2000年	等级	は記録			
抽样日期	2016年03月02日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	1502 FEB 1508			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
	TO THE CONTROL	7101	APPART			
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	3. 可操作时间			
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) *经检验, 抽检样品所检项目的检 胶浆的技术指标要求。*	時時間	新智慧			
检验项目	*经检验,抽检样品所检项目的检	時時間	新智慧			
	经检验,抽检样品所检项目的检 胶浆的技术指标要求。	時時間	作JG 149-2003 中抹面			

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC151

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	2000年
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	で を を を を を を を を を を を を を
認		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	で を を を を を を を を を を を を を
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$43.0		26k
	可操作时间/h		1.5~4.0	72.02.5E	合格。

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格; EPS 板 18kg/m3。

电话: 010-51164723

邮编: 100024