
[Python]



Python으로 배우는

소프트웨어 원리

Appendix 07. 숫자 Puzzle 게임 개발


목차

- 1. 숫자 퍼즐 초기화
- 2. 숫자 퍼즐 위치 조작
- 3. 숫자 퍼즐 개선
- 4. 숫자 퍼즐 완성

• nxn 숫자 퍼즐 게임 만들기

Ch07-Puzzle.py

- ◆ 다음과 같은 숫자 퍼즐 정렬하기 게임을 완성 하시오.
 - •퍼즐의 크기는 키보드로 입력 받음
 - •퍼즐 이동 방향은 문자판 활용 → a:좌 w:상 s:하 d:우 0:종료 (빈 공간으로 주변 퍼즐이 이동하는 방향)
 - •잘 못된 키 값이 입력되면 "??잘못된 키 값입니다!" 출력
 - •이동할 수 없는 방향 값이 입력되면 "!!잘못된 이동입니다!" 출력
 - •퍼즐 정렬이 완성되면 "%d번만에 성공하였습니다."를 출력하고 종료



l. 2차원 랜덤 배열 리스트 생성

Ch07-Puzzle01.py

◆ 2차원 배열 리스트를 중복없는 랜덤한 값으로 초기화 하시오. •초기 값은 0부터 시작하는 랜덤 수(중복 없이) 사용

```
import random
##전역변수 정의
row, col = (4, 4)
puzzle = []
```

```
arr = [i for i in range(row*col)]
arr = random.sample(arr, row*col)

for i in range(0, len(arr), col):
    puzzle.append(arr[i:i+col])
print(puzzle)
```

I. 2차원 랜덤 배열 리스트 생성

Ch07-Puzzle01.py

- ◆ 2차원 배열 리스트를 중복없는 랜덤한 값으로 초기화를 **함수 호출**로 하시오.
 - •행(row)과 열(col)의 크기는 키보드로 입력받아서 사용
 - •랜덤 퍼즐 배열 리스트를 생성하는 함수 호출로 해결 → rand_puzzle()
 - •생성된 퍼즐을 입체적으로 보여주는 함수 호출로 해결 → prt_puzzle()
 - ▶ 0은 공백으로 출력

```
import random
##전역변수 정의
row, col = (4, 4)
                                                    lDLE Shell 3.10.1
                                                                                     ×
puzzle = []
                                                    File Edit Shell Debug Options Window Help
                                                         열 개수는? 4
def rand puzzle():
   global puzzle, row, col
                                                          2 12 15 10
##===== 메인 시작 =====##
                                                            8 6 3
## 변수 초기화
col = int(input("열 개수는? "))
                                                          13 7 4 5
row = col
                                                          9 14 1 11
rand_puzzle()
prt_puzzle()
##===== 메인 끝 =====##
                                                                               Ln: 29 Col: 0
```

Ⅱ. 퍼즐에서 0의 위치 값 찾기

Ch07-Puzzle02.py

◆ 2차원 배열 리스트에서 0의 위치 값을 구하시오.

•0의 위치 값을 "row: %d, col: %d"로 출력

```
##===== 메인 시작 =====##
## 변수 초기화
col = int(input("열 개수는? "))
row = col
rand_puzzle()
                                                      IDLE Shell 3.10.1
                                                                                        ×
prt puzzle()
                                                      File Edit Shell Debug Options Window Help
for i in range(row):
   for j in range(col):
                                                            1 2 5 12
      if puzzle[i][j] == 0:
         print("row: %d, col: %d" %(i, j))
                                                            15 4 14 11
##===== 메인 끝 =====##
                                                               9 8 3
                                                            10 6 7 13
                                                          row: 2, col: 0
                                                                                  Ln: 57 Col: 0
```

Ⅲ. 퍼즐에서 0의 위치 값 찾기

Ch07-Puzzle02.py

- ◆ 2차원 배열 리스트에서 0의 위치 값을 **함수 호출**로 구하시오.
 - •0의 위치 값을 함수 호출로 해결 → find_zero()
 - ▶ 반환하는 0의 위치 값은 0의 순서 값으로 반환
 - ▶ 예> 4x4에서 1행 2열은 6을 반환 → seq = row*i + j
 - •find_zero() 함수가 반환 한 순서 값(zero_seq)으로부터 0의 행(r)과 열(c) 값을 계산해서 출력

```
##===== 메인 시작 =====##
## 변수 초기화
col = int(input("열 개수는? "))
row = col
                                                   IDLE Shell 3.10.1
                                                                                    ×
                                                  File Edit Shell Debug Options Window Help
rand_puzzle()
prt puzzle()
                                                         5 1 10 4
zero_seq = find_zero()
                                                        9 11 8 12
r = zero_seq // row # zero 위치 행
c = zero_seq % row # zero 위치 열
                                                         3 13 6
print("r: %d, c: %d" %(r, c))
##===== 메인 끝 =====##
                                                        15 14 2 7
                                                       r: 2, c: 2
                                                                             Ln: 85 Col: 0
```

III. 키보드로 방향키 값 받아 퍼즐 이동

Ch07-Puzzle03.py

- ◆ 키보드로 입력 받은 퍼즐 방향 문자를 출력하시오.
 - •퍼즐 이동 방향은 문자판 활용 → a:좌 w:상 s:하 d:우 0:종료 (빈 공간으로 주변 퍼즐이 이동하는 방향)
 - •잘 못된 키 값이 입력되면 "??잘못된 키 값입니다!" 출력

```
##===== 메인 시작 =====##
## 변수 초기화
col = int(input("열 개수는? "))
row = col

rand_puzzle()
prt_puzzle()
```

```
while True :
    key = input("a(좌) w(상) s(하) d(우) > ")
    if key == "a":
        print("Left")
        :
        elif key == "0":
        print("End")
    else:
        print("??잘못된 키 값입니다!")
##====== 메인 끝 =====##
```

III. 키보드로 방향키 값 받아 퍼즐 이동

Ch07-Puzzle03.py

◆ 입력 받은 방향으로 퍼즐 이동 결과를 리스트에 반영하여 출력하시오.

•퍼즐 이동 방향은 문자판 활용 → a:좌 w:상 s:하 d:우 0:종료 (빈 공간으로 주변 퍼즐이 이동하는 방향)

```
while True:
  zero seg = find zero()
  r = zero seq // row # zero 위치 행
  c = zero_seq % row # zero 위치 열
  key = input("a(좌) w(상) s(하) d(우) > ")
  if key == "a":
               #LEFT
     puzzle[r][c], puzzle[r][c] = puzzle[r][c], puzzle[r][c] #0 우측 값과 좌측 0과 값 교환
  elif key == "d": #RIGHT
     puzzle[r][c], puzzle[r][c] = puzzle[r][c], puzzle[r][c] #0 좌측 값과 우측 0과 값 교환
  elif kev == "s": #DOWN
     puzzle[r][c], puzzle[r][c] = puzzle[r][c], puzzle[r][c] #0 위쪽 값과 아래 0과 값 교환
  elif kev == "d": #UP
     puzzle[r][c], puzzle[r][c] = puzzle[r][c], puzzle[r][c] #0 아래쪽 값과 위 0과 값 교환
  elif key == "0":
     break
  else:
     print("??잘못된 키 값입니다!")
  prt puzzle()
##===== 메인 끝 =====##
```

III. 키보드로 방향키 값 받아 퍼즐 이동

Ch07-Puzzle03.py

- ◆ 입력 받은 방향으로 퍼즐 이동 결과를 리스트에 반영하여 출력하시오.
 - •퍼즐의 0 위치 값 (r, c)을 함수로 전달하여 리스트에 인접 값 간에 교환 처리
 - 만약 상호 교환할 수 없는 위치 값이면 1을 반환, 교환 가능하면 교환 후 0을 반환

```
def left(r, c):
    global puzzle, col
    if c+1 >= col:
        print("이동 불가!")
    else:
        puzzle[r][c+1], puzzle[r][c] =
```

```
while True:
  zero_seq = find_zero()
  r = zero_seq // row # zero 위치 행
  c = zero_seq % row # zero 위치 열
  key = input("a(좌) w(상) s(하) d(우) > ")
  if key == "a":
               #LEFT
     left(r, c)
  if key == "d": #RIGHT
     right(r, c)
  if key == "s" :
                   #DOWN
     down(r, c)
  if key == "d":
                   #UP
     up(r, c)
  elif key == "0":
                   #END
     break
  else:
     print("??잘못된 키 값입니다!")
  prt puzzle()
##===== 메인 끝 =====##
```

Ⅳ. 스크린 리프래시 후 퍼즐 출력

Ch07-Puzzle04.py

◆ 이전 퍼즐 내용을 지우고 변경된 퍼즐을 다시 출력하기 •이전 퍼즐 내용을 스크린 클리어 기능으로 클리어 시킴

import os

```
while True:
  zero_seq = find_zero()
   r = zero_seq // row # zero 위치 행
  c = zero_seq % row # zero 위치 열
   key = input("a(좌) w(상) s(하) d(우) > ")
  if key == "a": #LEFT
     left(r, c)
  elif key == "0": #END
     break
  else:
     print("??잘못된 키 값입니다!")
  os.system('cls') #os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
   prt_puzzle()
```

Ⅳ. 스크린 리프래시 후 퍼즐 출력

Ch07-Puzzle04.py

- ★ 컴파일 하여 실행파일을 만들어서 결과 확인하기
 ●명령 프롬프트 실행
 ●Ch07-Puzzle04.py가 있는 위치로 이동 → (예) cd D:\(\pi\)project\(\pi\)Ch07
 ●컴파일 수행 실행파일 생성 → pyinstaller -F Ch07-Puzzle04.py
 ●실행 파일 실행
 ●cd dist → 실행 파일 생성 위치로 이동
 ●Ch07-Puzzle04.exe → 실행 파일 실행
- © 명령프롬프트 □ ×
 Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1466]
 (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

 C:#Users#admin>d:

 D:₩>cd D:₩Documents₩강의록₩Python₩컴퓨팅사고와파이썬-김지연₩source₩07장

 D:₩Documents₩강의록₩Python₩컴퓨팅사고와파이썬-김지연₩source₩07장>pyinstaller -F Ch07-Puzzle04.py

V. 퍼즐 완성 여부 판단

Ch07-Puzzle05.py

◆ 2차원 배열 리스트 정렬이 완성되었는지 판단 결과를 출력하시오. •각 위치 값이 (순서 값 + 1)과 일치하는지 검사 •전체 중에 0을 제외한 숫자가 모두 일치하여야 성공 ▶ IDLE Shell 3.10.1 File Edit Shell Debug Options Window Help ##===== 메인 시작 =====## ## 변수 초기화 열 개수는? 2 col = int(input("열 개수는? ")) row = colrand puzzle() 2 prt_puzzle() >미완성입니다. chk cnt = 0for i in range(row): = RESTART: D:₩Documents₩강의록₩ for j in range(col): Python₩컴퓨팅사고와파이썬-김지연 if puzzle[i][j] == (₩source₩07장₩Ch07-Puzzle03.py chk cnt += 1열 개수는? 1 if chk cnt >= (): print(">성공했습니다.") else: print(">미완성입니다.") >성공했습니다. ##===== 메인 끝 =====## Ln: 417 Col: 0

V. 퍼즐 완성 여부 판단

Ch07-Puzzle05.py

◆ 2차원 배열 리스트 정렬이 완성되었는지 판단을 함수 호출로 해결하시오.

•전체 중에 0을 제외한 숫자가 모두 일치하는지 판단을 함수 호출로 해결 → check_complete()

•정렬이 완성되었으면 1을 반환, 미완성이면 0을 반환

VII. 엔터 없이 키 값 처리

Ch07-Puzzle06.py

◆ 방향 문자 입력 시 문자 입력 후 바로 처리되도록 개선


```
import msvcrt

LEFT, DOWN, RIGHT, UP, END = ('LEFT', 'DOWN', 'RIGHT', 'UP', 'END')
arrow_keys = { #[딕셔너리 자료형] 키보드 입력 값(확장자 b 포함)을 키 값으로 대응 b'w': UP, b's': DOWN, b'd': RIGHT, b'a': LEFT, b'0': END
}
```

04. 숫자 퍼즐 완성

● [과제] nxn 숫자 퍼즐 게임 만들기

- ◆ 다음 사항을 추가하여 숫자 퍼즐 게임을 완성하시오.
 - •잘 못된 키 값('a', 'w', 's', 'd' 이외)이 입력되면 "??잘못된 키 값입니다!"를 출력
 - •이동할 수 없는 방향 값이 입력되면 "!!잘못된 이동입니다!"를 출력
 - •퍼즐 정렬이 완성되면 "%d번만에 성공하였습니다."를 출력하고 종료
 - •현제 시도 횟 수를 아래와 같이 좌측 하단에 표시
 - → 잘 못된 키 값이거나 이동할 수 없는 방향 값일 경우는 회 수에서 제외



Thank You!

[Python]