

データベース名	lunch	作成者	西原	用途	新規登録・ログインuser情報・登録情報変更・注文情報
テーブル名	user	題材	ランチデリバリー		

#	主キー	カラム名	項目名	データ型	Null	デフォルト値	備考
	●	id		Int(11)	No	なし	AUTO_INCREMENT
		name	ユーザ名	varchar(50)	No	なし	
		email	メールアドレス	varchar(100)	No	なし	
		pass	パスワード	varchar(64)	No	なし	
		address	住所	varchar(100)	No	なし	
		role	権限	Int(11)	No	なし	

データベース名	lunch	作成者	西原	用途	注文内容の照会
テーブル名	orders	題材	ランチデリバリー		

#	主キー	カラム名	項目名	データ型	Null	デフォルト値	備考
	●	id		int(11)	No	なし	AUTO_INCREMENT
		store_id	店舗id	int(11)	No	なし	
		user_id	注文者登録id	int(11)	No	なし	
		price	合計金額	varchar(11)	No	なし	
		coupon	クーポン	varchar(11)	No	なし	
		order_time	注文時間	Datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	

データベース名	lunch	作成者	西原	用途	メニュー名、金額の登録、変更、ページ上への表示
テーブル名	menu	題材	ランチデリバリー		

#	主キー	カラム名	項目名	データ型	Null	デフォルト値	備考
	●	id		int(11)	No	なし	AUTO_INCREMENT
		store_id	店舗id	int(11)	No	なし	
		menuname	メニュー名	varchar(30)	No	なし	
		price	金額	int(11)	No	なし	

データベース名	lunch	作成者	西原	用途	店舗名と住所の表示取得
テーブル名	store	題材	ランチデリバリー		

#	主キー	カラム名	項目名	データ型	Null	デフォルト値	備考
	●	id		Int(11)	No	なし	AUTO_INCREMENT
		store_name	店舗名	varchar(30)	No	なし	
		store_address	住所	varchar(100)	No	なし	

データベース名	lunch	作成者	西原	用途	注文商品名と個数、注文idを格納
テーブル名	order_detail	題材	ランチデリバリー		

#	主キー	カラム名	項目名	データ型	Null	デフォルト値	備考
	●	id		int(11)	No	なし	AUTO_INCREMENT
		order_id	注文番号	int(11)	No	なし	
		menu_id	メニュー番号	int(11)	No	なし	
		quantity	個数	int(11)	No	なし	

データベース名	lunch	作成者	西原	用途	パスワードリセット
テーブル名	Para	題材	ランチデリバリー		

#	主キー	カラム名	項目名	データ型	Null	デフォルト値	備考
	●	id		int(11)	No	なし	AUTO_INCREMENT
		reset_url	url	varchar(100)	No	なし	
		reset_time	Url作成時間	varchar(20)	No	なし	