



## Arnés Protecta™



### Hoja Técnica

#### Eslinga amortiguadora PRO™ con 100 % de conexión con protector Modelo: 1340180

Línea de vida Protecta PRO™, de doble gancho con un gancho de conexión de ¾" y dos ganchos para anclaje de 2 ½". Ganchos de acero cincado. Con capacidad de 59 a 141kg. Longitud de 1.80 m. Cumple con normas ANSI Z359.12 y ANSI Z359.13.



### Especificaciones

Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™ Pack
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Programa de envío Velocity Ship	Si
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm m (1 in)
Absorbedor de energía	Nailon
Cubierta del absorbedor de energía	PVC
Modelo	1340180
Peso físico	2.3kg kg (5.00 lb)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.12 y ANSI Z359.13

### Para mayor información

**3M Perú S.A.**  
División de Salud Ocupacional  
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27  
Telf. (01) 224-2728 Fax (01) 224-3171  
Pág. Web: [www.3m.com](http://www.3m.com)  
E-mail: [3mperu@mmm.com](mailto:3mperu@mmm.com)

**3M Ecuador C.A.**  
División de Salud Ocupacional  
Km 1.5 Vía Durán Boliche  
Telf. (04) 3721800 Fax (04) 3721801  
Pág. Web: [www.3M.com/EC/seguridad](http://www.3M.com/EC/seguridad)

**3M Bolivia .**  
División de Salud Ocupacional  
Av. Doble Vía La Guardia entre  
5 y 6 Anillo – Sta Cruz  
Telf. (591-3) 315 9065  
Pág. Web: [www.3M.com](http://www.3M.com)

**3M Paraguay**  
División de Salud Ocupacional  
Herib Campos Cervera N° 886 Asunción  
Tel. (595-21) 612 076  
Pág. Web: [www.3M.com](http://www.3M.com)