## NrIdPakietu.java

```
1package pl.nalazek.komunikator.logika;
 3 /**
 4 * @author Daniel Nalazek
 5 * Copyright (C) 2014 Daniel Nalazek
 8/** Zmienna enum reprezentująca rodzaj przesyłanego pakietu */
 9 public enum NrIdPakietu {
10
      PAKIET(100), WIADOMOSC(101), DANE(102), DANE_PYTANIE(105), DANE_ODPOWIEDZ(106), ROZMOWA_PYTANIE(110),
11
      ROZMOWA_ODPOWIEDZ(111), ROZMOWA_KONIEC(112);
12
13
14
      private int wartosc;
15
      private NrIdPakietu(int wartosc) {
16
17
         this.wartosc = wartosc;
18
19
      /** Zwraca rodzaj pakietu
20
       * @param x Liczba całkowita określająca nr pakietu
21
       * @return Nazwę pakietu
22
23
24
      public static NrIdPakietu fromInteger(int x)
25
26
          switch(x){
27
          case 100: return PAKIET;
28
          case 101: return WIADOMOSC;
29
          case 102: return DANE;
30
          case 105: return DANE_PYTANIE;
          case 106: return DANE_ODPOWIEDZ;
31
32
          case 110: return ROZMOWA_PYTANIE;
          case 111: return ROZMOWA_ODPOWIEDZ;
33
          case 112: return ROZMOWA_KONIEC;
34
35
          default: return null;
36
          }
37
38
      }
39
      /** Zwraca wartość klasy w postaci liczbowej */
40
      public int toInt()
41
42
43
          return wartosc;
44
45
46 }
47
```