DaneOdpowiedz.java

```
1package pl.nalazek.komunikator.logika;
3 /**
4 * @author Daniel Nalazek
5 * Copyright (C) 2014 Daniel Nalazek
8/** Klasa reprezentująca pakiet z odpowiedzią na żądanie danych */
9 public class DaneOdpowiedz extends PakietOdpowiedz {
10
      private static final long serialVersionUID = 1L;
11
12
      /** Konstruktor */
13
14
      DaneOdpowiedz()
15
      {
          nazwa = "Pakiet Danych Odpowiedz";
16
17
          nrid = NrIdPakietu.DANE_ODPOWIEDZ;
18
      }
19
      /** Konstruktor *
20
       st @param pytanie Pytanie na które ten pakiet będzię odpowiadał
21
      * @param odpowiedz Odpowiedź na pytanie. Wartość "true" oznacza zgodę, wartość "false" brak zgody
22
23
24
      DaneOdpowiedz(DanePytanie pytanie, boolean odpowiedz)
25
26
27
          rozmowaZrodlowa = pytanie.zwrocIdRozmowyDocelowej();
28
          rozmowaDocelowa = pytanie.zwrocIdRozmowyZrodlowej();
29
          if(odpowiedz)
30
          kluczWeryf = pytanie.kluczWeryf / pytanie.zwrocIdRozmowyZrodlowej().zwrocIdRozmowy();
31
          else kluczWeryf = -1;
32
33
34 }
```