

```

1 package pl.nalazek.komunikator.logika;
2
3 /**
4  * @author Daniel Nalazek
5  * Copyright (C) 2014 Daniel Nalazek
6  */
7
8 /** Klasa reprezentująca pakiet z odpowiedzią na żądanie rozpoczęcia rozmowy */
9 public class RozmowaOdpowiedz extends PakietOdpowiedz {
10     private static final long serialVersionUID = 1L;
11
12
13
14     /** Konstruktor pakietu
15      * @param pytanie Referencja do pakietu pytającego
16      * @param rozmowaZrodlowa Referencja do utworzonej rozmowy w odpowiedzi na pakiet pytający. Wartość "null" oznacza
17      * brak zgody.
18      */
19     public RozmowaOdpowiedz(RozmowaPytanie pytanie, RozmowaID rozmowaZrodlowa)
20     {
21         nazwa = "Pakiet Rozmowa Odpowiedz";
22         nrId = NrIdPakietu.ROZMOWA_ODPOWIEDZ;
23         rozmowaDocelowa = pytanie.zwrocIdRozmowyZrodlowej();
24         this.rozmowaZrodlowa = rozmowaZrodlowa;
25         if(rozmowaZrodlowa.zwrocIdRozmowy() != 0) kluczWeryf = pytanie.kluczWeryf /
26         pytanie.zwrocIdRozmowyZrodlowej().zwrocIdRozmowy();
27         else kluczWeryf = -1;
28     }
29 }
30

```