

INDUSTRIALES HARD



MODELO: 600
DESCRIPCION: BORCEGUI CON PUNTERA POLIAMIDA Y SUELA POLIURETANO
TIPO II
HORMA: EEE
CONSTRUCCION: INYECTADO DOBLE DENSIDAD
SUELA: PLOURETANO PEGADO A PRECION CON 30 LIBRAS
TALLAS MEXICO: 2 AL 30
PRESENTACION: BORCEGUI

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

CHILENA Y TUBO	FLOR ENTERA DE CUERO GANADO VACUNO
FUELLE	FLOR ENTERA Y CARNAZA DE CUERO GANADO VACUNO
TIRA REFUERZO DE TALON	FLOR ENTERA DE CUERO GANADO VACUNO
VISTAS DE REFUERZO	FLOR ENTERA DE CUERO GANADO VACUNO
COJIN	SINTETICOS Y/O FLOR ENTERA DE CUERO GANADO VACUNO
FORRO DE CHILENA	SINTETICO
FORRO LATERAL	SINTETICO
OJILLOS	SOLO PERFORACIONES
PLANTILLA	SINTETICA
PLANTA	CELULOSA
SISTEMA DE FABRICACION	INYECCION DIRECTA AL CORTE
PUNTERA	POLIAMIDA CON RECUBRIMIENTO DIELECTRICO
CONTRAHORTE	CELULOSA
COSTILLA	SINTETICA
SUELA	POLIUREATANO DOBLE DENSIDAD
AGUJETA	NYLON O POLIESTER

OBSERVACIONES: ESTE CALZADO Y SUS COMPONENTES CUMPLEN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113-STPS-1994 Y CON LA NMX-S-51-1989 Y NORMA PEMEX.

MANTENIMIENTO DE CALZADO: LIMPIAR RESIDUOS DE LA SUELA DESPUES DE CADA JORNADA DE TRABAJO PARA PERMITIR LA SALIDA DE LODOS PARA OBTENER EL AGARRE AL PISO, BOLEAR EL CALZADO MINIMO UNA VES POR SEMANA PARA PRESERVAR LA VIDA UTIL DE LA PIEL Y MANTENER EL INTERIOR DEL CALZADO LIMPIO Y SECO PARA EVITAR ENFERMEDADES PATOLOGICAS.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN AMBIENTES LIBRES DE HUMEDAD Y CALOR, ESTIBA MAX 1.8 M, DAR ROTACION A SU INVENTARIO.

RESGUARDO Y CONFINAMIENTO: AL CONSIDERAR EL CALZADO COMO DESHECHO Y ESTE SE ENCUENTRA CONTAMINADO DE SUSTANCIA QUIMICA, ESTE SERA CONSIDERADO COMO RESIDUO PELIGROSO