实现买票的功能

本章实现买票的功能,假设买票的功能只能在 Native 端实现,这时在电影列表页面,点击购买按钮,Flutter 就会调用 Native 的代码来实现买票,所以这节的主要内容就是Flutter 调用 Native 的能力。

注意,在这里买票的功能用弹窗来模拟的。

首先在 Native 端实现买票功能

假设这里 Native 端是 Android, 因为要在 Native 端实现,所以要用 Android Studio。

在 Android Studio 里打开工程

在 Android Studio 里打开 Flutter 里 Android 部分的工程:

- 1. 打开 Android Studio
- 2. 选择 Open an existing Android Studio project,或者 File -> Open
- 3. 选择文件夹: The-Guide-to-the-Flutter/flutter_doubanmovie/android, 然后点击 Open

这样就打开了 Flutter 里 Android 部分的工程,然后在 app/java/com.exammple.flutter_doubanmovie 里找到 MainActivity.java

实现功能

在 MainActivity.java 里实现功能:

```
package com.example.flutter_doubanmovie;
import android.app.AlertDialog;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;
import io.flutter.app.FlutterActivity;
import io.flutter.plugin.common.MethodCall;
import io.flutter.plugin.common.MethodChannel;
import io.flutter.plugin.common.MethodCodec;
import
io.flutter.plugins.GeneratedPluginRegistrant;
public class MainActivity extends FlutterActivity
{
  @Override
  protected void onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    GeneratedPluginRegistrant.registerWith(this);
    new MethodChannel(getFlutterView(),
"flutter.doubanmovie/buy").setMethodCallHandler(n
ew MethodChannel.MethodCallHandler() {
      @Override
      public void onMethodCall(MethodCall
methodCall, MethodChannel.Result result) {
        switch (methodCall.method){
          case "buyTicket":
            //显示dialog
            new
```

用到了 MethodChannel 来监听来自 Flutter 的调用,其中flutter.doubanmovie/buy 是用来区别不同的 MethodChannel,这个在 Dart 里也需要用到。

在 onMethodCall 里, methodCall.method 是方法 名, methodCall.arguments 是参数, result 是将执行结果返 回给 Flutter。

在 Flutter 端调用 Native 的买票功能

然后打开 VS Code, 在 HotMovieItemWidget.dart 里实现调用 Native 买票的功能。

先给买票按钮添加点击事件

代码如下:

```
OutlineButton(
    child: Text(
        '购票',
        style: TextStyle(fontSize: 16),
    ),
    color: Colors.red,
    textColor: Colors.red,
    highlightedBorderColor: Colors.red,
    borderSide: BorderSide(color: Colors.red),
    onPressed: () {
    },
)
```

添加 MethodChannel

```
class HotMovieItemWidgetState extends
State<HotMovieItemWidget> {
   static const methodChannel = const
MethodChannel('flutter.doubanmovie/buy');
   ...
}
```

这里 flutter.doubanmovie/buy 要和 Native 的保持一致。

调用 Native 的功能

在买票按钮的 onPressed 里添加:

```
onPressed: () {
    methodChannel.invokeMethod('buyTicket',
    '购买 ' + widget.hotMovieData.title + ' 电影票

一张');
},
```

运行效果:

注意: 这里功能是在 Android 上实现的,请使用 Android 的模拟器。