

Anleitung

zur Contao 5 Erweiterung "contao-pdfforms-bundle"

Diese Contao-Erweiterung von Soffleister erweitert den Formulargenerator um die Möglichkeit, mit den im Online-Formular eingegebenen Daten eine PDF-Vorlage auszufüllen, zu speichern und zu versenden.

Die Erweiterung **contao-pdfforms-bundle** installiert sich als eingeschränkte Demo. Die Demoversion druckt bei vollem Funktionsumfang einen Demo-Hinweis in das PDF und ist auf 2 Ausgabeseiten begrenzt.

Mit einem Lizenzkey wird die volle Funktionalität freigeschaltet. Die Lizenz erlaubt ihnen den Einsatz der Erweiterung in der beim Kauf angegebenen Domain. Der Einsatz in weiteren Domains bedarf einer zusätzlichen Lizenz.

Inhalt

1. Voraussetzungen
2. Zusammenspiel mit anderen Erweiterungen
3. Installation
4. Erweiterte Formulareigenschaften
5. Definition der Positionen im PDF
6. Einrichten des Mailanhangs
7. Verzeichnisschutz, geschütztes PDF
8. InsertTags
9. Für Programmierer und Entwickler
10. Troubleshooting

1. Voraussetzungen

Die Erweiterung ist für Contao 5 ab Version 5.3 freigegeben.

Für die Installation wird der Composer oder der Contao Manager benötigt.

2. Zusammenspiel mit anderen Erweiterungen

Mit folgenden Erweiterungen kann contao-pdfforms-bundle zusammen genutzt werden:

notification_center [terminal42/notification_center](https://terminal42.github.io/notification_center/)
contao-pdfforms-bundle versendet über die normalen „Contao Formulargenerator-Übertragungen“. Mittels Token kann die erzeugte Datei an die Mail angehängt werden.

mp_forms [terminal42/contao-mp_forms](https://terminal42.github.io/contao-mp_forms/)
Ab pdf_forms Version 2.1 werden auch **mehrseitige Formulare** unterstützt, die mit mp_forms aufgebaut sind.

fineuploader

terminal42/contao-fineuploader

Ab pdf_forms Version 2.2 können auch Uploads über den Fine Uploader verwendet werden. Die Formularfelder haben dann den Namen fileuploader_0...x (wobei fineuploader der vergebene Feldname ist).

3. Installation

Installieren Sie die Erweiterung einfach mit dem **Contao Manager**, suchen Sie nach

PDF-Formularausgaben

oder

do-while/contao-pdfforms-bundle

oder auf der Kommandozeile mit dem **Composer**:

```
composer require do-while/contao-pdfforms-bundle
```

Sie können die Erweiterung erst als Demo installieren und die Eignung für Ihr Projekt prüfen, die Demo hat alle Features, ist nur auf 2 Ausgabeseiten begrenzt. Bevor Sie dann Online gehen, benötigen Sie Ihren Lizenzcode:

www.softleister.de/kontakt/anfrage.html?erw=pdfforms

Den Lizenzcode tragen Sie in die .env.local – Datei im Basisverzeichnis der Contao-Installation ein. Genauer ist das in Ihrem Lizenzdokument beschrieben, was Sie nach dem Kauf der Lizenz erhalten.


4. Erweiterte Formulareigenschaften

Nach erfolgter Installation stehen Ihnen in den Eigenschaften des Formulargenerators weitere Funktionen zur Verfügung:

Unter der Überschrift *PDF-Formular ausfüllen* können Sie die Erstellung einer PDF-Datei einschalten.

PDF-Formular ausfüllen

☒ **PDF-Formular ausfüllen**
Ausfüllen einer PDF-Vorlage


PDF-Vorlage-Datei*
 files/softleister/vorlagen/sl-vorlage.pdf (53,7 KiB)

Weiterverarbeitung

PDF-Datei speichern und an die E-Mail anhängen

Was weiter mit dem PDF passieren soll

Bitte wählen Sie die PDF-Datei als Vorlage aus. Sie haben so die

Verzeichnis zur Speicherung
 files/softleister/pdfforms

☒ **Speichern im Home-Verzeichnis**
Bei eingeloggtem Benutzer, soll das PDF abweichend im dessen

Bitte wählen Sie das Verzeichnis aus, wo die PDF-Dateien

Dateinamen erweitern

Ergänzen Sie den Dateinamen mit InsertTags, z.B.

Sie geben eine **PDF-Vorlagendatei** vor, in der das unausgefüllte Formular enthalten ist. Bitte beachten Sie, dass die PDF-Spezifikation 1.4 (Acrobat 5.x) vorliegen muss, Sie müssen ggf. die Vorlage unter einem älteren PDF-Format abspeichern. Die PDF-Vorlage wird als Kopie mit den Online-Eingaben ausgefüllt und gespeichert. Die Seitengrößen der Vorlagenseiten werden übernommen.

Sie können unter **Weiterverarbeitung** angeben, dass die erzeugte Datei als Mailanhang in der Formularmail enthalten sein soll.

Für das Speichern der PDF-Dateien geben Sie ein **Verzeichnis zur Speicherung** an. Hier werden die erzeugten, ausgefüllten PDFs abgelegt. Mit der Checkbox „Speichern im Home-Verzeichnis“ können Sie erreichen, dass bei eingeloggten Benutzern, die ein eigenes Home-Verzeichnis haben, dort das PDF abgelegt wird. Gibt es kein Home-Verzeichnis oder ist der Versender nicht eingeloggt, dann wird das normale angegebene Verzeichnis zur Speicherung verwendet.

Der Dateiname besteht aus dem Formularnamen und einem Zeitstempel, sie können den Aufbau des Dateinamen im Feld **Dateinamen erweitern** anpassen. Der Standardeintrag hängt das aktuelle Datum und Uhrzeit an. Die Verwendung von InsertTags ist möglich.

Es ist möglich **Mehrfach-Vorlagen** in einer Vorlagen-PDF zu verwalten. Dazu stehen alle möglichen Ausgabeseiten hintereinander in der Vorlage-PDF. Durch Angabe der steuernden Felder als Bedingung kann die Ausgabe auf bestimmte Seiten beschränkt werden.

Mehrformular-Vorlage

Bedingung(?)

tarif~A

tarif~B

Seiten aus der PDF-Vorlage(?)

1-3, 7

4-6, 7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Enthält die Vorlagendatei mehrere Formulare, können hier zutreffende Seiten definiert werden, z.B. 1-4,7,10. Lassen Sie die Felder leer, um alle Seiten zu

☒ Alle gültigen Vorlagenseiten übernehmen

Übernimmt auch Vorlagenseiten ohne Positionseinträge in das PDF.

Grund-Offset

0

-4.8

X- und Y-Verschiebung in Millimeter aller Positionen auf den Seiten.

Schreibfarbe im PDF

2012a3

Bitte wählen Sie die Stiftfarbe für das Ausfüllen der Einträge aus

Titel

Immobilien-Expertise

Titel des PDF-Dokuments

Autor

meinefirma.tld

Angegebener Autor in den PDF-Eigenschaften

In Beispiel gibt es ein Radiobutton-Element, wo man Tarif A oder B wählen kann. Entsprechend der Auswahl im Formular werden nur die angegebenen Seiten ausgegeben, so sind für Tarif A die Seiten 1, 2, 3 und 7 auszugeben, für Tarif B die Seiten 4, 5, 6 und 7 (Die Seitenzahlen beziehen sich immer auf die Vorlage). Mit weiteren Bedingungen lassen sich ggf. auch Anhänge steuern. Wenn Sie das Element Mehrfach-Vorlagen komplett leer lassen, wird das komplette Vorlagen-PDF verwendet.

Mit **Alle gültigen Vorlagenseiten übernehmen** steuern Sie, ob alle Vorlagenseiten in das PDF übernommen werden sollen, oder nur die Seiten, auf denen gültige Positionen eingetragen werden. So hat man die Möglichkeit, auch optionelle Seiten über die Vorlage anzulegen. Sollte trotzdem mal eine einzelne leere Seite (wie z.B. AGB) enthalten sein, geben Sie hierfür eine Position an, die ein Leerzeichen abdruckt. Bei Mehrfach-Vorlagen bezieht sich „Alle Seiten“ nur auf die über die Bedingungen freigegebenen Seiten der Vorlage.

Wenn Sie das Formular vermessen und die Positionen eintragen, kommt es häufig zu Differenzen zum Papierrand. Diese Verschiebung trifft dann auf alle Positionen des PDFs zu. Um nicht jede Position anpassen zu müssen, können Sie einfach den **Grundoffset** durch einen Eintrag in den Formulareigenschaften ausgleichen.

Für die Darstellung können Sie die **Schreibfarbe im PDF** und für die Dateieigenschaften den **Titel** und den **Autor** eintragen.

Die Schreibfarbe kann in den einzelnen Positionen individuell überschrieben werden, z.B. um eine Überschrift farblich abzusetzen.

Es ist möglich, das erzeugte PDF mit einem Passwort zu schützen. Es gibt dazu 2 Möglichkeiten:

☒ **PDF schützen**
Das PDF wird mit Passwortschutz versehen

PDF-Passwort für Berechtigungen

Wenn dieses Feld leer bleibt, wird ein Zufallspasswort erzeugt

PDF-Passwort zum Öffnen

Lassen Sie das Feld leer, wenn Öffnen ohne Passwort möglich sein soll.

Berechtigungen

☐ *Alle auswählen*
☐ Drucken
☒ Drucken in hoher Auflösung
☐ Ändern des Dokuments
☐ Seiten einfügen, drehen, löschen, Lesezeichen
☐ Seitenentnahme
☒ Kopieren von Inhalten
☐ Kommentieren
☐ Formularfelder ausfüllen

Markieren Sie alles, was ohne Passwort möglich sein soll.

a) Einschränkung der Berechtigungen, geben Sie hier alle freigegeben Berechtigungen an. Wenn das PDF-Passwort für Berechtigungen leer gelassen wird, wird ein Zufallspasswort erzeugt. Das Passwort ist dann unbekannt.

b) Passwortschutz beim Öffnen des Dokuments

Sie können hier ein Passwort eintragen, um das unberechtigte Öffnen des PDFs zu verhindern. Versenden Sie das Passwort zur Sicherheit in einer separaten Mail oder per SMS oder einem geeigneten Messenger.

Anmerkung: Der PDF-Schutz ist nicht absolut sicher. Mit geeigneten Programmen kann das Passwort u.U. umgangen werden!

Eigene Fonts verwenden:

▼ Eigene Fonts verwenden

Eigener Font (normal)

files/fonts/LTYPE.TTF (54,7 KiB)

Auswahl ändern

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die regular-Schrift oder lassen Sie das Feld

Eigener Font (kursiv)

files/fonts/LTYPEO.TTF (63,9 KiB)

Auswahl ändern

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die italic-Schrift oder lassen Sie das Feld leer

Eigener Font (fett)

files/fonts/LTYPEB.TTF (51,6 KiB)

Auswahl ändern

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die bold-Schrift oder lassen Sie das Feld leer

Eigener Font (fett+kursiv)

files/fonts/LTYPEBO.TTF (53,3 KiB)

Auswahl ändern

Wählen Sie hier ihre Fontdatei für die bold-italic-Schrift oder lassen Sie das

Für die 4 möglichen Schriftschnitte (normal, fett, kursiv, fett+kursiv) in den PDF-Positionen können jeweils TTF- oder OTF-Schriften zugeordnet werden. Wo keine Schrift gewählt ist, bleibt die Standardschrift bestehen.

Es ist auch möglich verschiedene Schriften den Schriftschnitten zuzuordnen. So kann beispielsweise eine Schmuckschrift für besondere Effekte dem Schriftschnitt fett+kursiv zugeordnet werden um Einträge hervorzuheben.

5. Definition der Positionen im PDF

In der Übersicht der angelegten Formulare gibt es einen zusätzlichen Icon (ein PDF-Symbol). In der nachfolgenden Tabelle werden die Positionen der Einträge im Vorlagen-PDF festgelegt. Es können beliebig viele Positionen angelegt werden.

← Zurück

➕ Neue Position

📄 Download Test-PDF

🔧 Mehrere bearbeiten

Es gibt die Möglichkeit direkt im Backend ein ausgefülltes **Test-PDF** zu erzeugen. Damit können Sie schnell überprüfen, ob alle Positionen die richtigen Stellen im Formular ausfüllen. Alle veröffentlichten Positionen werden ausgegeben, bei Formularfeldern steht dort der Feldname.

Da keine Eingangsdaten verfügbar sind, werden die Bedingungen nicht abgeprüft, es werden alle Felder und alle Seiten in das Test-PDF übernommen.

▼ Positionstyp

Positionstyp

Textposition

Art der Position auswählen

Es gibt verschiedene Typen der Positionen:

- Textposition Ausgabe von Formularinhalten, Texten und InsertTags
- Bildposition Ausgabe von Bilddaten
- Barcode Ausgabe eines Barcodes aus Formularinhalten, Text, InsertTags

Anlegen der einzelnen Positionen:

a) Textpositionen

PDF-Formular ausfüllen

Eingaben und Texte

Feldname oder "Text"	Bedingung	
nachname	-	verwendet
" , "	vorname	verwendet
vorname	-	verwendet

Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen

Textfarbe überschreiben



Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Standard-Textfarbe für diese Position

☐ **Keine automatischen Leerzeichen**
Unterdrückt das automatische Einfügen von Leerzeichen zwischen den

Bemerkungen und Notizen

kompletter Name

Diese Hinweise werden nicht öffentlich angezeigt

Im ersten Abschnitt werden die einzutragenden Informationen eingestellt. Es gibt folgende Möglichkeiten:

- einen Feldnamen aus dem Formular
- ein fester Text in Anführungszeichen
- InsertTags müssen auch in Anführungszeichen gesetzt werden

Im Beispiel sind das die Formularfelder nachname und vorname und ein fester Text mit Komma. Diese einzelnen Definitionszeilen werden mit Leerzeichen aneinander gereiht (kein Leerzeichen vor einem Komma). Sollte das **automatische Leerzeichen** in seltenen Situationen stören, kann man dieses abschalten.

In der 2. Spalte kann für die Ausgabe eine Bedingung programmiert werden. Wenn die Bedingung leer ist, wird die Position immer ausgegeben. Im Beispiel ist das Komma abhängig davon, ob das Feld **vorname** im Formular ausgefüllt (verwendet) wurde. Das Komma wird also nur ausgegeben, wenn der vorname ausgefüllt wurde.

Zusätzlich kann die Bedingung invertiert werden:

verwendet = Feld ausgefüllt / Checkbox oder Radiobutton ausgewählt

leer = Feld ist leer / Checkbox oder Radiobutton nicht ausgewählt

Die festen Texte können auch InsertTags enthalten:

PDF-Formular ausfüllen

Eingaben und Texte

Feldname oder "Text"	Bedingung	
ort	ort	verwende
" , "	ort	verwende
"{{date::d.m.Y}}"	-	verwende

Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen

In diesem Beispiel wird "Berlin, 04.02.2024" oder aber nur "04.02.2024" im PDF eingetragen, je nachdem, ob **ort** angegeben ist oder nicht.

Um Checkboxes in der PDF-Vorlage anzukreuzen, verwendet man ein "X" mit dem Checkbox-Wert in der Bedingung

Eingaben und Texte
 Feldname oder "Text" (?)

Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen

Bedingung (?)

 verwende ▼

(?)
 + + + - - - x

In der Zeile „Bemerkungen und Notizen“ können Sie Hinweise zu der Position speichern, beispielsweise bei Checkboxen oder Radiobuttons, wo nur ein „X“ ausgegeben wird, kann hier für die Backend-Ansicht die Option beschrieben werden.

Im folgenden Teil des Backend-Formulars geht es um die Position im PDF, wo genau die gewählte Information eingetragen wird und um die Schriftattribute.

Position und Attribute
Seite im PDF*

Seite, auf der die Position eingefügt werden soll
Position in X und Y*

Position in mm von der oberen, linken Ecke
Ausrichtung

Ausrichtung bezogen auf die Position.
Textattribute
☐ Alle auswählen
☐ Fett
☐ Kursiv
Attribute Fett oder Kursiv für die eingefügten Texte
Rechter Rand

Optionelle Randeinstellung, als Umbruchgrenze bei langen Texten
Textgröße

Font Textgröße in pt
Text-Transformation

Hier können Sie einen Text-Transformationsmodus auswählen.

Die **Position** besteht aus der PDF-Seite (bezieht sich auf die Seite in der Vorlage), dem horizontalen Abstand vom linken Seitenrand und dem vertikalen Abstand vom oberen Rand. Optionell kann auch ein rechter Rand eingegeben werden. Das ist oft sinnvoll bei Formularfeldern vom Typ Textarea, wo der Zeilentext umbrechen soll. Abhängig von der verwendeten Schriftart gibt es möglicherweise eine konstante Verschiebung durch Über- und Unterlängen im Font.

Eine gute Möglichkeit, die Positionen zu ermitteln, ist das Ausmessen der PDF-Seite in Programmen, wie Photoshop. In einem Positionstest kann schnell der Versatz ermittelt und in den anderen Positionen eingerechnet werden.

Hinweis: Die Positionen beziehen sich immer auf den Grund-Offset in den Formulareigenschaften

Beginnt eine Positionsangabe mit + oder -, dann wird die Position **relativ** zu vorigen Position platziert. Beispielsweise kann man durch Y-Position „+5“ die Ausgabe auf 5 mm unter der letzten Ausgabeposition setzen.

b) Bildposition

Für die Einbindung von Bildern in das PDF gibt es 4 Möglichkeiten:

- Ein Bild aus der Dateiverwaltung auswählen
- Ein Bild aus dem Upload, also aus dem Formular übernehmen
- Ein Bild, was als DataStream in den Formulardaten enthalten ist (z.B. aus der Unterschriften-Erweiterung [do-while/contao-signature-formfield-bundle](#))
- Ein Bild über die UUID der Datei einbinden

Position und Attribute

Seite im PDF*

1

Seite, auf der die Position eingefügt werden soll

Position in X und Y*

25

100

Position im mm von der oberen, linken Ecke. Beginnt die Angabe mit + oder -, dann

Bedingung

-

Die Position wird nur ausgegeben,

☐ nicht vorhanden

nicht vorhanden = nicht

Abmessungen*

50

50

Größe des Rahmens Breite x Höhe in mm. Wird ein Wert mit 0 angegeben, wird er

Bei allen Bildpositionen wird die Seite, die Position und die Größe angegeben. Das Bild wird immer auf die angegebenen Maße zurecht geschnitten (MODE_CROP = Exaktes Format). Zusätzlich ist es möglich, eine Bedingung für die Einbindung anzugeben, das Bild wird dann nur eingebunden, wenn die Bedingung erfüllt ist. So lassen sich beispielsweise Bilder passend zu einem Auswahlfeld einbinden.


Bildauswahl

Bildquelle

Datei

Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.

Bild*



Auswahl ändern

Wählen Sie das Bild aus

Bildauswahl

Bildquelle

Upload-Datei

Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.

Bilddaten*

stdupload

Definieren Sie den SimpleToken, der die Bilddaten enthält oder eine UUID.

Bildauswahl

Bildquelle

Data-Stream

Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.

Bilddaten*

signature

Definieren Sie den SimpleToken, der die Bilddaten enthält oder eine UUID.

Bildauswahl

Bildquelle

UUID der Datei

Bild aus Datei oder aus einem Data-Stream verwenden.

Bilddaten*

735e095f-a30e-11ee-a55e-9009d02fd8b3

Definieren Sie den SimpleToken, der die Bilddaten enthält oder eine UUID.

c) Barcode

Binden Sie einen Barcode aus Ihren Daten in das PDF ein:

Positionstyp

Barcode

Art der Position auswählen

Barcode-Typ

QR-Code - bessere Fehlerkorrektur

Wählen Sie einen Barcodetyp aus

PDF-Formular ausfüllen

Eingaben und Texte

Feldname oder "Text" ①

"{{custom::artikelnummer}}"

Eingaben und/oder Texte, die hier ins PDF eingefügt werden sollen

Bedingung ①

-

verwendet ①

☐ Keine automatischen Leerzeichen

Unterdrückt das automatische Einfügen von Leerzeichen zwischen den

Textfarbe überschreiben

111666

Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Standard-Textfarbe für diese Position

Bemerkungen und Notizen

Artikelnummer aus InsertTag

Diese Hinweise werden nicht öffentlich angezeigt

Folgende Barcode-Typen zur Auswahl:
(typenabhängig ist teilweise der Zeichensatz eingeschränkt)

2D-Barcodes

- QR-Code - einfache Fehlerkorrektur
- QR-Code - mittlere Fehlerkorrektur
- QR-Code - bessere Fehlerkorrektur
- QR-Code - beste Fehlerkorrektur
- PDF417 (ISO/IEC 15438:2006)
- Datamatrix (ISO/IEC 16022:2006)

1D-Barcodes

- Code 39 - ANSI MH10.8M-1983 - USD-3 - 3 of 9
- Code 39 + Checksumme
- Code 39 Extended
- Code 39 Extended + Checksumme
- Code 93 – USS-93
- Standard 2 of 5
- Standard 2 of 5 + Checksumme
- Interleaved 2 of 5
- Interleaved 2 of 5 + Checksumme
- Code 128 AUTO
- Code 128 A
- Code 128 B
- Code 128 C
- EAN 8
- EAN 13
- UPC-A
- UPC-E
- 5-Ziffern UPC-Based Extension
- 2-Ziffern UPC-Based Extension
- MSI
- MSI + Checksumme (module 11)
- Codabar
- Code 11
- Pharmacode
- Pharmacode TWO-TRACKS
- IMB - Intelligent Mail Barcode - Onecode – USPS-B-3200
- Postnet
- Planet
- RMS4CC (Royal Mail 4-state Customer Code) - CBC (Customer Bar Code)
- KIX (Klant index - Customer index)

Wie bei Textpositionen, können hier verschiedene Formulardaten, Texte und Insert-Tags verknüpft werden. Der resultierende Text wird in dem Barcode kodiert. Der Barcode wird normalerweise in der Standardfarbe ausgegeben, möchten Sie eine andere Farbe verwenden, geben Sie diese im Feld **Textfarbe** überschreiben an.

kann verwendet werden, um nur den Dateinamen des erzeugten Dokuments in der Antwortseite einzufügen. Das ist auch der Dateiname des PDF-Anhangs der Mail.

```
{{pdf_forms::password_random}}
```

erzeugt ein Zufalls-Passwort, z.B. als Änderungsschutz-Passwort des PDF.

```
{{pdf_forms::form_*}}
```

mit diesem InsertTag ist es möglich, übermittelte Inhalte aus einem Formularfeld, in den Formulareigenschaften im PDF-Dateinamen anzubringen. Beispielsweise eine Vorgangsnummer aus einem versteckten Tabellenfeld. Ersetzen Sie den * durch den Namen des Formularfeldes.

9. Für Programmierer und Entwickler

Dieser Abschnitt richtet sich an Programmierer, die in eigenen Modulen Einfluss auf diese Erweiterung nehmen wollen. Im Programmablauf kann man sich an verschiedenen Stellen mittels einer HOOK-Registrierung einkoppeln. Die Erweiterung **contao-pdfforms-bundle** ruft die registrierten Hooks auf, sofern welche vorhanden sind.

Folgende Hooks sind verfügbar:

pdf_formsBeforePdf

Wird nach der Datenaufbereitung aufgerufen, bevor das PDF erstellt wird. Hier können in dem übergebenen Array \$arrPDF weitere Einträge hinzugefügt oder vorhandene modifiziert werden. Der Hook muss das \$arrPDF als Rückgabewert zurückgeben.

Beispiel:

```
// src/EventListener/Pdf_formsBeforePdfListener.php
<?php

namespace App\EventListener;

use Contao\CoreBundle\DependencyInjection\Attribute\AsHook;

#[AsHook('pdf_formsBeforePdf')]
class Pdf_formsBeforePdfListener
{
    public function __invoke(array $arrPDF)
    {
        // beliebiger Code

        return $arrPDF;
    }
}
```

pdf_formsPositions

Wird bei der PDF-Erstellung für **jede Position** im Formular aufgerufen. Hier besteht die Möglichkeit, noch Daten zu manipulieren. Die Seitennummer kann nicht

verändert werden, da andernfalls die Ausgabe nicht korrekt funktioniert. Als Rückgabewert wird das übergebene und ggf. modifizierte Array \$arrItem erwartet.

Beispiel:

```
// src/EventListener/Pdf_formsPositionsListener.php
<?php

namespace App\EventListener;

use Contao\CoreBundle\DependencyInjection\Attribute\AsHook;

#[AsHook('pdf_formsPositions')]
class Pdf_formsPositionsListener
{
    public function __invoke(array $arrItem)
    {
        // beliebiger Code

        return $arrItem;
    }
}
```

pdf_formsAfterPdf

Wird nach der Erzeugung, Speicherung und der Übergabe an die Formularverarbeitung aufgerufen. Hier können weitere abschließende Aktivitäten per Hook eingefügt werden. Der Hook hat keinen Rückgabewert.

Beispiel:

```
// src/EventListener/Pdf_formsAfterPdfListener.php
<?php

namespace App\EventListener;

use Contao\CoreBundle\DependencyInjection\Attribute\AsHook;

#[AsHook('pdf_formsAfterPdf')]
class Pdf_formsAfterPdfListener
{
    public function __invoke(string $pdfdatei, array $arrPDF): void
    {
        // beliebiger Code
    }
}
```

10. Troubleshooting

Hier sind einige Punkte zusammengetragen, die zu Fehlern führen könnten:

Die PDF-Vorlage kann nicht gelesen werden

Damit das Vorlagen-PDF für den PDF-Generator lesbar ist, muss es im Format der PDF-Spezifikation 1.4 (Acrobat 5.x) vorliegen. Neuere PDF-Versionen müssen zuvor in das ältere Format konvertiert werden.

Im Adobe Acrobat auf "Speichern unter ..." klicken, dann "Adobe PDF-Dateien, optimiert (*.pdf)" auswählen und in den Einstellungen dann "Acrobat 5.0 und höher" einstellen.

Der Text trifft nicht die richtige Stelle im Formular-PDF-Generator

Die ausgemessenen Positionen haben meist einen festen Offset, der durch die Über- und Unterlängen in den Schriftarten zustande kommen. Am einfachsten ist ein Test mit einer Position, in der man nach der Ausgabe die Abweichung von der Sollposition ermittelt. Diese Grund-Abweichung kann in den Formulareigenschaften als Grund-Offset eingetragen werden und wird dann bei der Ausgabe bei jeder Position eingerechnet.

Es gibt Felder, die im PDF-Formular nicht vorkommen, aber im Dokument trotzdem als Notizen ausgegeben werden sollen.

Geben Sie einfach eine zusätzliche Seitennummer an, wenn die Seite in der Vorlage nicht enthalten ist, wird eine Leerseite angefügt, wo die zusätzlichen Informationen in gleicher Weise ausgegeben werden können.

Stand: Version 2.2 - 07.11.2025

Softleister, Dipl. Ing. Hagen Klemp, info@softleister.de, www.softleister.de