Lap04,

Chapter 5,

- Hai classifer giống nhu nhưng representation ≠ nhau không chắc chắn cho kết quả giống nhau vì classifier chỉ nhìn đầu vector đầu vào không quan tâm câu ban đầu nên nếu representation cho dữ liệu đầu vào khác nhau thì có thể phân loại ≠ nhau.

Chapter 6,

Bài 1,

$$z = w^T x + b$$

$$= \begin{pmatrix} 0,5 \\ -0,2 \\ 0,4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,1.$$

$$= 0,5.1 + (-0,2.2) + 0 + 0,1$$

$$= 0,1.2.$$

$$- \hat{\sigma}(z) = \hat{\sigma}(0,2) = \frac{1}{1 + e^{-0,2}} \approx 0,55.$$

$$- p(y=1|x) = \hat{\sigma}(z(x)) = 0,55$$

Chapter 7

Bài 2,

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 \text{ nếu } p(y=1|x) \geq \tau \\ 0 \text{ nếu } p(y=1|x) < \tau \end{cases}$$

Với $\tau = 0,5$

$\Rightarrow p(y=1|x) = 0,72 > 0,5$

$\Rightarrow$ model dự đoán class 1.

Với $\tau = 0,8$

$\Rightarrow p(y=1|x) = 0,72 < 0,8$

$\Rightarrow$ model dự đoán class 0

Được quét bằng CamScanner

- Thay đổi ~~thre~~ T có thể làm thay đổi precision và recall như sau
+ Tăng T thiên model phó gán ~~lớp~~ class 1 hơn
+ T tăng thường persi precision tăng, nhưng recall giảm.
+ T ↓ : thường recall tăng, nhưng

Chapter 8,

Bài 3,

Nếu đây là bài toán spam

+ FP : thư ~~không phải~~ Spam nhưng dự đoán là spam

+ FN : thư không Spam nhưng dự đoán là spam.

Chapter 9,

Bài 4,

$$\text{precision} = \frac{0}{0 + 00} = 00$$

$$\text{recall} = \frac{0}{0 + 50} = 0$$

~~Vì pos recall = 0 nên nếu positive là Spam, mô hình bỏ sót tất cả FN này.~~

~~Chapter 10,~~

Vì recall = 0 nên positive là spam, mô hình bỏ xót ~~th~~ trường hợp này.

Được quét bằng CamScanner