

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Optimizing Face Verification after Plastic Surgery using Local Patch Fusion on DeepFace

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Optimizing Face Verification after Plastic Surgery using Local Patch Fusion on DeepFace

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Customer Analysis based on Facial Expressions (Phân tích khách hàng dựa trên biểu cảm khuôn mặt)

2. Nội dung thực hiện

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2023

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
ABSTRACT	v
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Đặt vấn đề	1
1.3 Hạn chế của thư viện DeepFace trong bài toán phẫu thuật thẩm mỹ	2
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.5 Phạm vi nghiên cứu	3
1.6 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	4
2.1 Cơ sở toán học của bài toán Xác thực khuôn mặt (Face Verification) . . .	4
2.1.1 Không gian Latent và Trích xuất Vector đặc trưng (Facial Em- bedding)	4
2.1.2 Độ đo khoảng cách Cosine (Cosine Similarity Metric)	4
2.2 Bản chất ảnh hưởng của Phẫu thuật thẩm mỹ đối với Nhận diện khuôn mặt	5
2.2.1 Phẫu thuật thẩm mỹ cục bộ (Local Plastic Surgery)	5
2.2.2 Phẫu thuật thẩm mỹ toàn thể (Global Plastic Surgery)	5
2.2.3 Sự bất đối xứng phi tuyến tính và trôi lệch latent (Non-linear Latent Drift)	5
2.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan (Literature Review) . . .	6

2.3.1	Các phương pháp tiếp cận dựa trên Đặc trưng kết cấu truyền thống	6
2.3.2	Các phương pháp dựa trên Học sâu và Hàm mất mát biên phân biệt	6
2.4	Lý do đề xuất giải pháp Tích hợp vùng cục bộ thích ứng	7
2.4.1	Tính cô lập sai số hình học (Error Isolation Property)	7
2.4.2	Thuật toán Phân bổ trọng số động thích ứng (Adaptive Weight Fusion)	7
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG		9
3.1	Sơ đồ khối hệ thống tổng thể	9
3.2	Mô tả chức năng chi tiết của các khối kiến trúc	10
3.2.1	Khối Tiền Xử Lý và Cắt Phân Vùng Cục Bộ (Patch Segmentation Block)	11
3.2.2	Cơ sở giải phẫu và Cơ chế chồng lấn biên độ (Anatomical Basis & Overlap Margins)	11
3.2.3	Khối Trích Xuất Đặc Trưng Không Dò Tìm (Skip-Detection Feature Extraction)	12
3.2.4	Khối So Khớp Thích Ứng Động (Adaptive Score Fusion Block) .	12
3.3	Triển khai Kiến trúc Phân lớp Go Backend (Layered Architecture)	14
3.4	Triển khai Kiến trúc Sạch Next.js Frontend (Clean Architecture)	14
3.4.1	Thuật toán tự động scale tọa độ Canvas landmarks	15
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN		16
4.1	Thiết lập thực nghiệm và Cơ sở dữ liệu	16
4.1.1	Cơ sở dữ liệu thử nghiệm	16
4.1.2	Môi trường thực nghiệm	16
4.2	Kết quả thực nghiệm so khớp khuôn mặt trước/sau phẫu thuật	16
4.2.1	Kịch bản 1: Khách hàng phẫu thuật nâng mũi (Rhinoplasty) . . .	17
4.2.2	Kịch bản 2: Khách hàng phẫu thuật độn cằm hoặc gọt hàm (Genioplasty)	17
4.3	Thống kê và so sánh định lượng	18

4.4	Giao diện Demo và Thảo luận	18
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	20
	PHỤ LỤC	22

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
BBox	Bounding Box (Khung giới hạn khuôn mặt)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống so khớp khuôn mặt thích ứng phẫu thuật thẩm mỹ.	10
----------	---	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Các kịch bản điều phối trọng số thích ứng động của hệ thống. . . .	13
Bảng 3.2	Phân tách vai trò các thành phần trong Kiến trúc Phân lớp của Go Backend.	14
Bảng 4.1	So sánh hiệu năng xác thực trước/sau phẫu thuật thẩm mỹ.	18

TÓM TẮT ĐỀ ÁN

Trong những năm gần đây, phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một nhu cầu phổ biến nhằm cải thiện diện mạo khuôn mặt. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng kể về mặt hình học và cấu trúc của các vùng cơ bản trên khuôn mặt sau phẫu thuật (như nâng mũi, gọt hàm, cắt mí) đặt ra một thách thức vô cùng lớn đối với các hệ thống xác thực khuôn mặt truyền thống. Hầu hết các mô hình học sâu hiện nay (như FaceNet, VGG-Face, ArcFace) học đặc trưng toàn thể khuôn mặt (global representation), do đó sự thay đổi cục bộ ở một vài vùng phẫu thuật sẽ làm sai lệch hoàn toàn vector đặc trưng tổng thể, dẫn đến sai sót nghiêm trọng trong quá trình so khớp (tăng tỷ lệ loại bỏ sai - False Rejection Rate).

Đề án này đề xuất giải pháp tối ưu hóa quá trình so khớp khuôn mặt sau phẫu thuật thẩm mỹ dựa trên phương pháp **Tích hợp vùng cục bộ thích ứng (Adaptive Local Patch Fusion)** tích hợp trên nền tảng thư viện DeepFace. Hệ thống sử dụng bộ phát hiện mốc khuôn mặt để tự động cắt nhỏ khuôn mặt thành 3 vùng cục bộ độc lập: Vùng Mắt & Trán (đại diện cho cấu trúc xương bất biến), Vùng Mũi, và Vùng Miệng & cằm. Đặc trưng vector (embedding) của từng vùng được trích xuất riêng biệt bằng mô hình CNN mà không cần chạy lại bộ phát hiện mặt. Dựa trên khoảng cách Cosine của các vùng, giải thuật sẽ tự động phân tích sự bất thường (anomaly) để phát hiện vùng bị can thiệp phẫu thuật, từ đó điều chỉnh trọng số (weights) một cách động: giảm trọng số vùng bị chỉnh sửa và tăng trọng số của các vùng bất biến. Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy giải pháp đạt độ chính xác cao và tăng khả năng kháng nhiễu đối với các khuôn mặt bị thay đổi cơ học sâu sắc, mở ra hướng ứng dụng thực tiễn hiệu quả trong quản lý khách hàng tại các cơ sở thẩm mỹ.

ABSTRACT

In recent years, plastic-surgery has emerged as a popular means to enhance facial appearance. However, significant alterations in the geometry and local structure of facial features after surgery (such as rhinoplasty, jaw shaving, or double eyelid surgery) present a major challenge to traditional face verification systems. Most modern deep learning models (e.g., FaceNet, VGG-Face, ArcFace) learn holistic representations of the face; hence, local changes in surgically altered regions severely distort the global feature vector, causing high False Rejection Rates (FRR).

This thesis proposes an optimized face verification framework for post-plastic-surgery faces using **Adaptive Local Patch Fusion** built upon the DeepFace library. The system automatically segments the face into three local, independent patches based on facial coordinates: the Eyes & Forehead patch (representing invariant bone structure), the Nose patch, and the Mouth & Chin patch. Local embeddings are extracted individually using deep CNNs under skip-detection mode. By analyzing local Cosine distances, the algorithm dynamically detects anomalies corresponding to surgically altered regions and shifts the fusion weights away from modified patches toward invariant ones. Experimental results demonstrate that the proposed solution substantially improves verification accuracy and robustness against mechanical facial changes, providing a practical utility for security and customer management systems in aesthetic clinics.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, công nghệ nhận diện và xác thực khuôn mặt (Face Verification/Recognition) đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực quan trọng như an ninh biên giới, giao dịch ngân hàng (e-KYC), quản lý nhân sự và bảo mật thiết bị cá nhân. Các thuật toán học sâu hiện đại, tiêu biểu là các kiến trúc được tích hợp trong thư viện DeepFace (như VGG-Face, FaceNet, ArcFace), đã đạt được độ chính xác vượt bậc trong các điều kiện chụp thông thường, thậm chí vượt qua cả khả năng nhận diện của con người trong một số tập thử nghiệm tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ (Plastic Surgery) toàn cầu đã đặt ra một thách thức sinh trắc học nghiêm trọng và chưa được giải quyết triệt để. Các can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại — bao gồm nâng mũi (rhinoplasty), gọt hàm (jaw shaving), cắt mí (blepharoplasty) hay độn cằm (chin augmentation) — trực tiếp làm thay đổi cấu trúc hình học phi tuyến tính và kết cấu mô mềm của khuôn mặt. Sự thay đổi diện mạo có chủ đích này làm phá vỡ các đặc trưng nhận diện toàn thể (holistic features) mà các hệ thống học sâu truyền thống phụ thuộc vào. Khi một người trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, khoảng cách vector đặc trưng (facial embedding) giữa ảnh trước và sau phẫu thuật của họ thường bị kéo giãn ra rất lớn, vượt qua ngưỡng chấp nhận của hệ thống, dẫn đến việc hệ thống từ chối xác thực một cách sai lệch (tăng tỷ lệ False Rejection Rate - FRR).

Việc từ chối xác thực danh tính sau phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ gây bất tiện lớn cho người dùng trong các hoạt động e-KYC hay check-in xuất nhập cảnh, mà còn tạo ra kẽ hở lớn cho việc giả mạo danh tính hoặc trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Do đó, việc nghiên cứu một giải pháp cải tiến thuật toán so khớp khuôn mặt có khả năng kháng lại sự thay đổi do phẫu thuật thẩm mỹ (Plastic Surgery-Resistant Face Verification) bằng cách tối ưu hóa các phân vùng cục bộ bền vững trên khuôn mặt là vô cùng cấp thiết.

1.2 Đặt vấn đề

Hiện nay, bài toán so khớp khuôn mặt trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ gặp phải các thách thức kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Sự thất bại của các bộ trích xuất đặc trưng toàn thể (Holistic Extraction):** Các mô hình so khớp hàng đầu như VGG-Face hay ArcFace nén toàn bộ thông tin khuôn mặt thành một vector đặc trưng duy nhất. Khi một bộ phận như mũi hoặc cằm bị phẫu thuật làm thay đổi lớn, sự thay đổi cục bộ này sẽ tác động mạnh lên toàn bộ

vector đặc trưng toàn cục, khiến mô hình coi đây là hai người hoàn toàn khác nhau.

- **Sự khan hiếm của dữ liệu huấn luyện phẫu thuật thẩm mỹ:** Các mô hình nhận diện khuôn mặt phổ biến được huấn luyện trên các tập dữ liệu lớn chứa ảnh tự nhiên (như LFW, CASIA-WebFace). Các tập dữ liệu này hầu như không chứa các cặp ảnh trước/sau phẫu thuật thẩm mỹ của cùng một cá nhân, khiến mô hình không thể tự học cách bỏ qua các biến đổi phẫu thuật.
- **Yêu cầu về giải thuật thích ứng thời gian thực (Real-time Adaptive Logic):** Hệ thống cần có khả năng tự động phân tích và phát hiện ra vùng nào trên khuôn mặt đã bị chỉnh sửa phẫu thuật để phân bổ lại trọng số so khớp, ưu tiên các vùng cấu trúc xương bất biến (như vùng mắt và trán) mà không làm tăng đáng kể độ trễ tính toán của hệ thống.

1.3 Hạn chế của thư viện DeepFace trong bài toán phẫu thuật thẩm mỹ

Thư viện DeepFace (chạy trên các mô hình nền tảng như VGG-Face, FaceNet) hiện là một trong những framework so khớp khuôn mặt mã nguồn mở mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, khi ứng dụng trực tiếp vào bài toán xác thực sau phẫu thuật thẩm mỹ, DeepFace bộc lộ những hạn chế rõ rệt:

- **Cơ chế ra quyết định cứng nhắc:** DeepFace chỉ thực hiện so sánh một cặp ảnh mặt đầy đủ và trả về một khoảng cách duy nhất (global distance). Cơ chế này hoàn toàn không có khả năng phân biệt giữa việc thay đổi diện mạo do phẫu thuật thẩm mỹ cục bộ và việc thay đổi do hai người khác nhau hoàn toàn.
- **Hiện tượng trôi lệch điểm mốc giải phẫu (Landmark Drift):** Khi khuôn mặt bị sương tẩy nặng nề sau phẫu thuật hoặc thay đổi hình dạng hàm, các bộ dò điểm mốc (như OpenCV hay RetinaFace) dễ bị xác định sai vị trí mắt, mũi, miệng. Lỗi này làm trôi lệch bước căn chỉnh khuôn mặt (facial alignment), khiến ảnh cắt khuôn mặt đưa vào CNN bị lệch góc, làm giảm nghiêm trọng độ chính xác của vector embedding.
- **Thiếu tính linh hoạt cục bộ (Local Non-invariance):** DeepFace coi trọng số của mọi vùng trên khuôn mặt là tương đương nhau trong quá trình trích xuất vector. Trong thực tế phẫu thuật thẩm mỹ, vùng mắt/trán thường có tính ổn định cao hơn rất nhiều so với vùng mũi và cằm, nhưng mô hình tính của DeepFace không thể tự thích ứng với thuộc tính này.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới việc cải tiến thuật toán của thư viện DeepFace để tối ưu hóa độ chính xác so khớp khuôn mặt trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Các mục tiêu cụ thể bao

gồm:

1. Triển khai giải thuật **Tích hợp vùng cục bộ thích ứng (Adaptive Local Patch Fusion)** can thiệp trực tiếp vào quy trình so khớp của DeepFace: chia khuôn mặt thành 3 vùng cục bộ độc lập (Mắt/Trán, Mũi, Miệng/Cằm).
2. Phát triển thuật toán **Điều chỉnh trọng số động (Dynamic Weighting Adjustment)** để tự động nhận biết vùng bị phẫu thuật thông qua độ lệch khoảng cách Cosine, từ đó giảm trọng số của vùng phẫu thuật và tăng trọng số của vùng bất biến.
3. **Xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh bao gồm Go Backend và Next.js Frontend để demo trực quan thời gian thực cơ chế khoanh vùng, tính điểm tương đồng cục bộ và đưa ra quyết định so khớp thích ứng.**
4. Đánh giá thực nghiệm hiệu năng của giải pháp đề xuất trên tập ảnh kiểm thử trước/sau phẫu thuật thẩm mỹ để chứng minh sự vượt trội về độ chính xác so với giải thuật DeepFace gốc.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi công nghệ:** Tập trung cải tiến mã nguồn trích xuất đặc trưng của thư viện DeepFace chạy trên mô hình VGG-Face. Tích hợp giải thuật cắt phân vùng hình học cục bộ không chạy lại bộ dò để đảm bảo tốc độ xử lý nhanh.
- **Dữ liệu kiểm thử:** Sử dụng các tập ảnh khuôn mặt trước/sau các ca phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến (nâng mũi, gọt cằm, cắt mí).

1.6 Bố cục đồ án

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Tổng quan tài liệu** trình bày về công nghệ nhận diện khuôn mặt, các mô hình CNN trong DeepFace, và các nghiên cứu liên quan đến bài toán nhận diện sau phẫu thuật thẩm mỹ.
- **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Thiết kế hệ thống** chi tiết hóa giải thuật đề xuất về cắt phân vùng cục bộ, tính khoảng cách Cosine cục bộ và giải thuật phân bổ trọng số thích ứng động.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm và Thảo luận** trình bày về kịch bản kiểm thử, so sánh chỉ số khoảng cách và phân tích tính hiệu quả của mô hình đề xuất trên giao diện ứng dụng.
- **Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển** tổng kết những đóng góp của đồ án và hướng cải tiến trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương này trình bày chi tiết các cơ sở lý thuyết toán học, các kiến trúc học sâu nền tảng cho nhận diện khuôn mặt, và tổng quan sâu sắc các nghiên cứu liên quan đến nhận dạng khuôn mặt biến đổi do phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng thời, chương này phân tích một cách có hệ thống các nguyên nhân kỹ thuật và giải phẫu khiến các thuật toán truyền thống thất bại, từ đó tạo lập luận vững chắc cho giải pháp đề xuất.

2.1 Cơ sở toán học của bài toán Xác thực khuôn mặt (Face Verification)

Xác thực khuôn mặt (Face Verification) được định nghĩa là một bài toán phân loại nhị phân so sánh cặp đối tượng 1:1. Cho trước hai hình ảnh khuôn mặt đầu vào I_1 và I_2 , mục tiêu của hệ thống là xác định xem hai hình ảnh này có thuộc về cùng một danh tính (identity) Y hay không.

2.1.1 Không gian Latent và Trích xuất Vector đặc trưng (Facial Embedding)

Một mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep Convolutional Neural Network - DCNN) đóng vai trò là một bộ ánh xạ phi tuyến f :

$$f : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^d$$

Ánh xạ này chuyển đổi ma trận điểm ảnh đầu vào nhiều chiều $I \in \mathcal{I}$ thành một vector đặc trưng biểu diễn $\mathbf{v} = f(I)$ có số chiều thấp hơn rất nhiều ($d = 4096$ đối với mạng VGG-Face hoặc $d = 512$ đối với mạng ArcFace). Để đảm bảo tính đồng nhất khi thực hiện so khớp, vector đặc trưng được chuẩn hóa chuẩn L2 về siêu cầu đơn vị S^{d-1} :

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_2} = \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{\sum_{i=1}^d v_i^2}}$$

Hàm ánh xạ f được tối ưu hóa sao cho khoảng cách giữa các vector biểu diễn của cùng một người là nhỏ nhất, và khoảng cách giữa các vector biểu diễn của hai người khác nhau là lớn nhất.

2.1.2 Độ đo khoảng cách Cosine (Cosine Similarity Metric)

Để so sánh hai vector đặc trưng đã được chuẩn hóa $\hat{\mathbf{v}}_1$ và $\hat{\mathbf{v}}_2$, khoảng cách Cosine được sử dụng phổ biến nhờ khả năng đo lường góc lệch hướng giữa các vector đặc trưng mà không bị ảnh hưởng bởi độ lớn biên độ của chúng. Khoảng cách Cosine được định nghĩa toán học là:

$$D_{\cosine}(\hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_2) = 1 - \text{Cos}(\theta) = 1 - \frac{\hat{\mathbf{v}}_1 \cdot \hat{\mathbf{v}}_2}{\|\hat{\mathbf{v}}_1\|_2 \|\hat{\mathbf{v}}_2\|_2}$$

Do các vector đã được chuẩn hóa L2, công thức đơn giản hóa thành:

$$D_{\cosine}(\hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_2) = 1 - \hat{\mathbf{v}}_1 \cdot \hat{\mathbf{v}}_2 = 1 - \sum_{i=1}^d \hat{v}_{1i} \hat{v}_{2i}$$

Khoảng cách Cosine nằm trong đoạn $[0, 2]$. Ngưỡng quyết định xác thực θ được dùng để đưa ra kết luận cuối cùng:

$$\text{Quyết định} = \begin{cases} \text{Matched (Cùng danh tính)} & \text{nếu } D_{\cosine}(\hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_2) < \theta \\ \text{Mismatch (Khác danh tính)} & \text{nếu } D_{\cosine}(\hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_2) \geq \theta \end{cases}$$

2.2 Bản chất ảnh hưởng của Phẫu thuật thẩm mỹ đối với Nhận diện khuôn mặt

Phẫu thuật thẩm mỹ (Plastic Surgery - PS) trực tiếp làm thay đổi cấu trúc hình thái học của khuôn mặt người. Các can thiệp này được chia làm hai loại chính: phẫu thuật cục bộ (local surgery) và phẫu thuật toàn thể (global surgery).

2.2.1 Phẫu thuật thẩm mỹ cục bộ (Local Plastic Surgery)

- **Nâng mũi (Rhinoplasty):** Làm thay đổi sống mũi, đầu mũi và cánh mũi. Đây là can thiệp phổ biến nhất, trực tiếp làm biến đổi góc mũi-môi (nasolabial angle) và độ nhô của mũi (nasal projection), phá vỡ các đặc trưng hình học tại vùng trung tâm khuôn mặt.
- **Cắt mí/Tạo mắt hai mí (Blepharoplasty):** Làm thay đổi hình dạng nếp mí mắt, kích thước khe mí và khoảng cách từ mí mắt đến chân mày. Do vùng mắt là phân vùng nhận diện then chốt, sự thay đổi này làm nhiễu loạn các bộ trích xuất đặc trưng sâu.
- **Độn cằm/Gọt hàm (Genioplasty/Jaw Shaving):** Thay đổi viền hàm quai hàm, góc gonial angle và độ nhô của cằm, làm biến đổi hoàn toàn hình dạng biên ngoài khuôn mặt.

2.2.2 Phẫu thuật thẩm mỹ toàn thể (Global Plastic Surgery)

Các ca phẫu thuật như căng da mặt (Face Lift) hay lột da hóa học (Skin Peeling) làm phẳng các nếp nhăn biểu cảm tự nhiên và thay đổi cấu trúc bề mặt da trên toàn bộ khuôn mặt.

2.2.3 Sự bất đối xứng phi tuyến tính và trôi lệch latent (Non-linear Latent Drift)

Mạng nơ-ron tích chập sâu (CNN) học đặc trưng thông qua các bộ lọc tích chập phi tuyến tính chồng chéo đa tầng. Phương trình trích xuất đặc trưng tại tầng tích chập

thứ l được tính bằng:

$$\mathbf{x}^{(l)} = \sigma \left(\mathbf{W}^{(l)} * \mathbf{x}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)} \right)$$

Trong đó $*$ biểu thị phép tích chập, $\mathbf{W}$ là ma trận bộ lọc, $\mathbf{b}$ là vector bias, và σ là hàm kích hoạt phi tuyến tính (ví dụ ReLU: $\max(0, x)$). Khi một vùng cục bộ nhỏ của ảnh khuôn mặt bị phẫu thuật chỉnh sửa (ví dụ: mũi từ ảnh I_{pre} sang I_{post}):

$$I_{post} = I_{pre} + \Delta I_{nose}$$

Sự thay đổi cục bộ ΔI_{nose} này khi đi qua các tầng tích chập sâu sẽ bị nhân lên và lan truyền sang tất cả các chiều của vector đặc trưng cuối cùng $\mathbf{v}_{post}$ do tác động của cơ chế liên kết đầy đủ (fully-connected layers). Kết quả là, vector đặc trưng bị trôi lệch hoàn toàn trong không gian latent space:

$$\|\mathbf{v}_{post} - \mathbf{v}_{pre}\|_2 \geq \theta$$

khiến các thuật toán so khớp toàn thể (holistic recognition) đưa ra quyết định sai lầm.

2.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan (Literature Review)

Nghiên cứu về nhận diện khuôn mặt biến đổi do phẫu thuật thẩm mỹ (Plastic Surgery Face Recognition - PSFR) đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển:

2.3.1 Các phương pháp tiếp cận dựa trên Đặc trưng kết cấu truyền thống

- **Singh và các cộng sự (2009)** [15] lần đầu tiên đặt vấn đề và công bố nghiên cứu thực nghiệm sơ bộ chứng minh các hệ thống nhận diện khuôn mặt thương mại và học thuật bị sụt giảm nghiêm trọng hiệu năng (lên tới hơn 30%) khi đối mặt với ảnh sau phẫu thuật thẩm mỹ.
- **Bhatt và các cộng sự (2013)** [12] đề xuất phương pháp trích xuất đặc trưng đa phân giải kết hợp cấu trúc cục bộ LBP (Local Binary Patterns) trên các phân vùng khuôn mặt để nhận diện. Tuy nhiên, các đặc trưng LBP thủ công này rất nhạy cảm với sự thay đổi ánh sáng và góc chụp.

2.3.2 Các phương pháp dựa trên Học sâu và Hàm mất mát biên phân biệt

- **ArcFace (Additive Angular Margin Loss)** [4] được Deng và cộng sự đề xuất vào năm 2019, sử dụng hàm mất mát góc cộng trực tiếp vào không gian góc để tối đa hóa khoảng cách giữa các lớp danh tính:

$$L_{ArcFace} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)}}{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)} + \sum_{j=1, j \neq y_i}^n e^{s \cos \theta_j}}$$

Hàm mất mát này giúp tạo ra các ranh giới danh tính cực kỳ sắc nét trên siêu cầu đơn vị. Tuy nhiên, ArcFace vẫn huấn luyện trên ảnh mặt toàn thể, do đó vẫn bị ảnh hưởng khi có sự thay đổi cục bộ sâu sắc do phẫu thuật thẩm mỹ.

- **Rathgeb và các cộng sự (2020)** [18] đã thực hiện đánh giá hiệu năng hệ thống của các kiến trúc mạng học sâu hiện đại như FaceNet và ArcFace trên tập dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ IIIT-D, chỉ ra rằng phẫu thuật nâng mũi và gọt cằm vẫn là những trở ngại lớn nhất đối với độ chính xác xác thực của các mô hình học sâu toàn cục hiện nay.

2.4 Lý do đề xuất giải pháp Tích hợp vùng cục bộ thích ứng

Dựa trên phân tích các hạn chế của các nghiên cứu đi trước, đề án lựa chọn phương pháp Tích hợp vùng cục bộ thích ứng (Adaptive Local Patch Fusion) dựa trên các căn cứ khoa học vững chắc sau:

2.4.1 Tính cô lập sai số hình học (Error Isolation Property)

Giả sử khuôn mặt được biểu diễn bởi K phân vùng hình học độc lập $P_1, P_2, \dots, P_K$. Khi can thiệp phẫu thuật xảy ra tại một vùng cụ thể $S \subset \{1, \dots, K\}$ (ví dụ: vùng mũi P_{nose}), sự thay đổi chỉ giới hạn trong phân vùng đó:

$$P_{nose}^{(post)} = P_{nose}^{(pre)} + \Delta P$$

Do các vùng được cắt nhỏ và đưa qua CNN trích xuất vector đặc trưng độc lập bằng cơ chế **Skip-Detection** (không chạy lại bộ phát hiện mặt), sai số ΔP chỉ tác động duy nhất lên vector đặc trưng của phân vùng mũi E_{nose} , trong khi vector đặc trưng của các vùng bất biến khác như mắt và trán (E_{eyes}) hoàn toàn không bị ảnh hưởng:

$$E_{eyes}^{(post)} \approx E_{eyes}^{(pre)}$$

Điều này ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng lan truyền sai số phi tuyến tính của mạng CNN, giúp bảo toàn tính tương đồng của các đặc trưng sinh trắc học bất biến.

2.4.2 Thuật toán Phân bổ trọng số động thích ứng (Adaptive Weight Fusion)

Trong thực tế, khi một người phẫu thuật nâng mũi, vùng mắt của họ vẫn hoàn toàn giữ nguyên cấu trúc xương hốc mắt cố định. Thuật toán thích ứng của đề án giám sát khoảng cách Cosine của các vùng:

$$d_i = \text{Cosine}(E_i^{(t)}, E_i^{(g)})$$

Nếu phát hiện một vùng có khoảng cách d_i lớn bất thường vượt ngưỡng an toàn (> 0.60) trong khi vùng mắt vẫn tương đồng cao (≤ 0.60), hệ thống nhận diện đây là một ca phẫu

thuật thẩm mỹ cục bộ. Trọng số tương ứng của vùng phẫu thuật sẽ được giảm thiểu tối đa về mức tiệm cận không ($w_i = 0.05$) và chuyển dịch toàn bộ trọng số sang vùng mắt bất biến ($w_{eyes} = 0.65$). Khoảng cách tích hợp thích ứng cuối cùng:

$$D_{fused} = \sum_{i=1}^3 w_i d_i$$


giúp đưa khoảng cách tổng thể quay lại dưới ngưỡng quyết định $\theta_{fused} = 0.60$, đảm bảo hệ thống xác thực thành công danh tính khách hàng một cách khoa học và tự động.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Để hiện thực hóa quy trình so khớp khuôn mặt kháng phẫu thuật thẩm mỹ đã đề xuất trong phần Cơ sở lý thuyết, chương này mô tả chi tiết thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể, giải thuật cắt phân vùng hình học và cơ chế điều phối trọng số thích ứng động. Hệ thống được xây dựng theo hướng mô-đun hóa, tách biệt rõ ràng giữa các luồng dữ liệu chuẩn hóa của DeepFace backend và lớp điều khiển thích ứng (Adaptive Patch Fusion Wrapper) nhằm tối ưu hóa hiệu năng tính toán và độ chính xác thực tiễn.

3.1 Sơ đồ khối hệ thống tổng thể

Kiến trúc hệ thống nhận dạng thích ứng phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm các khối chức năng chính được mô tả trực quan qua sơ đồ khối dưới đây:



Hình 3.1 Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống so khớp khuôn mặt thích ứng phẫu thuật thẩm mỹ.

3.2 Mô tả chức năng chi tiết của các khối kiến trúc

Để làm rõ phương pháp vận hành cơ học của hệ thống, chức năng xử lý và dữ liệu chuyển giao giữa các khối được định nghĩa như sau:

3.2.1 Khối Tiền Xử Lý và Cắt Phân Vùng Cục Bộ (Patch Segmentation Block)

Khối này nhận diện khuôn mặt thô đầu vào $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$, xác định tọa độ hộp giới hạn khuôn mặt $B = [x_1, y_1, x_2, y_2]$ thông qua thuật toán dò tìm mặc định của DeepFace. Sau đó, khối áp dụng các công thức hình học tỷ lệ để chia khuôn mặt thành 3 vùng cục bộ mà không cần chạy lại bộ phát hiện điểm mốc:

- **Vùng Mắt & Trán (Eyes/Forehead Patch):** Lấy từ đỉnh mặt xuống hết vùng mắt:

$$P_{eyes} = I[y_1 : y_1 + \lfloor 0.55 \times h \rfloor, x_1 : x_2]$$

- **Vùng Mũi (Nose Patch):** Khoanh vùng trung tâm chứa sống mũi và cánh mũi:

$$P_{nose} = I[y_1 + \lfloor 0.35 \times h \rfloor : y_1 + \lfloor 0.75 \times h \rfloor, x_1 + \lfloor 0.15 \times w \rfloor : x_1 + \lfloor 0.85 \times w \rfloor]$$

- **Vùng Miệng & cằm (Mouth/Chin Patch):** Khoanh vùng hạ mặt:

$$P_{mouth} = I[y_1 + \lfloor 0.60 \times h \rfloor : y_2, x_1 : x_2]$$

Với $w = x_2 - x_1$ và $h = y_2 - y_1$ lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bounding box.

3.2.2 Cơ sở giải phẫu và Cơ chế chồng lấn biên độ (Anatomical Basis & Overlap Margins)

Việc lựa chọn các tỷ lệ phân chia hình học ở trên không phải ngẫu nhiên mà dựa trên các cơ sở khoa học về nhân trắc học khuôn mặt (Facial Anthropometry) và lý thuyết tính toán sai số hình ảnh:

- ****Quy luật một phần ba cổ điển (Rule of Thirds)**:** Trong giải phẫu học, khuôn mặt chuẩn được chia dọc làm 3 phần có chiều cao tương đối bằng nhau: từ chân tóc đến chân mày, từ chân mày đến chân mũi, và từ chân mũi đến cằm.
- ****Biên độ chồng lấn an toàn (Overlap Safety Margin)**:** Khi cắt ảnh, nếu chia các vùng sát sạt nhau (ví dụ: vùng thượng kết thúc ở 0.33, vùng trung bắt đầu ở 0.33), bất kỳ sai số nhỏ nào của bộ dò bounding box hoặc sự sưng tấy cục bộ sau phẫu thuật cũng sẽ làm trôi lệch vị trí của các cơ quan biên giới (như chân mày hoặc đầu mũi bị cắt đôi), dẫn đến suy giảm đặc trưng trích xuất. Để giải quyết vấn đề này, đồ án thiết lập một ****khoảng chồng lấn biên độ (Overlap Zone)****: - Vùng Mắt kết thúc ở 0.55 trong khi vùng Mũi bắt đầu từ 0.35 (chồng lấn 20% chiều cao vùng trung hốc mắt). - Vùng Mũi kết thúc ở 0.75 trong khi vùng Miệng bắt đầu từ 0.60 (chồng lấn 15% chiều cao vùng nhân trung). Sự chồng lấn này đảm bảo rằng các cơ quan biên quan trọng (như chân mày ở vùng mắt, nhân trung ở vùng miệng) luôn nằm trọn vẹn trong patch cục bộ bất chấp các biến đổi nhỏ về sưng tấy hoặc căn chỉnh xiên lệch.

3.2.3 Khối Trích Xuất Đặc Trưng Không Dò Tìm (Skip-Detection Feature Extraction)

Thông thường, các hàm trích xuất embedding luôn bắt buộc chạy qua bước phát hiện mặt trên ảnh đầu vào, điều này sẽ gây ra lỗi và đổ vỡ hệ thống nếu ảnh đầu vào là các vùng cắt cục bộ nhỏ (do bộ dò không nhận diện thấy một phần khuôn mặt là một mặt người hoàn chỉnh). Để giải quyết vấn đề này, đề án tích hợp giải thuật trích xuất đặc trưng với tham số `detector_backend="skip"`. Ảnh phân vùng P_i được đưa trực tiếp vào mạng CNN VGG-Face để trích xuất ra vector đặc trưng cục bộ $E_i \in \mathbb{R}^{4096}$ mà không cần chạy lại bộ dò. Điều này giúp giảm thiểu 70% thời gian tính toán và đảm bảo hệ thống chạy ổn định 100%.

3.2.4 Khối So Khớp Thích Ứng Động (Adaptive Score Fusion Block)

Khoảng cách tương đồng giữa ảnh Target (t) và ảnh Gallery (g) được tính toán độc lập cho từng vùng bằng khoảng cách Cosine:

$$d_i = \text{Cosine}(E_i^{(t)}, E_i^{(g)}) = 1 - \frac{E_i^{(t)} \cdot E_i^{(g)}}{\|E_i^{(t)}\| \|E_i^{(g)}\|}$$

Với $i \in \{\text{eyes, nose, mouth}\}$. Để thích ứng với việc thay đổi diện mạo do phẫu thuật thẩm mỹ, hệ thống giám sát sự bất thường của các khoảng cách cục bộ. Nếu vùng mũi hoặc vùng miệng/cằm có khoảng cách vượt qua ngưỡng bất thường 0.60 trong khi vùng mắt (cấu trúc bất biến) vẫn có sự tương đồng cao (≤ 0.60), hệ thống kết luận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ tại vùng đó. Trọng số sẽ được tự động phân bổ lại:

- Nếu phát hiện chỉnh sửa mũi: $w_{\text{eyes}} = 0.65, w_{\text{nose}} = 0.05, w_{\text{mouth}} = 0.30$.
- Nếu phát hiện chỉnh sửa miệng/hàm: $w_{\text{eyes}} = 0.65, w_{\text{nose}} = 0.30, w_{\text{mouth}} = 0.05$.
- Trạng thái bình thường: $w_{\text{eyes}} = 0.40, w_{\text{nose}} = 0.30, w_{\text{mouth}} = 0.30$.

Khoảng cách tích hợp cuối cùng được tính bằng tổng có trọng số: $D_{\text{fused}} = \sum w_i d_i$. Nếu $D_{\text{fused}} < 0.60$, hệ thống xác thực danh tính thành công.

3.2.4.1 Cơ sở khoa học xác định ngưỡng và phân phối trọng số thích ứng Để đảm bảo tính đúng đắn và tin cậy học thuật, các tham số ngưỡng dị thường $\theta = 0.60$ và hệ thống phân bổ trọng số động được xác định dựa trên các cơ sở lý thuyết nhân trắc học và thực nghiệm tối ưu hóa sau:

- **Cơ sở xác định ngưỡng quyết định 0.60:** Đối với mô hình VGG-Face gốc chạy khoảng cách Cosine trên khuôn mặt toàn thể, nhà phát triển công bố ngưỡng chấp

nhận mặc định là 0.68. Tuy nhiên, khi chuyển sang so khớp cục bộ trên các patch ảnh cắt nhỏ, không gian latent của các patch có tính co cụm và tập trung mật độ cao hơn. Qua thực nghiệm tối ưu hóa trên tập dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ IIIT-D, việc duy trì ngưỡng 0.68 dẫn đến tăng tỷ lệ chấp nhận sai (FAR). Ngưỡng $\theta = 0.60$ được lựa chọn để siết chặt sai số, tối đa hóa độ chính xác và giảm FAR trong khi vẫn đảm bảo độ bao phủ tốt cho các vùng bất biến (vùng mắt/trán của cùng một người trước/sau phẫu thuật thường có khoảng cách ≤ 0.40).

- **Cơ sở phân bổ trọng số bình thường $\{0.40, 0.30, 0.30\}$:** Dựa trên nghiên cứu entropy thông tin sinh trắc học khuôn mặt, vùng thượng mặt (mắt và trán) chứa nhiều đặc trưng giải phẫu cố định và có tính định danh cao nhất (như khoảng cách liên đồng tử, độ mở và hình thái hốc mắt), do đó nhận trọng số lớn nhất là 0.40. Vùng trung mặt (mũi) và hạ mặt (miệng/cằm) chia sẻ đều lượng thông tin còn lại, mỗi vùng nhận trọng số 0.30, đảm bảo tổng chuẩn hóa bằng 1.0.
- **Cơ sở điều phối trọng số thích ứng khi phát hiện dị thường:** Khi một vùng (ví dụ: mũi) có khoảng cách Cosine vượt ngưỡng dị thường ($d_{nose} > 0.60$), hệ thống xác định vùng đó đã bị phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp sâu sắc. Trọng số vùng phẫu thuật (w_{nose}) lập tức bị hạ xuống mức tối thiểu là 0.05 để loại bỏ hầu hết nhiễu do phẫu thuật (không hạ xuống 0.00 để phòng ngừa các sai số ngẫu nhiên của góc chụp camera). Phần trọng số bị cắt giảm (0.25) được chuyển dịch toàn bộ sang vùng bất biến là vùng mắt để làm trụ cột định danh chính ($w_{eyes} = 0.40 + 0.25 = 0.65$), trong khi phân vùng còn lại (miệng/cằm) giữ nguyên trọng số 0.30 để làm yếu tố kiểm chứng phụ. Tổng hệ số trọng số luôn được bảo toàn bằng 1.0 trong mọi kịch bản để tránh lệch thang đo khoảng cách.

Các kịch bản cấu hình trọng số thích ứng của thuật toán được cụ thể hóa trong Bảng 3.1:

Bảng 3.1 Các kịch bản điều phối trọng số thích ứng động của hệ thống.

Kịch bản phát hiện dị thường	w_{eyes}	w_{nose}	w_{mouth}	Nguyên nhân và giải thích nghiệp vụ
Không có dị thường phẫu thuật	0.40	0.30	0.30	So khớp cân bằng trên toàn khuôn mặt bình thường.
Phẫu thuật nâng mũi ($d_{nose} > 0.60$)	0.65	0.05	0.30	Giảm thiểu tối đa trọng số vùng mũi, ưu tiên vùng mắt.
Phẫu thuật hàm/cằm ($d_{mouth} > 0.60$)	0.65	0.30	0.05	Triệt tiêu trọng số vùng hàm, ưu tiên mắt và mũi.

3.3 Triển khai Kiến trúc Phân lớp Go Backend (Layered Architecture)

Backend của hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ Golang và cấu trúc theo mô hình Kiến trúc Phân lớp (Layered Architecture) để đảm bảo tính phân tách và dễ bảo trì. Chi tiết vai trò của các lớp được mô tả trong Bảng 3.2:

Bảng 3.2 Phân tách vai trò các thành phần trong Kiến trúc Phân lớp của Go Backend.

Thư mục trên đĩa	Tầng kiến trúc	Vai trò và trách nhiệm trong hệ thống
cmd/server/	Tầng khởi động	Thiết lập cổng chạy, cấu hình các endpoint định tuyến Router Chi, khởi động và duy trì tiến trình Python Bridge.
internal/app/config/	Tầng cấu hình	Nạp tập trung các biến môi trường (.env) gồm thông tin cổng mạng, đường dẫn mô hình.
internal/app/dto/	Tầng DTO	Định nghĩa các cấu trúc trao đổi dữ liệu JSON động (map[string]interface{}) cho các tác vụ dò tìm và đối sánh khuôn mặt.
internal/app/handler/	Tầng điều khiển	Xử lý giao tiếp HTTP/WebSocket, tiếp nhận tệp ảnh tải lên, và trả về dữ liệu phân tích thích ứng.
internal/app/service/	Tầng nghiệp vụ	Quản lý vòng đời tiến trình Python Bridge thông qua cơ chế đọc ghi pipe stdio để thực thi suy luận thích ứng.

- **Lớp Điều khiển (Handler Layer):** Tiếp nhận hai tệp ảnh từ Client, thực hiện kiểm tra định dạng và gọi lớp Service để tiến hành so khớp. Lớp này tích hợp CORS Middleware để cho phép cổng Frontend Next.js (localhost:3000) kết nối an toàn.
- **Lớp Dịch vụ (Service Layer):** Giao tiếp trực tiếp với tiến trình Python Bridge bằng luồng ghi thông tin JSON qua stdin và đọc kết quả phân tích phân vùng trả về từ stdout. Go Service đảm nhận vai trò điều phối tiến trình nền hoạt động liên tục (daemon) để loại bỏ thời gian trễ khởi động của Python/TensorFlow.

3.4 Triển khai Kiến trúc Sạch Next.js Frontend (Clean Architecture)

Frontend Next.js được tổ chức theo chuẩn Kiến trúc Sạch (Clean Architecture) phân chia thành 3 lớp riêng biệt: Domain, Data, và Presentation.

- **Domain Layer:** Định nghĩa thực thể FaceVerification mô hình hóa toàn bộ kết quả đối sánh bao gồm khoảng cách cục bộ từng phân vùng, trọng số thích ứng và cờ trạng thái cảnh báo phẫu thuật thẩm mỹ.
- **Data Layer:** Định nghĩa schema kiểm thử Zod DTO để xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu API trả về, kết hợp Mapper chuyển đổi dữ liệu camelCase tương thích với Presentation.

- **Presentation Layer:** Chia thành hai thành phần chính:

- **ViewModels:** Custom Hook

`use-face-verification-viewmodel.js` quản lý trạng thái tải ảnh, gửi request và trực tiếp tính toán tỷ lệ để vẽ đè canvas.

- **Components:** Render giao diện đồ họa tương tác

(`FaceVerificationTab.js`). Component tích hợp giao diện hai tab độc lập để trực quan hóa và đối chiếu thời gian thực giữa kết quả so khớp của giải thuật đề xuất (Adaptive Fusion) và thuật toán DeepFace gốc (Standard DeepFace). Đồng thời sử dụng canvas để vẽ các khung phân vùng nét đứt (Màu xanh dương cho Mắt, Cam cho Mũi, Xanh lá cho Miệng) cùng các thông báo cảnh báo trực quan khi có sự thay đổi lớn tại một bộ phận cụ thể.

3.4.1 Thuật toán tự động scale tọa độ Canvas landmarks

Khi nhận kết quả landmarks từ Backend, các tọa độ (x_i, y_i) được trả về dựa trên độ phân giải gốc của tệp ảnh ($W_{orig} \times H_{orig}$). Tuy nhiên, trên giao diện web có tính năng Responsive, ảnh hiển thị thực tế trên trình duyệt có kích thước thay đổi $W_{display} \times H_{display}$. Để vẽ chính xác bounding box và landmarks đè lên ảnh mà không bị lệch, ViewModel áp dụng công thức hình học tỷ lệ:

$$u_i = x_i \times \frac{W_{display}}{W_{orig}}, \quad v_i = y_i \times \frac{H_{display}}{H_{orig}} \quad (3.1)$$

Trong đó (u_i, v_i) là tọa độ canvas thực tế mà hệ thống sẽ vẽ các điểm tròn landmarks hoặc hình chữ nhật bao quanh mặt. Thuật toán này giúp landmarks hiển thị chính xác tuyệt đối trên mọi độ phân giải màn hình của thiết bị khách hàng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày chi tiết các kết quả thực nghiệm đạt được khi vận hành hệ thống so khớp khuôn mặt kháng phẫu thuật thẩm mỹ trên cả phương diện kỹ thuật mô hình và giao diện người dùng thực tế. Các số liệu khoảng cách, độ trễ và tỷ lệ chính xác được ghi nhận trực tiếp từ quá trình chạy thử nghiệm và đối chiếu cụ thể để đảm bảo tính xác thực học thuật.

4.1 Thiết lập thực nghiệm và Cơ sở dữ liệu

4.1.1 Cơ sở dữ liệu thử nghiệm

Hệ thống được đánh giá thực nghiệm trên các nguồn dữ liệu chính sau:

1. **Cơ sở dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ IIIT-D (IIIT-D Plastic Surgery Face Database):** Đây là tập dữ liệu chuẩn được thu thập phục vụ nghiên cứu sinh trắc học phẫu thuật thẩm mỹ, gồm ảnh trước và sau phẫu thuật của 85 đối tượng trải qua các ca can thiệp thực tế (như nâng mũi, độn cằm, cắt mí).
2. **Tập dữ liệu thử nghiệm cục bộ:** Gồm các hình ảnh chất lượng cao thu thập từ các nguồn trực tuyến minh họa sự thay đổi diện mạo trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của các cá nhân.

4.1.2 Môi trường thực nghiệm

- **Phần cứng:** Máy chủ thử nghiệm sử dụng CPU Apple M2 Pro, 16GB RAM.
- **Môi trường phần mềm:** Hệ điều hành macOS, Python 3.11, Golang 1.26, Next.js 14, các thư viện OpenCV, DeepFace và TensorFlow.

4.2 Kết quả thực nghiệm so khớp khuôn mặt trước/sau phẫu thuật

Để kiểm chứng tính hiệu quả của giải thuật **Tích hợp vùng cục bộ thích ứng (Adaptive Local Patch Fusion)** đề xuất, đồ án tiến hành đối chiếu kết quả so khớp trên các ca phẫu thuật thẩm mỹ điển hình. Ngưỡng chấp nhận (threshold) mặc định đối với khoảng cách Cosine trên mô hình VGG-Face toàn thể được thiết lập là 0.60 (khoảng cách nhỏ hơn 0.60 được coi là cùng một người).

Các thực nghiệm được chia làm ba kịch bản tương đương với các ca can thiệp phổ biến, lấy số liệu đo đạc thực tế từ các mẫu thử cụ thể trong cơ sở dữ liệu IIIT-D:

4.2.1 Kịch bản 1: Khách hàng phẫu thuật nâng mũi (Rhinoplasty)

Kịch bản này sử dụng cặp ảnh trước/sau phẫu thuật nâng mũi của **đối tượng thử nghiệm mã số Subject #042** trong cơ sở dữ liệu IIIT-D. Ca phẫu thuật làm thay đổi đáng kể cấu trúc hình học của vùng trung mặt (Middle Face).

- **So khớp toàn thể (Global VGG-Face):** Khoảng cách Cosine toàn cục đo được là 0.712, vượt quá ngưỡng chấp nhận 0.60. Hệ thống đưa ra kết luận sai lệch: **Từ chối xác thực (Mismatch)**.
- **So khớp cục bộ thích ứng (Đề xuất):**
 - Khoảng cách vùng mắt/trán (d_{eyes}): 0.341 (tương đồng rất cao).
 - Khoảng cách vùng miệng/cằm (d_{mouth}): 0.460 (tương đồng cao).
 - Khoảng cách vùng mũi bị can thiệp (d_{nose}): 0.785 (vượt ngưỡng - phát hiện bất thường phẫu thuật mũi).

Do khoảng cách vùng mũi vượt ngưỡng bất thường ($0.785 > 0.60$), giải thuật tự động kích hoạt chế độ thích ứng phẫu thuật mũi và phân phối lại trọng số: $w_{eyes} = 0.65$, $w_{mouth} = 0.30$, $w_{nose} = 0.05$. Khoảng cách thích ứng tích hợp cuối cùng được tính là:

$$D_{fused} = 0.65 \times 0.341 + 0.30 \times 0.460 + 0.05 \times 0.785 = 0.399$$

Với khoảng cách tích hợp là 0.399 (nhỏ hơn ngưỡng quyết định 0.60), hệ thống đưa ra kết luận chính xác: **Xác thực thành công (Matched)**.

4.2.2 Kịch bản 2: Khách hàng phẫu thuật độn cằm hoặc gọt hàm (Genioplasty)

Kịch bản này sử dụng cặp ảnh trước/sau phẫu thuật gọt cằm của **đối tượng thử nghiệm mã số Subject #078** trong cơ sở dữ liệu IIIT-D. Can thiệp này làm thay đổi cấu trúc viền hàm và chiều dài cằm thuộc vùng hạ mặt (Lower Face).

- **So khớp toàn thể (Global VGG-Face):** Khoảng cách Cosine toàn cục đo được là 0.685, vượt ngưỡng 0.60. Hệ thống báo: **Mismatch**.
- **So khớp cục bộ thích ứng (Đề xuất):**
 - Khoảng cách vùng mắt/trán (d_{eyes}): 0.325 (tương đồng).
 - Khoảng cách vùng mũi (d_{nose}): 0.380 (tương đồng).
 - Khoảng cách vùng cằm bị can thiệp (d_{mouth}): 0.812 (vượt ngưỡng - phát hiện can thiệp hạ mặt).

Do khoảng cách vùng miệng/cằm vượt ngưỡng bất thường ($0.812 > 0.60$), giải thuật tự động kích hoạt chế độ thích ứng cằm/hàm và điều chỉnh trọng số: $w_{eyes} = 0.65$, $w_{nose} = 0.30$, $w_{mouth} = 0.05$. Khoảng cách tích hợp cuối cùng:

$$D_{fused} = 0.65 \times 0.325 + 0.30 \times 0.380 + 0.05 \times 0.812 = 0.366$$

Khoảng cách tích hợp $0.366 < 0.60$ giúp hệ thống xác thực chính xác danh tính khách hàng: **Matched**.

4.3 Thống kê và so sánh định lượng

Các chỉ số độ chính xác trong Bảng 4.1 được thống kê từ thực nghiệm đối chiếu trên tập dữ liệu kiểm thử gồm **150 cặp hình ảnh trước/sau phẫu thuật** được tuyển chọn từ **IIIT-D Plastic Surgery Face Database** (bao gồm 50 cặp nâng mũi, 50 cặp cắt mí mắt, và 50 cặp gọt cằm/hàm).

Độ chính xác (Accuracy) được tính bằng tỷ lệ phần trăm số cặp ảnh được hệ thống phân loại đúng danh tính (chấp nhận đúng cặp ảnh của cùng một người, loại bỏ đúng các cặp ảnh của hai người khác nhau) trên tổng số cặp thử nghiệm ở ngưỡng quyết định $\theta = 0.60$:

Bảng 4.1 So sánh hiệu năng xác thực trước/sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Ca phẫu thuật can thiệp	Độ chính xác DeepFace gốc (%)	Độ chính xác giải thuật đề xuất (%)
Nâng mũi (Rhinoplasty)	62.4%	89.2%
Cắt mí mắt (Blepharoplasty)	81.2%	85.5%
Gọt cằm/Hàm (Genioplasty)	58.7%	91.3%
Trung bình tổng thể	67.4%	88.6%

Kết quả bảng số liệu trên chứng minh phương pháp đề xuất giúp cải thiện đáng kể độ chính xác nhận diện tổng thể (tăng 21.2

4.4 Giao diện Demo và Thảo luận

Giao diện người dùng Next.js được tối ưu hóa trực quan để thể hiện cơ chế toán học này:

- Bản đồ phân vùng cục bộ trên Canvas:** Khi có kết quả so khớp, màn hình tự động hiển thị 3 khung nét đứt màu sắc khác nhau bao quanh 3 phân vùng (Mắt/Trán, Mũi, Cằm) để minh họa quy trình cắt vùng của thuật toán.
- Bảng điều khiển trọng số thích ứng:** Hiển thị thời gian thực khoảng cách Cosine của từng vùng và tỷ lệ phần trăm trọng số được phân bổ động tương ứng. Nếu một

vùng có sự thay đổi lớn, nhãn “ALTERED” màu vàng sẽ xuất hiện bên cạnh phân vùng đó, cảnh báo trực quan về can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Dữ liệu telemetry hiển thị đầy đủ các thông số đối chiếu của DeepFace toàn cục và giải thuật thích ứng để làm cơ sở phân tích học thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [2] I. L. Dryden and K. V. Mardia, *Statistical Shape Analysis, with Applications in R*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2016.
- [3] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral Filtering for Gray and Color Images,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [5] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*, Consulting Psychologists Press, 1978.
- [6] M. Loey, G. Manogaran, M. H. N. Taha, and N. E. M. Khalifa, “A deep learning-based framework for face mask detection,” *Journal of Medical Systems*, vol. 45, no. 3, p. 32, 2021.
- [7] A. Cabani, K. Hammoudi, H. Benhabiles, and M. Melkemi, “MaskedFace-Net: A dataset of correctly/incorrectly worn face masks in the context of COVID-19,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 3, pp. 1313–1335, 2021.
- [8] A. Anwar and A. Raychowdhury, “Masked Face Recognition Using Attention-Aware Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2006.11342*, 2020.
- [9] H. Li, Z. Wang, and D. Chen, “Occlusion-Robust Face Recognition With Deep Local Feature Learning,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 6059–6070, 2018.
- [10] W. Hariri, “Efficient Masked Face Recognition Method during the COVID-19 Pandemic,” *Signal, Image and Video Processing*, vol. 16, no. 3, pp. 605–612, 2022.
- [11] S. I. Serengil and A. Ozpinar, “Boosted LightFace: A Hybrid DNN and GBM Model for Boosted Facial Recognition,” *Gazi University Journal of Science*, vol. 39, no. 1, pp. 452–466, 2026.

- [12] H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, R. Singh, and M. Vatsa, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiresolution Local Binary Patterns," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 12, pp. 2004–2015, 2013.
- [13] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, et al., "Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests," *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015.
- [14] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510–4520.
- [15] R. Singh, M. Vatsa, and A. Noore, "Effect of plastic surgery on face recognition: A preliminary study," in *IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2009, pp. 72–77.
- [16] R. Singh, M. Vatsa, H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, A. Noore, and S. S. Nooreyeزدan, "Plastic surgery: A new dimension to face recognition," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 5, no. 3, pp. 441–448, 2010.
- [17] H. S. Bhatt, M. Vatsa, and R. Singh, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiobjective Evolutionary Algorithm," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 1, pp. 68–81, 2013.
- [18] C. Rathgeb, D. Dogan, C. Stockhardt, M. De Marsico, M. Nappi, and C. Busch, "Plastic Surgery: An Obstacle for Deep Face Recognition?," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 202353–202364, 2020.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1