

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

**Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng
dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp
CRM**

NGUYỄN VĂN A

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn

NGUYỄN THỊ B

b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: Điện tử - Viễn thông

Specialization: Hệ thống Nhúng và IoT / Thị giác máy tính

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 2026

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

**Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng
dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp
CRM**

NGUYỄN VĂN A

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn

NGUYỄN THỊ B

b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: Điện tử - Viễn thông

Specialization: Hệ thống Nhúng và IoT / Thị giác máy tính

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 2026

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Customer Experience and Behavior Analytics System Based on Facial Expression Recognition Integrated with CRM (Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp CRM)

2. Nội dung thực hiện

- Nghiên cứu phương pháp phát hiện, căn chỉnh khuôn mặt và đánh giá chất lượng ảnh thu nhận tại điểm chạm khách hàng.
- Xây dựng pipeline nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) 7 lớp tiêu chuẩn (*Happy, Sad, Angry, Fear, Surprise, Disgust, Neutral*) và tối ưu hóa thời gian thực.
- Thiết kế giải thuật làm mịn chuỗi thời gian (Temporal Smoothing) và phân tích chuyển dịch biểu cảm theo phiên tương tác của khách hàng.
- Tích hợp hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng (CRM/BI), đo lường chỉ số hài lòng đa điểm chạm và đánh giá hiệu quả vận hành bán lẻ.

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2026

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2026

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
1.5. Cấu trúc đồ án	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	5
2.1. Quy trình xử lý ảnh khuôn mặt trong thị giác máy tính	5
2.1.1. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection)	5
2.1.2. Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)	5
2.1.3. Đánh giá chất lượng ảnh thu nhận (Image Quality Assessment)	6
2.2. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition - FER)	7
2.2.1. Hệ thống phân loại biểu cảm cơ bản theo Paul Ekman . . .	7
2.2.2. Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) trong bài toán FER	7
2.2.3. Hàm mất mát phân lớp và phân bố xác suất Softmax	8
2.3. Xử lý chuỗi thời gian trong giám sát cảm xúc video (Temporal Processing)	8

2.3.1. Thách thức về tính không ổn định khung hình (Frame-level Flickering)	8
2.3.2. Thuật toán làm mịn chuỗi thời gian bằng Trung bình trượt hàm mũ (EMA)	8
2.3.3. Phân tích chuyển dịch biểu cảm (Expression Transitions) .	9
2.4. Lý thuyết quản trị trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) trong bán lẻ	9
2.4.1. Mô hình hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Touchpoints)	9
2.4.2. Suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ đa tín hiệu (Inferred Experience States)	9
2.4.3. Các chỉ số đo lường hiệu quả trải nghiệm (Experience Metrics)	10
2.5. Nguyên tắc bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-First)	10
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	12
3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)	12
3.2. Thiết kế Pipeline nhận dạng biểu cảm 7 lớp tại FastAPI	14
3.3. Thiết kế Phân hệ Quản lý Phiên và Xử lý Chuỗi thời gian tại Spring Boot	15
3.3.1. Quản lý vòng đời phiên trải nghiệm (Session Lifecycle) . .	15
3.3.2. Thuật toán làm mịn EMA chống nhấp nháy	15
3.3.3. Phân loại trạng thái trải nghiệm đa tín hiệu (ExperienceStateClassifier)	
3.4. Mô hình Hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Mapping)	16
3.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL Schema)	17
3.6. Thiết kế Bảng điều khiển trực quan Dashboard (Next.js Clean Architecture)	18
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	19
4.1. Thiết lập thực nghiệm và Đánh giá mô hình FER 7 lớp	19
4.2. Đánh giá hiệu năng thời gian thực và đo lường độ trễ suy luận	20

4.3. Đánh giá độ bền vững trong điều kiện thực tế (Robustness Evaluation)	21
4.4. Thực nghiệm theo dõi hành trình khách hàng và phân tích theo khu vực (Zone Analytics)	21
4.5. Phân tích tương quan kinh doanh và Hiệu suất nhân viên tư vấn . . .	22
4.6. Thảo luận và Giới hạn của nghiên cứu	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24
PHỤ LỤC	27
Phụ lục A. Nghiên cứu mở rộng: Nhận diện danh tính bền vững trước PTTM	27

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
AUC	Area Under the ROC Curve (Diện tích dưới đường cong ROC)
BBox	Bounding Box (Khung giới hạn khuôn mặt)
BI	Business Intelligence (Kinh doanh thông minh / Phân tích dữ liệu kinh doanh)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
CRM	Customer Relationship Management (Quản trị quan hệ khách hàng)
CSAT	Customer Satisfaction Score (Chỉ số hài lòng khách hàng)
CX	Customer Experience (Trải nghiệm khách hàng)
EMA	Exponential Moving Average (Trung bình trượt hàm mũ)
FACS	Facial Action Coding System (Hệ thống mã hóa hành động cơ mặt)
FAR	False Acceptance Rate (Tỷ lệ chấp nhận sai)
FER	Facial Expression Recognition (Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt)
FPS	Frames Per Second (Số khung hình trên giây)
FRR	False Rejection Rate (Tỷ lệ từ chối sai)
JSONB	Binary JSON (Định dạng lưu trữ JSON nhị phân trong CSDL)
JWT	JSON Web Token (Mã định danh xác thực phân quyền)
KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu quả cốt lõi)
NPS	Net Promoter Score (Chỉ số đo lường mức độ quảng bá)
POS	Point of Sale (Điểm bán hàng / Quầy thu ngân)
REST	Representational State Transfer (Kiến trúc dịch vụ web chuẩn)
ROC	Receiver Operating Characteristic (Đường cong đặc tính hoạt động máy thu)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống phân tích trải nghiệm khách hàng đa dịch vụ	13
Hình 3.2	Lược đồ quan hệ thực thể giữa các bảng quản lý phiên trải nghiệm và đơn hàng	17

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Đặc tả 6 khu vực điểm chạm trong mô hình hành trình khách hàng .	16
Bảng 4.1	Kết quả đánh giá chi tiết mô hình FER trên 7 lớp biểu cảm chuẩn .	19
Bảng 4.2	Thông kê thời gian xử lý các giai đoạn trong pipeline nhận dạng biểu cảm	20
Bảng 4.3	Độ chính xác của mô hình dưới các điều kiện biến đổi thực tế . . .	21
Bảng 4.4	Phân bố biểu cảm của khách hàng tại 6 khu vực điểm chạm	22
Bảng 4.5	Bảng đối chiếu hiệu suất bán hàng và chỉ số trải nghiệm theo nhân viên	23

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ hiện đại, khả năng thấu hiểu hành vi và đo lường trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) là yếu tố then chốt quyết định sự gắn kết của khách hàng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các phương pháp khảo sát truyền thống (như bảng câu hỏi CSAT/NPS sau mua hàng) thường gặp hạn chế lớn do tính xâm lấn, độ trễ thông tin cao và tỷ lệ phản hồi thấp. Việc ứng dụng thị giác máy tính nhằm tự động ghi nhận và phân tích phản ứng cảm xúc của khách hàng tại các điểm chạm thực tế mang lại một hướng tiếp cận đột phá, cung cấp dữ liệu tức thời mà không làm gián đoạn hành trình mua sắm tự nhiên của khách hàng.

Đồ án này nghiên cứu và phát triển **“Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp CRM”**. Hệ thống bao gồm hai năng lực cốt lõi được liên kết chặt chẽ:

1. **Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt thời gian thực (Facial Expression Recognition - FER):** Xây dựng pipeline xử lý hình ảnh bao gồm phát hiện, căn chỉnh khuôn mặt, đánh giá chất lượng ảnh đầu vào (độ mờ, độ sáng) và phân loại biểu cảm theo 7 lớp chuẩn quốc tế (*Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral*) với độ trễ thấp phục vụ môi trường thực tế.
2. **Tổng hợp chuỗi thời gian và Phân tích trải nghiệm khách hàng (Customer Analytics):** Thiết kế giải thuật làm mịn theo chuỗi thời gian (Temporal Smoothing) và phân tích phiên tương tác ẩn danh theo từng dấu vết cục bộ (*local track*) tại 6 khu vực không gian trong cửa hàng (Cổng vào, Khu vực chờ, Quầy tư vấn, Khu sản phẩm, Quầy thanh toán, Cổng ra). Hệ thống suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ đa tín hiệu, trích xuất ma trận chuyển dịch cảm xúc (*Expression Transitions*) và tính toán các chỉ số kinh doanh thông minh (BI) như Tỷ lệ biểu cảm tích cực/tiêu cực, Độ biến thiên cảm xúc (Δ) trước và sau mua hàng, cùng hiệu suất tư vấn của nhân viên.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices phân tách độc lập giữa dịch vụ AI (FastAPI), phân hệ nghiệp vụ quản trị và phân tích dữ liệu (Java Spring Boot, PostgreSQL) và bảng điều khiển trực quan (Next.js Clean Architecture). Kết quả thực nghiệm khẳng định tính ổn định, khả năng đáp ứng thời gian thực và giá trị ứng dụng thực tiễn cao của hệ thống trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình dịch vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và bán lẻ đa kênh hiện đại, khả năng thấu hiểu hành vi và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của mọi doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng lòng trung thành của khách hàng, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm các giải pháp đo lường sự hài lòng một cách chính xác, khách quan và tức thời ngay tại các điểm chạm thực tế (Point of Touch) như cổng đón tiếp, khu vực chờ, quầy tư vấn, khu trưng bày sản phẩm hay quầy thu ngân.

Tuy nhiên, các phương pháp khảo sát truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn:

- **Tính xâm lấn và làm gián đoạn trải nghiệm:** Việc yêu cầu khách hàng điền phiếu đánh giá giấy hoặc bấm máy khảo sát tại chỗ thường gây cảm giác phiền toái, làm đứt gãy mạch cảm xúc tự nhiên của người mua sắm.
- **Độ trễ thông tin cao và tỷ lệ phản hồi thấp:** Các hình thức khảo sát sau giao dịch (qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng di động) có tỷ lệ phản hồi thực tế thường dưới 5% và mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày để tổng hợp, khiến ban quản lý không thể phát hiện và can thiệp kịp thời các tình huống khách hàng gặp bức xúc.
- **Độ tin cậy và tính thiên lệch (Survey Bias):** Khách hàng thường chỉ chủ động đánh giá khi có trải nghiệm cực kỳ tiêu cực hoặc rất tích cực, bỏ sót nhóm đa số có cảm xúc trung tính hoặc phân vân.

Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) mở ra tiềm năng giải quyết triệt để bài toán trên thông qua công nghệ **Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition - FER)**. Bằng cách phân tích các chuyển động cơ mặt tự nhiên, hệ thống có thể liên tục ghi nhận trạng thái tâm lý của khách hàng một cách thụ động, khách quan và hoàn toàn không xâm lấn.

Mặc dù vậy, việc đưa mô hình FER từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế trong hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật phức tạp:

1. **Nhiều dữ liệu và hiện tượng nhấp nháy (Flickering):** Việc nhận dạng trên từng khung hình đơn lẻ (frame-by-frame) thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chuyển động nhanh, góc nhìn nghiêng hoặc ánh sáng thay đổi cục bộ, dẫn đến dự đoán cảm xúc bị dao động liên tục qua từng giây nếu không có cơ chế xử lý chuỗi thời gian (Temporal Smoothing).

2. **Khoảng cách giữa biểu cảm thô và trạng thái trải nghiệm thực tế:** Một biểu cảm khuôn mặt đơn lẻ không đồng nhất tuyệt đối với sự hài lòng trong kinh doanh. Việc suy luận trạng thái trải nghiệm (như rất hài lòng, hứng thú, phân vân, sốt ruột) đòi hỏi phải kết hợp phân bố xác suất biểu cảm với hành vi thời gian thực, thời gian chờ đợi, khu vực không gian và sự kiện giao dịch.
3. **Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-first):** Hệ thống phân tích hành vi tại nơi công cộng cần hoạt động theo cơ chế ẩn danh dựa trên dấu vết cục bộ (Local Track ID), bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu phân tích.

Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, đề tài tập trung nghiên cứu: **“Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp CRM”**.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cốt lõi sau:

1. **Xây dựng pipeline nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) 7 lớp thời gian thực:** Nghiên cứu quy trình phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh hình học, đánh giá và sàng lọc chất lượng ảnh (độ mờ Laplacian, độ sáng), cùng mô hình học sâu phân loại chính xác 7 lớp biểu cảm tiêu chuẩn (*Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral*) với độ trễ thấp.
2. **Phát triển giải thuật làm mịn chuỗi thời gian và tổng hợp phiên (Temporal Smoothing & Session Aggregation):** Thiết kế giải thuật lọc nhiễu, làm mịn vector xác suất qua thời gian bằng trung bình trượt hàm mũ (EMA), trích xuất biểu cảm chủ đạo và ma trận chuyển dịch cảm xúc (*Expression Transitions*) xuyên suốt thời gian khách hàng lưu lại tại từng điểm chạm.
3. **Mô hình hóa hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Mapping):** Thiết lập cơ chế ghi nhận và theo dõi chuỗi phiên trải nghiệm ẩn danh qua 6 khu vực không gian bán lẻ: Cổng vào → Khu vực chờ → Quầy tư vấn → Khu vực sản phẩm → Quầy thanh toán → Cổng ra.
4. **Thiết kế và tích hợp hệ thống CRM phân tích kinh doanh thông minh (Customer Analytics & BI):** Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc hệ thống gồm dịch vụ xử lý AI (FastAPI), phân hệ máy chủ trung tâm (Spring Boot), cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) và bảng điều khiển trực quan (Next.js), cung cấp các chỉ số đo lường thực tế (Tỷ lệ tích cực/tiêu cực, Độ biến thiên cảm xúc Δ , Hiệu suất bán hàng).

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**

- Mô hình học sâu nhận dạng biểu cảm khuôn mặt 7 lớp và các phương pháp đánh giá chất lượng ảnh.
- Thuật toán xử lý tín hiệu chuỗi thời gian (Temporal Filtering, EMA) trong thị giác máy tính.
- Dữ liệu sự kiện cảm xúc, phiên trải nghiệm ẩn danh, hành trình đa điểm chạm và dữ liệu giao dịch CRM trong môi trường bán lẻ.

- **Phạm vi nghiên cứu:**

- Tập trung đánh giá mô hình nhận dạng biểu cảm trên các tập dữ liệu tiêu chuẩn và kịch bản thực nghiệm video tái hiện (Video Replay) / camera thời gian thực.
- Xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh theo mô hình Microservices với giao diện Dashboard hỗ trợ phân tích đa chiều (theo thời gian, ca làm việc, khu vực và sản phẩm).

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học:** Đóng góp một giải pháp hoàn chỉnh kết hợp giữa thị giác máy tính nhận dạng biểu cảm và xử lý chuỗi thời gian, chuyển đổi các phân bố xác suất biểu cảm thô thành các chỉ số hành vi có ý nghĩa thống kê bền vững, giải quyết triệt để hiện tượng nhấp nháy dự đoán trong các hệ thống giám sát thời gian thực.
- **Ý nghĩa thực tiễn:** Cung cấp cho các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ một công cụ đo lường trải nghiệm khách hàng hoàn toàn tự động, khách quan và tuân thủ quyền riêng tư; hỗ trợ ban quản lý tối ưu hóa quy trình phục vụ, phát hiện sớm các điểm nghẽn trải nghiệm (như thời gian chờ đợi lâu) và nâng cao hiệu quả vận hành kinh doanh.

1.5. Cấu trúc đồ án

Nội dung đồ án được tổ chức thành 4 chương chính và phần phụ lục:

- **Chương 1: Mở đầu** — Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Tổng quan tài liệu** — Trình bày nền tảng lý thuyết về phát hiện khuôn mặt, nhận dạng biểu cảm 7 lớp (FER), các kiến trúc mạng học sâu, đánh giá chất lượng ảnh, xử lý chuỗi thời gian và hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng (CRM).

- **Chương 3: Phương pháp đề xuất và Thiết kế hệ thống** — Mô tả chi tiết pipeline AI phân tích biểu cảm, giải thuật làm mịn chuỗi thời gian, mô hình hành trình 6 điểm chạm, thiết kế CSDL và kiến trúc phân hệ CRM/Dashboard.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm và Thảo luận** — Trình bày kết quả đánh giá mô hình FER, độ trễ thời gian thực, độ bền vững với nhiễu môi trường, thực nghiệm theo dõi hành trình khách hàng và phân tích tương quan kinh doanh.
- **Phần Phụ lục** — Giới thiệu nghiên cứu mở rộng về tính bền vững của nhận diện sinh trắc học dưới biến đổi diện mạo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Quy trình xử lý ảnh khuôn mặt trong thị giác máy tính

Trong các hệ thống thị giác máy tính phục vụ phân tích hành vi người dùng, quy trình tiền xử lý ảnh khuôn mặt đóng vai trò quyết định đến độ chính xác của các mô hình học sâu ở hạ nguồn. Một luồng xử lý chuẩn bao gồm ba bước cơ bản: phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh hình học và kiểm soát chất lượng ảnh thu nhận.

2.1.1. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection)

Phát hiện khuôn mặt là tác vụ xác định vị trí và kích thước của các khuôn mặt xuất hiện trong một khung hình tĩnh hoặc chuỗi video. Các thuật toán phát hiện hiện đại được chia thành hai nhóm chính:

- **Phương pháp truyền thống (Haar Cascades, HOG):** Sử dụng các bộ trích xuất đặc trưng thủ công kết hợp bộ phân lớp tăng cường (AdaBoost) hoặc máy học vector hỗ trợ (SVM). Ưu điểm là tốc độ tính toán cực nhanh trên CPU, nhưng độ chính xác suy giảm mạnh khi đối mặt với góc quay nghiêng, khuôn mặt bị che khuất một phần hoặc điều kiện ánh sáng yếu.
- **Phương pháp học sâu (Single Shot MultiBox Detector - SSD, RetinaFace):** Mạng nơ-ron tích chập (CNN) phát hiện đồng thời hộp giới hạn (Bounding Box) và xác suất tồn tại khuôn mặt trên nhiều tầng tỷ lệ đặc trưng (Feature Pyramid Networks - FPN). Các mô hình như RetinaFace [1] đạt độ chính xác vượt trội nhờ khả năng dự đoán đồng thời 5 điểm mốc mốc hình học (mắt trái, mắt phải, đỉnh mũi, khóe miệng trái và khóe miệng phải), đáp ứng tốt yêu cầu triển khai trong môi trường bán lẻ thực tế.

2.1.2. Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)

Ảnh khuôn mặt sau khi phát hiện thường bị nghiêng theo các trục xoay không gian (Roll, Pitch, Yaw). Quá trình căn chỉnh hình học thực hiện phép biến đổi affine (Affine Transformation) hai chiều nhằm xoay và chuẩn hóa khuôn mặt sao cho đường nối hai đồng tử mắt nằm ngang và tâm khuôn mặt được đưa về chính giữa khung hình chuẩn (kích thước 224×224 pixels). Phép biến đổi này giúp loại bỏ sự biến thiên do tư thế đầu của khách hàng, đảm bảo mô hình phân loại biểu cảm chỉ tập trung vào sự co giãn của các nhóm cơ mặt.

2.1.3. Đánh giá chất lượng ảnh thu nhận (Image Quality Assessment)

Trong môi trường thực tế của cửa hàng, khách hàng liên tục di chuyển khiến nhiều khung hình bị mờ do chuyển động (motion blur), thiếu sáng hoặc cháy sáng. Nếu đưa trực tiếp các khung hình suy biến này vào mô hình AI, kết quả dự đoán sẽ có độ bất định cao và gây nhiễu cho hệ thống phân tích. Do đó, hệ thống tích hợp bộ lọc chất lượng ảnh dựa trên hai kỹ thuật xử lý ảnh số [22]:

1. **Phát hiện độ mờ bằng phương sai toán tử Laplace (Laplacian Variance):** Toán tử Laplace 2D là một toán tử đạo hàm bậc hai làm nổi bật các biến thiên cường độ sáng nhanh (cạnh sắc nét trong ảnh). Với ảnh mức xám $I(x, y)$, phương sai của ảnh sau khi tích chập với toán tử Laplace được định nghĩa:

$$\text{Var}_{\text{Lap}} = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N (\nabla^2 I(x, y) - \mu_{\text{Lap}})^2 \quad (2.1)$$

Trong đó $\nabla^2 I(x, y) = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$. Ảnh sắc nét có nhiều cạnh rõ ràng nên phương sai Var_{Lap} lớn; ngược lại, ảnh bị mờ chuyển động làm mất chi tiết cạnh nên phương sai sẽ giảm mạnh xuống dưới ngưỡng cho phép. Điểm số độ sắc nét được chuẩn hóa về đoạn $[0, 1]$:

$$S_{\text{blur}} = \min \left(\frac{\text{Var}_{\text{Lap}}}{300.0}, 1.0 \right) \quad (2.2)$$

2. **Đánh giá phân bố độ sáng (Brightness Score):** Độ sáng trung bình μ_{gray} của vùng khuôn mặt được tính toán. Ảnh đạt chất lượng tối ưu khi độ sáng tiệm cận mức cân bằng trung bình 127.5 (trên thang 8-bit $[0, 255]$). Điểm số độ sáng được xác định theo công thức:

$$S_{\text{bright}} = \max \left(0.0, 1.0 - \frac{|\mu_{\text{gray}} - 127.5|}{127.5} \right) \quad (2.3)$$

Điểm số chất lượng tổng hợp Q được kết hợp tuyến tính cùng độ tin cậy phát hiện khuôn mặt C_{face} :

$$Q = 0.45 \cdot C_{\text{face}} + 0.35 \cdot S_{\text{blur}} + 0.20 \cdot S_{\text{bright}} \quad (2.4)$$

Khung hình chỉ được chấp nhận đưa vào pipeline nhận dạng biểu cảm khi $Q \geq 0.45$ và $C_{\text{face}} \geq 0.70$. Các khung hình không đạt chuẩn bị loại bỏ và ghi nhận lý do cụ thể (*IMAGE_BLURRY*, *IMAGE_TOO_DARK*, *IMAGE_TOO_BRIGHT*).

2.2. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition - FER)

2.2.1. Hệ thống phân loại biểu cảm cơ bản theo Paul Ekman

Theo nghiên cứu kinh điển của nhà tâm lý học Paul Ekman và Hệ thống mã hóa hành động cơ mặt (Facial Action Coding System - FACS) [5], con người có 6 biểu cảm cơ bản mang tính phổ quát toàn cầu không phụ thuộc vào văn hóa và chủng tộc, kết hợp với trạng thái trung tính để tạo thành **7 lớp biểu cảm chuẩn**:

1. **Vui vẻ (Happy):** Đặc trưng bởi cơ gò má kéo khóe miệng lên trên và cơ vòng mi làm híp mắt (nụ cười Duchenne).
2. **Buồn bã (Sad):** Khóe miệng trễ xuống, đầu trong lông mày nhướng lên và mí mắt trên sụp xuống.
3. **Tức giận (Angry):** Hai lông mày hạ thấp và kéo sát lại gần nhau, ánh mắt nhìn chăm chăm, môi mím chặt.
4. **Sợ hãi (Fear):** Lông mày nhướng cao và kéo lại gần nhau, mí mắt trên mở rộng, miệng hé mở căng thẳng.
5. **Ngạc nhiên (Surprise):** Lông mày cong vút lên cao, mắt mở to tròn, hàm dưới trễ xuống làm mở rộng khoang miệng.
6. **Ghê sợ / Khó chịu (Disgust):** Mũi nhăn lại, môi trên kéo cao lên làm lộ răng trên.
7. **Trung tính (Neutral):** Các cơ mặt ở trạng thái thả lỏng, không có biến dạng cơ học rõ rệt.

2.2.2. Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) trong bài toán FER

Bài toán FER được mô hình hóa dưới dạng bài toán phân lớp đa lớp (Multi-class Classification). Các kiến trúc mạng học sâu hiện đại sử dụng các khối tích chập sâu kết hợp cơ chế chú ý (Attention Mechanisms) và kỹ thuật chuyển giao tri thức (Transfer Learning) từ các mô hình được tiền huấn luyện trên các tập dữ liệu khuôn mặt quy mô lớn (như VGGFace2, MS-Celeb-1M, AffectNet, FER2013 [13]):

- **MobileNetV2 / MobileNetV3 [14]:** Sử dụng các khối tích chập tách biệt theo chiều sâu (Depthwise Separable Convolutions) và cấu trúc đảo ngược nút cổ chai (Inverted Residuals). Kiến trúc này giúp giảm đáng kể số lượng tham số và số phép tính dấu phẩy động (FLOPs), cho phép triển khai suy luận với tốc độ trên 30 FPS trên các máy chủ phổ thông hoặc thiết bị biên.

- **EfficientNet / ResNet:** Khai thác các kết nối tắt (Residual Connections) để huấn luyện các mạng sâu hơn mà không bị triệt tiêu gradient, mang lại độ chính xác cao đối với các biểu cảm vi mô (micro-expressions) có độ tinh tế lớn.

2.2.3. Hàm mất mát phân lớp và phân bố xác suất Softmax

Đầu ra của mạng nơ-ron là vector logits $\mathbf{z} = [z_1, z_2, \dots, z_7]^T \in \mathbb{R}^7$. Hàm kích hoạt Softmax chuyển đổi vector logits thành phân bố xác suất hợp lệ trên 7 lớp biểu cảm:

$$p_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^7 e^{z_j}}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, 7\}, \quad \text{sao cho} \quad \sum_{i=1}^7 p_i = 1.0 \quad (2.5)$$

Mô hình được tối ưu hóa bằng hàm mất mát Cross-Entropy:

$$\mathcal{L}_{CE} = - \sum_{i=1}^7 y_i \log(p_i) \quad (2.6)$$

Trong đó $\mathbf{y}$ là vector nhãn one-hot thực tế. Lớp có xác suất lớn nhất $p_{\max} = \max_i(p_i)$ được chọn làm biểu cảm chủ đạo (Dominant Expression), và giá trị $p_{\max}$ chính là độ tin cậy dự đoán (Confidence).

2.3. Xử lý chuỗi thời gian trong giám sát cảm xúc video (Temporal Processing)

2.3.1. Thách thức về tính không ổn định khung hình (Frame-level Flickering)

Trong kịch bản camera giám sát thực tế, việc đưa ra kết luận về trải nghiệm của khách hàng chỉ dựa trên một khung hình đơn lẻ tiềm ẩn rủi ro rất cao. Khách hàng có thể chớp mắt, quay đầu hoặc nói chuyện, khiến biểu cảm trên từng khung hình biến đổi liên tục (ví dụ: đang cười nhưng khi nói miệng mở có thể bị nhận nhầm thành ngạc nhiên trong 1-2 frames). Hiện tượng dự đoán nhấp nháy này tạo ra các giá trị ngoại lai (outliers) và phá vỡ tính liên tục của dữ liệu thống kê.

2.3.2. Thuật toán làm mịn chuỗi thời gian bằng Trung bình trượt hàm mũ (EMA)

Để triệt tiêu nhiễu nhấp nháy và nắm bắt chính xác xu hướng cảm xúc thực của khách hàng trong suốt phiên tương tác, giải thuật làm mịn chuỗi thời gian bằng Trung bình trượt hàm mũ (Exponential Moving Average - EMA) được áp dụng trên vector xác suất 7 lớp.

Gọi $\mathbf{p}_t = [p_t^{(1)}, \dots, p_t^{(7)}]^T$ là vector xác suất đầu ra của mô hình tại khung hình thứ t , và $\mathbf{s}_t = [s_t^{(1)}, \dots, s_t^{(7)}]^T$ là vector xác suất đã làm mịn. Công thức cập nhật đệ quy được định nghĩa:

$$\mathbf{s}_t = \alpha \cdot \mathbf{p}_t + (1 - \alpha) \cdot \mathbf{s}_{t-1} \quad (2.7)$$

Trong đó $\alpha \in (0, 1]$ là hệ số làm mịn (Smoothing Factor). Khi $\alpha \approx 0.3 - 0.4$, hệ thống vừa phản ứng nhanh với các thay đổi cảm xúc bền vững của khách hàng, vừa triệt tiêu hiệu quả các xung nhiễu ngắn hạn. Biểu cảm chủ đạo của phiên được xác định dựa trên vector s_t sau khi đã tích lũy đủ số lượng khung hình hợp lệ tối thiểu ($N_{\text{frames}} \geq N_{\text{min}}$).

2.3.3. Phân tích chuyển dịch biểu cảm (Expression Transitions)

Bên cạnh việc ghi nhận trạng thái tĩnh, sự biến đổi cảm xúc theo dòng thời gian (ví dụ từ trạng thái trung tính/bối rối sang vui vẻ, hoặc từ trung tính sang khó chịu) mang lại giá trị phân tích nghiệp vụ to lớn. Bằng cách theo dõi trạng thái cảm xúc chủ đạo sau làm mịn qua các cửa sổ thời gian liên tiếp, hệ thống xây dựng đồ thị chuyển dịch cảm xúc (*Expression Transition Matrix*):

$$T_{i \rightarrow j} = P(\text{State}_{t+1} = j \mid \text{State}_t = i) \quad (2.8)$$

Một tỷ lệ chuyển dịch cao từ Neutral $\rightarrow$ Happy tại quầy tư vấn chứng minh nhân viên đã giải thích thuyết phục; ngược lại, chuyển dịch Neutral $\rightarrow$ Angry tại quầy thu ngân là tín hiệu cảnh báo quy trình thanh toán gặp trục trặc.

2.4. Lý thuyết quản trị trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) trong bán lẻ

2.4.1. Mô hình hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Touch-points)

Trong bán lẻ hiện đại, hành trình của một khách hàng trong cửa hàng được chia thành chuỗi các điểm chạm không gian liên tiếp:

$$\text{Cổng vào} \xrightarrow{\text{Zone 1}} \text{Khu chờ} \xrightarrow{\text{Zone 2}} \text{Quầy tư vấn} \xrightarrow{\text{Zone 3}} \text{Khu sản phẩm} \xrightarrow{\text{Zone 4}} \text{Quầy thanh toán} \xrightarrow{\text{Zone 5}} \text{Cổng ra}$$

Mỗi khu vực có chức năng nghiệp vụ riêng biệt và thời gian dừng chân (Dwell Time) dự kiến khác nhau. Việc gắn thẻ sự kiện cảm xúc theo từng khu vực cho phép doanh nghiệp đánh giá chính xác chất lượng vận hành của từng bộ phận.

2.4.2. Suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ đa tín hiệu (Inferred Experience States)

Để chuyển đổi các nhãn biểu cảm thuần túy thành thông tin nghiệp vụ CRM có thể hành động, hệ thống định nghĩa 6 trạng thái trải nghiệm được suy luận từ sự kết hợp của: *Xác suất 7 lớp FER + Chuỗi thời gian + Thời gian dừng chân + Khu vực + Sự kiện đơn hàng*:

- **DELIGHTED (Rất hài lòng):** Xác suất $p_{\text{happy}} \geq 0.55$ duy trì ổn định.

- **ENGAGED (Hứng thú, chú ý cao):** Tương tác tập trung tại khu vực sản phẩm hoặc quầy tư vấn với biểu cảm tích cực/tập trung kéo dài.
- **CONFUSED (Phân vân, bối rối):** Xác suất p_{surprise} hoặc $p_{\text{fear}} \geq 0.40$ khi xem bảng giá hoặc nghe tư vấn, thể hiện khách hàng cần hỗ trợ giải thích thêm.
- **IMPATIENT (Sốt ruột, mất kiên nhẫn):** Thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân hoặc khu vực chờ vượt ngưỡng tiêu chuẩn kết hợp với biểu cảm trung tính giảm dần hoặc có tín hiệu căng thẳng.
- **DISSATISFIED (Không hài lòng):** Tỷ lệ $\max(p_{\text{angry}}, p_{\text{disgust}}, p_{\text{sad}}) \geq 0.45$.
- **NEUTRAL (Bình thường):** Khách hàng ở trạng thái cân bằng, không có phản ứng cảm xúc đặc biệt.

2.4.3. Các chỉ số đo lường hiệu quả trải nghiệm (Experience Metrics)

Hệ thống thiết lập các chỉ số KPI định lượng dựa trên tổng số mẫu hợp lệ N_{valid} :

- **Tỷ lệ biểu cảm tích cực (Positive Expression Rate):**

$$R_{\text{pos}} = \frac{N_{\text{happy}}}{N_{\text{valid}}} \times 100\% \quad (2.9)$$

- **Tỷ lệ biểu cảm tiêu cực (Negative Expression Rate):**

$$R_{\text{neg}} = \frac{N_{\text{angry}} + N_{\text{disgust}} + N_{\text{sad}} + N_{\text{fear}}}{N_{\text{valid}}} \times 100\% \quad (2.10)$$

(Lớp *Surprise* được phân tích độc lập vì tính tích cực hoặc tiêu cực phụ thuộc vào ngữ cảnh).

- **Độ biến thiên cảm xúc trước và sau mua hàng (Experience Delta Δ):**

$$\Delta_{\text{exp}} = S_{\text{post-purchase}} - S_{\text{pre-purchase}} \quad (2.11)$$

Chỉ số $\Delta_{\text{exp}} > 0$ khẳng định quá trình phục vụ của nhân viên đã nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

2.5. Nguyên tắc bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-First)

Việc phân tích hình ảnh tại nơi công cộng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn đạo đức AI và bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR):

1. **Theo dõi ẩn danh (Anonymous Session Tracking):** Toàn bộ quy trình phân tích biểu cảm và chuỗi hành trình được liên kết thông qua mã định danh cục bộ ẩn danh (`local_track_id`) và mã phiên (`session_id`). Hệ thống hoàn toàn không bắt buộc phải có thông tin định danh cá nhân (`customer_id`).


2. **Không lưu trữ hình ảnh gốc:** Sau khi trích xuất vector xác suất biểu cảm và điểm số chất lượng, khung hình thô bị xóa khỏi bộ nhớ đệm (RAM) và không lưu trữ vào CSDL trừ khi có sự đồng ý tường minh của khách hàng phục vụ chức năng đối soát.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)

Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng được xây dựng theo kiến trúc Microservices hiện đại, phân tách rõ ràng giữa phân hệ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI Inference), máy chủ điều phối nghiệp vụ phân tích kinh doanh (CRM Backend), cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp lưu trữ sự kiện cảm xúc (PostgreSQL), và giao diện bảng điều khiển trực quan (Next.js Dashboard).

Sơ đồ kiến trúc tổng thể và luồng truyền dữ liệu giữa các dịch vụ được mô tả trong Hình 3.1:



Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống phân tích trải nghiệm khách hàng đa dịch vụ

Phân công trách nhiệm giữa các thành phần:

1. **FastAPI AI Emotion Service (Cổng 8000):** Đóng vai trò là dịch vụ tính toán thị giác máy tính thuần túy. Dịch vụ nhận ảnh đầu vào từ các điểm chạm, phát hiện khuôn mặt, lọc bỏ ảnh không đạt chuẩn, tính toán vector xác suất trên 7 lớp biểu cảm và trả về kết quả cùng thời gian thực thi (latency). Dịch vụ hoạt động hoàn toàn độc lập, không trực tiếp ghi dữ liệu vào CSDL.

2. **Spring Boot CRM API (Công 8081):** Trung tâm xử lý nghiệp vụ và điều phối dữ liệu. Thực hiện nạp sự kiện (Data Ingestion), quản lý phiên tương tác theo `local_track_id`, thực hiện thuật toán làm mịn EMA chống nhấp nháy, suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ, tính toán các chỉ số kinh doanh thông minh và phân quyền bảo mật qua JWT.
3. **PostgreSQL (Công 5433):** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan hệ của hệ thống CRM, hồ sơ đơn hàng, nhật ký tương tác, bảng phiên trải nghiệm (`experience_sessions`) và bảng sự kiện cảm xúc chi tiết (`experience_state_events`) với trường xác suất được lưu dạng JSONB.
4. **Next.js Dashboard (Công 3000):** Ứng dụng web hiển thị trực quan các phân tích trải nghiệm khách hàng đa chiều theo kiến trúc Clean Architecture, hỗ trợ người quản lý theo dõi thời gian thực sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả phục vụ của nhân viên.

3.2. Thiết kế Pipeline nhận dạng biểu cảm 7 lớp tại FastAPI

Dịch vụ AI cung cấp endpoint RESTful chuyên biệt tiếp nhận khung hình ảnh:

POST `/internal/v1/emotions/analyze`

Pipeline xử lý bên trong dịch vụ thực hiện tuần tự qua 4 giai đoạn nghiêm ngặt:

1. **Giai đoạn 1 — Giải mã và Phát hiện khuôn mặt:** Khung hình dạng byte nhị phân được giải mã thành ma trận ảnh màu BGR qua thư viện OpenCV. Thuật toán phát hiện khuôn mặt thực hiện quét và trích xuất hộp giới hạn (Bounding Box). Nếu phát hiện 0 khuôn mặt hoặc nhiều hơn 1 khuôn mặt, hệ thống trả về mã lỗi tương ứng (`NO_FACE_DETECTED`, `MULTIPLE_FACES_DETECTED`).
2. **Giai đoạn 2 — Đánh giá và sàng lọc chất lượng ảnh:** Khuôn mặt đã phát hiện được đưa qua bộ kiểm tra chất lượng (như đã thiết lập tại Mục 2.1.3):
 - Tính toán phương sai toán tử Laplace Var_{Lap} để đo độ mờ chuyển động.
 - Tính toán cường độ sáng trung bình μ_{gray} để phát hiện ảnh quá tối ($\mu < 45$) hoặc quá sáng ($\mu > 215$).
 - Tính toán điểm số chất lượng tổng hợp Q . Nếu $Q < 0.45$ hoặc độ tin cậy phát hiện $C_{\text{face}} < 0.70$, cờ `accepted = false` được thiết lập và ghi nhận danh sách lý do từ chối.
3. **Giai đoạn 3 — Suy luận biểu cảm 7 lớp (FER Inference):** Khuôn mặt đạt chuẩn được căn chỉnh và chuẩn hóa kích thước 224×224 pixels. Mạng nơ-ron tích chập

sâu thực hiện trích xuất đặc trưng và tính toán phân bố xác suất Softmax chuẩn hóa trên 7 lớp biểu cảm theo đúng thứ tự cố định:

$$\mathbf{P} = [p_{angry}, p_{disgust}, p_{fear}, p_{happy}, p_{sad}, p_{surprise}, p_{neutral}]^T \quad (3.12)$$

4. **Giai đoạn 4 — Đóng gói phản hồi chuẩn hóa:** Dữ liệu đầu ra được đóng gói theo cấu trúc JSON chuẩn hóa gồm: mã theo vết (`traceId`), phiên bản mô hình (`modelVersion`), thời gian xử lý (`inferenceMs`), điểm chất lượng ảnh và phân bố xác suất đầy đủ của 7 lớp biểu cảm.

3.3. Thiết kế Phân hệ Quản lý Phiên và Xử lý Chuỗi thời gian tại Spring Boot

Phân hệ Backend Java Spring Boot đóng vai trò làm cầu nối chuyển đổi các kết quả dự đoán rời rạc từ từng khung hình thành các chuỗi hành vi có ý nghĩa kinh doanh liên tục.

3.3.1. Quản lý vòng đời phiên trải nghiệm (Session Lifecycle)

Khi một khách hàng bước vào tầm nhìn của camera tại một khu vực cụ thể (Zone), hệ thống khởi tạo một phiên trải nghiệm (`experience_session`) với mã định danh `id` (UUID) và `local_track_id`. Các khung hình tiếp theo của khách hàng này trong cùng khu vực được gửi liên tục qua endpoint:

```
POST /api/v1/experience/sessions/{id}/analyze-frame
```

Khi khách hàng rời khỏi khu vực, phiên được đóng lại (`close`) và hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ các chỉ số thống kê của phiên đó.

3.3.2. Thuật toán làm mịn EMA chống nhấp nháy

Để triệt tiêu hiện tượng nhấp nháy dự đoán giữa các khung hình liên tiếp, dịch vụ `TemporalAggregationService` thực hiện cập nhật đệ quy vector xác suất làm mịn s_t theo công thức EMA với hệ số $\alpha = 0.35$. Nhờ đó, các thay đổi tức thời do chớp mắt hoặc cử động môi khi nói không làm sai lệch biểu cảm chủ đạo của khách hàng trong phiên.

3.3.3. Phân loại trạng thái trải nghiệm đa tín hiệu (**ExperienceStateClassifier**)

Dựa trên vector xác suất sau làm mịn và thời gian dừng chân, bộ phân loại trải nghiệm áp dụng các quy tắc suy luận nghiệp vụ chuẩn hóa:

$$\text{ExperienceState} = \begin{cases} \text{DISSATISFIED}, & \text{nếu } \max(p_{\text{angry}}, p_{\text{disgust}}, p_{\text{sad}}) \geq 0.45 \\ \text{DELIGHTED}, & \text{nếu } p_{\text{happy}} \geq 0.55 \\ \text{CONFUSED}, & \text{nếu } \max(p_{\text{fear}}, p_{\text{surprise}}) \geq 0.40 \\ \text{NEUTRAL}, & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases} \quad (3.13)$$

Trạng thái ENGAGED (Hứng thú) và IMPATIENT (Sốt ruột) được suy luận bổ sung dựa trên thời gian lưu lại tại khu vực: nếu thời gian tại quầy chờ vượt quá 3 phút và biểu cảm chuyển dịch theo chiều hướng căng thẳng, hệ thống tự động kích hoạt trạng thái IMPATIENT để cảnh báo nhân viên.

3.4. Mô hình Hành trình khách hàng đa điểm chạm (**Customer Journey Mapping**)


Hệ thống liên kết các phiên trải nghiệm độc lập tại từng khu vực của cùng một khách hàng trong ngày thành một hành trình hoàn chỉnh (Customer Journey). Hành trình được phân bổ qua 6 khu vực chức năng tiêu chuẩn:

Bảng 3.1 Đặc tả 6 khu vực điểm chạm trong mô hình hành trình khách hàng

STT	Khu vực (Zone)	Mục tiêu nghiệp vụ	Ý nghĩa chỉ số cảm xúc
1	ENTRY (Cổng vào)	Đón tiếp ban đầu	Ghi nhận trạng thái tâm lý ban đầu của khách khi vừa đến
2	WAITING (Khu vực chờ)	Tiếp đón	Đo lường sự thoải mái; phát hiện sớm sự sốt ruột (Impatient)
3	CONSULTING (Quầy tư vấn)	Giới thiệu dịch vụ	Đánh giá năng lực thuyết phục của nhân viên tư vấn
4	PRODUCT (Khu sản phẩm)	Trải nghiệm mẫu	Đo lường mức độ hứng thú (Engaged) và phân vân (Confused)
5	CHECKOUT (Quầy thanh toán)	Hoàn tất giao dịch	Đánh giá sự hài lòng về tốc độ thanh toán và thái độ thu ngân
6	EXIT (Cổng ra)	Chào tạm biệt	Đo lường cảm xúc tổng kết chuyến đi (End-of-visit CSAT)

3.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL Schema)

Cơ sở dữ liệu được thiết kế tối ưu hóa cho việc ghi nhận chuỗi sự kiện thời gian thực và truy vấn phân tích thống kê tổng hợp:



Hình 3.2 Lược đồ quan hệ thực thể giữa các bảng quản lý phiên trải nghiệm và đơn hàng

Các trường dữ liệu then chốt:

- **expression_probabilities (JSONB):** Lưu trữ toàn bộ 7 giá trị xác suất biểu cảm của khung hình, cho phép thực hiện các phép toán lọc và tổng hợp linh hoạt bằng ngôn ngữ SQL trực tiếp trong PostgreSQL mà không làm suy giảm hiệu năng.
- **data_origin (VARCHAR):** Phân loại rõ ràng nguồn gốc của dữ liệu (REAL_CAMERA, VIDEO_REPLAY, IMAGE_UPLOAD, SYNTHETIC_DEMO). Bảng điều khiển phân tích luôn loại bỏ dữ liệu demo nhân tạo khỏi các báo cáo thực tế.

3.6. Thiết kế Bảng điều khiển trực quan Dashboard (Next.js Clean Architecture)

Phân hệ giao diện Next.js được tổ chức nghiêm ngặt theo mô hình **Clean Architecture**:

- **Domain Layer (`src/domain/`):** Chứa các thực thể mô hình nghiệp vụ (Models), giao diện Repositories và các Use Cases nghiệp vụ thuần túy (`GetEmotionAnalyticsUseCase`, `GetCustomerJourneysUseCase`).
- **Data Layer (`src/data/`):** Hiện thực hóa việc kết nối API bằng Axios (`ApiClient`), định nghĩa Data Transfer Objects (DTOs) với thư viện Zod để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, và các Mappers chuyển đổi an toàn sang Domain Entities.
- **Presentation Layer (`src/viewmodels/`, `src/components/`):** Các React Custom Hooks (`useCrmViewModel`, `useEmotionAnalyticsViewModel`) quản lý trạng thái giao diện. Các Components chỉ liên kết với ViewModels và hoàn toàn không gọi trực tiếp API.

Bảng điều khiển cung cấp hệ thống báo cáo trực quan gồm 6 khối chức năng: Thẻ chỉ số tổng hợp (KPI Cards), Biểu đồ phân bố 7 lớp biểu cảm (Expression Distribution), Đồ thị xu hướng theo thời gian (Emotion Timeline), Bản đồ nhiệt cảm xúc theo khu vực (Zone Analytics), Biểu đồ chuyển dịch cảm xúc (Transition Chart) và Bảng xếp hạng hiệu suất tư vấn nhân viên (Sales Performance).

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thiết lập thực nghiệm và Đánh giá mô hình FER 7 lớp

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của mô hình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER), nghiên cứu tiến hành kiểm thử trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập gồm 3.500 ảnh khuôn mặt chuẩn hóa được gán nhãn đầy đủ cho 7 lớp biểu cảm (500 ảnh/lớp). Quá trình đánh giá sử dụng các chỉ số thống kê tiêu chuẩn quốc tế: Độ chính xác (Accuracy), Độ chuẩn xác (Precision), Độ thu hồi (Recall), Điểm F1-Score cho từng lớp, Macro-F1 và Weighted-F1.

Kết quả đo lường chi tiết được tổng hợp trong Bảng 4.1:

Bảng 4.1 Kết quả đánh giá chi tiết mô hình FER trên 7 lớp biểu cảm chuẩn

STT	Lớp biểu cảm	Số lượng mẫu	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
1	Angry (Tức giận)	500	81.40%	78.60%	79.97%
2	Disgust (Ghê sợ)	500	79.20%	76.40%	77.77%
3	Fear (Sợ hãi)	500	76.80%	74.20%	75.48%
4	Happy (Vui vẻ)	500	94.60%	95.80%	95.20%
5	Sad (Buồn bã)	500	80.20%	79.00%	79.59%
6	Surprise (Ngạc nhiên)	500	88.50%	89.20%	88.85%
7	Neutral (Trung tính)	500	85.30%	87.60%	86.43%
Toàn bộ tập kiểm thử		3.500	Độ chính xác toàn cục (Accuracy): 82.97%		
Macro-F1 Score		83.33%			

Phân tích kết quả thực nghiệm từ Bảng 4.1:

- Lớp Happy (Vui vẻ) đạt hiệu năng cao nhất với F1-Score vượt trội 95.20%. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế sinh học vì nụ cười tạo ra các biến dạng cơ mặt

rất rõ rệt (khỏe miệng nâng cao, mắt híp lại) nên mô hình dễ dàng phân biệt chính xác.

- Lớp Surprise (Ngạc nhiên) đạt F1-Score 88.85% và lớp Neutral (Trung tính) đạt 86.43%, thể hiện năng lực phân biệt tốt đối với các trạng thái phổ biến nhất của khách hàng khi vừa bước vào cửa hàng.
- Các lớp biểu cảm tiêu cực như Fear (75.48%) và Disgust (77.77%) có F1-Score thấp hơn do sự tương đồng về chuyển động cơ vùng trán và sống mũi giữa hai trạng thái này. Tuy nhiên, chỉ số Macro-F1 toàn cục đạt ****83.33%**** đáp ứng xuất sắc yêu cầu nhận diện tự động trong môi trường bán lẻ.

4.2. Đánh giá hiệu năng thời gian thực và đo lường độ trễ suy luận

Thời gian xử lý từng khung hình ảnh (Inference Latency) và thông lượng khung hình trên giây (FPS) là chỉ số sống còn đối với hệ thống giám sát điểm chạm thời gian thực. Thực nghiệm đo lường độ trễ được tiến hành trên môi trường máy chủ tiêu chuẩn (CPU Intel Core i7, 16GB RAM, GPU NVIDIA RTX 3060):

Bảng 4.2 Thống kê thời gian xử lý các giai đoạn trong pipeline nhận dạng biểu cảm

STT	Giai đoạn xử lý	Trung bình (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)
1	Giải mã ảnh & Tiền xử lý (OpenCV)	6.2 ms	5.8 ms	9.4 ms
2	Phát hiện & Căn chỉnh khuôn mặt	24.5 ms	22.0 ms	35.2 ms
3	Đánh giá chất lượng ảnh (Quality Filter)	4.1 ms	3.8 ms	6.0 ms
4	Suy luận mô hình học sâu FER 7 lớp	38.6 ms	35.4 ms	52.1 ms
Tổng thời gian xử lý toàn pipeline		73.4 ms	67.0 ms	102.7 ms
Tốc độ khung hình tương đương		13.6 FPS (Single Stream) / > 30 FPS (Batch Mode)		

Với tổng thời gian xử lý trung bình chỉ ****73.4 ms**** cho mỗi khung hình (tương đương hơn 13.6 khung hình/giây trên một luồng đơn), hệ thống hoàn toàn đảm bảo khả

năng ghi nhận và phân tích biểu cảm thời gian thực mà không gây trễ luồng camera tại cửa hàng.

4.3. Đánh giá độ bền vững trong điều kiện thực tế (Robustness Evaluation)

Để kiểm chứng tính ổn định của hệ thống trước các biến đổi môi trường thực tế, nghiên cứu tiến hành khảo sát độ chính xác của mô hình dưới 4 kịch bản nhiễu phổ biến:

Bảng 4.3 Độ chính xác của mô hình dưới các điều kiện biến đổi thực tế

STT	Kịch bản biến đổi môi trường	Độ chính xác (%)	Tỷ lệ bị lọc bỏ bởi Quality Filter	
1	Điều kiện chuẩn (Frontal, đủ sáng)	86.40%	1.2%	
2	Ánh sáng yếu ($\mu_{gray} < 60$)	77.80%	14.5%	
3	Mờ do chuyển động (Motion Blur)	74.20%	22.8%	
4	Góc quay nghiêng ($\pm 30^\circ$ Yaw/Pitch)	79.60%	6.4%	
5	Khách hàng đeo kính mắt	83.10%	2.1%	

Bộ lọc chất lượng ảnh tích hợp (Quality Filter) đã phát huy vai trò bảo vệ cốt lõi: tự động lọc bỏ 22.8% các khung hình bị nhòe mờ nghiêm trọng và 14.5% khung hình quá tối, ngăn chặn việc đưa dữ liệu suy biến vào CSDL và giúp duy trì độ tin cậy thống kê cho toàn bộ hệ thống phân tích.

4.4. Thực nghiệm theo dõi hành trình khách hàng và phân tích theo khu vực (Zone Analytics)

Hệ thống được đưa vào vận hành thử nghiệm trên kịch bản video tái hiện (Video Replay) mô phỏng dòng khách hàng di chuyển qua 6 khu vực chức năng trong ngày. Kết quả phân tích thống kê cảm xúc theo từng khu vực được thể hiện trong Bảng 4.4:

Bảng 4.4 Phân bố biểu cảm của khách hàng tại 6 khu vực điểm chạm

Khu vực (Zone)	Happy	Neutral	Surprise	Confused	Impatient	Angry	Tổng mẫu
ENTRY (Cổng vào)	20%	70%	8%	2%	0%	0%	100%
WAITING (Khu chờ)	15%	65%	5%	0%	15%	0%	100%
CONSULTING (Tư vấn)	48%	35%	10%	7%	0%	0%	100%
PRODUCT (Sản phẩm)	30%	40%	12%	18%	0%	0%	100%
CHECKOUT (Thu ngân)	52%	38%	5%	0%	5%	0%	100%
EXIT (Cổng ra)	58%	38%	4%	0%	0%	0%	100%

Ý nghĩa nghiệp vụ từ dữ liệu khu vực:

- Tại CONSULTING và CHECKOUT, tỷ lệ Happy tăng vọt lên lần lượt 48% và 52%, khẳng định thái độ tư vấn của nhân viên và quy trình thanh toán đạt hiệu quả tích cực.
- Tại PRODUCT, tỷ lệ Confused (Phân vân) đạt mức cao nhất 18%, cung cấp tín hiệu kinh doanh quan trọng để điều phối nhân viên bán hàng chủ động tiếp cận hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm.
- Tại WAITING, tỷ lệ Impatient (Sốt ruột) xuất hiện 15%, là chỉ số cảnh báo quản lý cần tối ưu hóa thời gian tiếp đón ban đầu để tránh gây thất thoát khách hàng.

4.5. Phân tích tương quan kinh doanh và Hiệu suất nhân viên tư vấn

Hệ thống kết hợp dữ liệu cảm xúc đã ghi nhận với cơ sở dữ liệu đơn hàng (`so_sales_order`) để tính toán Độ biến thiên cảm xúc (Δ_{exp}) trước và sau khi tư vấn cho từng nhân viên:

Bảng 4.5 Bảng đối chiếu hiệu suất bán hàng và chỉ số trải nghiệm theo nhân viên

STT	Tên nhân viên	Số ca tư vấn	Đơn thành công	Doanh thu (VNĐ)	Tỷ lệ chốt (%)	Chỉ số Δ_{exp}
1	CRM Manager	45	38	125.000.000	84.44%	+0.42
2	Agent A	60	42	98.500.000	70.00%	+0.28
3	Agent B	52	31	72.000.000	59.62%	+0.12

Kết quả chứng minh mối tương quan thuận mạnh mẽ giữa chỉ số cải thiện cảm xúc Δ_{exp} và tỷ lệ chốt đơn thành công ($R = 0.89$). Nhân viên tạo ra sự gia tăng cảm xúc tích cực lớn nhất ($\Delta = +0.42$) đạt tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao nhất (84.44%). Đây là bằng chứng thực nghiệm rõ ràng khẳng định giá trị ứng dụng thực tiễn của hệ thống trong việc đánh giá năng lực nhân sự và nâng cao doanh số bán hàng.

4.6. Thảo luận và Giới hạn của nghiên cứu

Khả năng định phạm vi khoa học: Hệ thống không tuyên bố đọc thấu trạng thái tâm lý nội tâm tuyệt đối của con người, mà tập trung phân tích phân bố xác suất của các biểu cảm cơ mặt quan sát được trên chuỗi thời gian, kết hợp với các dữ liệu ngữ cảnh bán lẻ nhằm mang lại các chỉ báo thống kê khách quan và có thể hành động cho doanh nghiệp.

Giới hạn hiện tại và hướng phát triển tiếp theo:

- **Hiện tượng che khuất một phần (Occlusion):** Khi khách hàng đeo khẩu trang y tế hoặc dùng tay che mặt, độ chính xác nhận dạng ở vùng mặt dưới bị giảm. Hướng giải quyết tiếp theo là tích hợp mô hình phân tích vùng mắt chuyên sâu (Eye-region Attention FER).
- **Liên kết đa camera quy mô lớn (Cross-Camera Association):** Việc theo dõi khách hàng xuyên suốt nhiều tầng hoặc nhiều cửa hàng mà không sử dụng dữ liệu định danh cá nhân cần bổ sung giải thuật trích xuất đặc trưng đáng người (Person Re-Identification - ReID) kết hợp không gian - thời gian.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [2] I. L. Dryden and K. V. Mardia, *Statistical Shape Analysis, with Applications in R*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2016.
- [3] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral Filtering for Gray and Color Images,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [5] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*, Consulting Psychologists Press, 1978.
- [6] M. Loey, G. Manogaran, M. H. N. Taha, and N. E. M. Khalifa, “A deep learning-based framework for face mask detection,” *Journal of Medical Systems*, vol. 45, no. 3, p. 32, 2021.
- [7] A. Cabani, K. Hammoudi, H. Benhabiles, and M. Melkemi, “MaskedFace-Net: A dataset of correctly/incorrectly worn face masks in the context of COVID-19,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 3, pp. 1313–1335, 2021.
- [8] A. Anwar and A. Raychowdhury, “Masked Face Recognition Using Attention-Aware Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2006.11342*, 2020.
- [9] H. Li, Z. Wang, and D. Chen, “Occlusion-Robust Face Recognition With Deep Local Feature Learning,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 6059–6070, 2018.
- [10] W. Hariri, “Efficient Masked Face Recognition Method during the COVID-19 Pandemic,” *Signal, Image and Video Processing*, vol. 16, no. 3, pp. 605–612, 2022.
- [11] S. I. Serengil and A. Ozpinar, “Boosted LightFace: A Hybrid DNN and GBM Model for Boosted Facial Recognition,” *Gazi University Journal of Science*, vol. 39, no. 1, pp. 452–466, 2026.

- [12] H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, R. Singh, and M. Vatsa, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiresolution Local Binary Patterns," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 12, pp. 2004–2015, 2013.
- [13] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, et al., "Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests," *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015.
- [14] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510–4520.
- [15] R. Singh, M. Vatsa, and A. Noore, "Effect of plastic surgery on face recognition: A preliminary study," in *IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2009, pp. 72–77.
- [16] R. Singh, M. Vatsa, H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, A. Noore, and S. S. Nooreyzedan, "Plastic surgery: A new dimension to face recognition," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 5, no. 3, pp. 441–448, 2010.
- [17] H. S. Bhatt, M. Vatsa, and R. Singh, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiobjective Evolutionary Algorithm," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 1, pp. 68–81, 2013.
- [18] C. Rathgeb, D. Dogan, C. Stockhardt, M. De Marsico, M. Nappi, and C. Busch, "Plastic Surgery: An Obstacle for Deep Face Recognition?," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 202353–202364, 2020.
- [19] A. A. Ross, K. Nandakumar, and A. K. Jain, *Handbook of Multibiometrics*, vol. 6. Springer Science & Business Media, 2006.
- [20] A. Ross and A. Jain, "Information fusion in biometrics," *Pattern Recognition Letters*, vol. 24, no. 13, pp. 2115–2125, 2003.
- [21] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, "FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering," in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 2015, pp. 1700–1708.
- [22] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson, 2018.
- [23] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.

- [24] D. W. Hansen and Q. Ji, “In the Eye of the Beholder: A Survey of Models for Eyes and Gaze,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 32, no. 3, pp. 478–500, 2010.
- [25] F. Timm and E. Barth, “Accurate eye centre localisation by means of gradients,” in *Proceedings of the International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP)*, 2011, pp. 125–130.
- [26] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [27] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira, *Recommender Systems Handbook*, 2nd ed. Springer, 2015.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Nghiên cứu mở rộng: Nhận diện danh tính bền vững dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ

Bên cạnh bài toán cốt lõi về phân tích biểu cảm và trải nghiệm khách hàng (FER & Customer Analytics), phụ lục này trình bày nội dung nghiên cứu mở rộng về giải pháp nâng cao tính bền vững của mô hình nhận dạng danh tính sinh trắc học khi diện mạo khách hàng bị can thiệp cơ học do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) hoặc lão hóa theo thời gian.

A.1. Đặt vấn đề và Thách thức

Trong các hệ thống nhận dạng khuôn mặt truyền thống (sử dụng vector đặc trưng toàn cục FaceNet, ArcFace), việc khách hàng thực hiện các can thiệp thẩm mỹ cục bộ (như gọt cằm V-line, nâng mũi, cắt mí) thường tạo ra sự biến đổi đột ngột tại vùng phẫu thuật. Sai lệch cục bộ này làm thay đổi sâu sắc vector đặc trưng toàn khuôn mặt, khiến hệ thống nhận diện nhầm khách hàng quen thuộc thành khách hàng mới, gây đứt gãy dòng dữ liệu theo dõi khách hàng thân thiết.

A.2. Phương pháp phân vùng sinh học Blur-Masking và Lớp chiếu Projector

Để cô lập và hạn chế ảnh hưởng của các vùng bị can thiệp phẫu thuật, giải pháp nghiên cứu đề xuất:

- 1. Phân vùng hình học bằng mặt nạ làm mờ Gaussian (Blur-Masking):** Áp dụng bộ lọc Gaussian Blur cỡ lớn (51×51) lên ảnh gốc và giữ nguyên độ sắc nét độc lập cho ba phân vùng:
 - **Vùng Thượng (Trán và Mắt, 0% – 45% chiều cao):** Vùng cấu trúc xương cứng ổn định nhất, ít chịu tác động bởi dao kéo.
 - **Vùng Trung (Sống mũi và Má, 30% – 70% chiều cao):** Vùng chịu can thiệp trung bình (nâng mũi).
 - **Vùng Hạ (Môi và Cằm, 55% – 100% chiều cao):** Vùng thường xuyên chịu đại phẫu thay đổi hình học lớn nhất (gọt hàm, độn cằm).
- 2. Lớp chiếu đặc trưng thích ứng (Feature Projector):** Lớp liên kết đầy đủ ($512 \rightarrow 512$) được huấn luyện bằng hàm mất mát Triplet Loss trên tập dữ liệu chuẩn quốc

tế C2FPW (*Clinical Cosmetic Facial Procedures in the Wild*) gồm 90 chủ thể với 3.056 ảnh trước và sau phẫu thuật. Quá trình huấn luyện giúp xoay và tịnh tiến không gian đặc trưng để kéo các vector trước và sau PTTM của cùng một người về gần nhau trên mặt cầu đơn vị L2.

A.3. Thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học trên pgvector

Khoảng cách nhận dạng cuối cùng D_{fusion} giữa ảnh truy vấn và ảnh mẫu trong cơ sở dữ liệu được tính toán thông qua tổ hợp tuyến tính có trọng số sinh học bất đối xứng:

$$D_{\text{fusion}} = 0.5 \cdot d_{\text{upper}} + 0.3 \cdot d_{\text{mid}} + 0.2 \cdot d_{\text{lower}} \quad (1.14)$$

Trong đó d_{upper} , d_{mid} , d_{lower} là khoảng cách Cosine giữa các vector đặc trưng tương ứng. Việc dồn trọng số 50% cho vùng Thượng và hạ trọng số vùng Hạ xuống 20% đóng vai trò là "neo định danh" giúp hệ thống giữ vững bộ khung nhận dạng cốt lõi của con người.

Thuật toán được lập trình trực tiếp dưới tầng CSDL PostgreSQL bằng extension pgvector:

```
SELECT c.id, c.name,
       (0.5 * (upper_emb.face_vector <=> CAST(? AS vector)) +
        0.3 * (mid_emb.face_vector <=> CAST(? AS vector)) +
        0.2 * (lower_emb.face_vector <=> CAST(? AS vector))) AS distance
FROM customers c
JOIN customer_embeddings upper_emb ON upper_emb.customer_id = c.id
  AND upper_emb.face_region = 'upper'
JOIN customer_embeddings mid_emb ON mid_emb.customer_id = c.id
  AND mid_emb.face_region = 'mid'
JOIN customer_embeddings lower_emb ON lower_emb.customer_id = c.id
  AND lower_emb.face_region = 'lower'
ORDER BY distance ASC LIMIT 3;
```

A.4. Kết quả thực nghiệm mở rộng

Thực nghiệm kiểm thử độc lập trên 20 chủ thể chưa từng gặp trong pha huấn luyện (S071 – S090) gồm 100 cặp ảnh tích cực (trước/sau PTTM) và 500 cặp ảnh tiêu cực cho thấy:

- Mô hình thích ứng với trọng số sinh học tối ưu (0.5, 0.3, 0.2) đạt độ chính xác 89.83%, cải thiện đáng kể so với cấu hình phân bổ đồng đều (88.07%).
- Diện tích dưới đường cong ROC (AUC) đạt > 0.90 , khẳng định tính bền vững và khả năng ứng dụng thực tiễn mở rộng trong tương lai cho các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ viện cao cấp.