



🏠 Trang chủ

Trang của tôi » Học kỳ I năm học 2018-2019 » Chương Trình Kỹ Sư Tài Năng » Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính »
Ng/lý ngôn ngữ lập trình (CO3005)_Nguyễn Hứa Phùng (TN_HK181) » Functional Programming » Bài kiểm tra FP

Đã bắt đầu vào lúc Tuesday, 18 September 2018, 2:12 PM

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào lúc Tuesday, 18 September 2018, 2:30 PM

Thời gian thực hiện 18 phút 20 giây

Điểm 9,00 của 10,00 (90%)

Câu hỏi 1

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Hãy chọn cách viết định nghĩa hàm foo để cuộc gọi `List(3,4,5).foldLeft(0)(foo)` sẽ trả về tổng giá trị của các phần tử trong List (tức 12)? Chọn cách viết NGẮN NHẤT mà ĐÚNG.

Chọn một:

- ☐ a. `def foo = x + y`
- ☐ b. `def foo(x: =>Int,y: =>Int) = x + y`
- ☒ c. `def foo(x:Int,y:Int) = x + y`
- ☐ d. `def foo = (x:Int) => (y:Int) => x + y`

Câu hỏi 2

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Chọn biểu thức thích hợp để đảo một danh sách (tức đảo `List(3,2,4,1)` thành `List(1,4,2,3)`)? Chú ý tất cả các chọn lựa đều có lỗi hoặc về văn phạm hoặc về ngữ nghĩa (sai kiểu) nhưng hãy chọn biểu thức ĐÚNG NHẤT

Chọn một:

- ☒ a. `List(3,2,4,1).foldLeft(List())((x,y) => y::x)`
- ☐ b. `List(3,2,4,1).foldRight(List())((x,y) => x::y)`
- ☐ c. `List(3,2,4,1).map((x,y) => (y,x))`
- ☐ d. `List(3,2,4,1).foldLeft(List())((x,y) => x::y)`

Câu hỏi 3

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Hãy chọn lệnh gọi đúng và ngắn nhất để xác định liệu có một phần tử lẻ trong một danh sách nguyên L không?

Chọn một:

- ☐ a. `L.exists(x => x % 2 == 1)`
- ☐ b. `L.exists(% 2 == 1)`
- ☒ c. `L.exists(_ % 2 == 1)`
- ☐ d. `L.exists((x:Int) => x % 2 == 1)`

Câu hỏi 4

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho biết Python dùng phép toán `**` để tính lũy thừa, ví dụ `2**3` sẽ có kết quả là 8. Hãy điền vào các chỗ trống dưới đây của hàm g và hàm f để có thể thực hiện các tính toán như mong muốn? Để đảm bảo so trùng khớp với đáp án, KHÔNG ghi một khoảng trắng nào khi điền. Lưu ý mỗi chỗ trống không ghi quá 4 ký tự.

def f(x):

def g(y):

return

return

square = f(2)

print(square(3)) # kết quả là 9

cube = f(3)

print(cube(2)) # kết quả là 8

Câu hỏi 5

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho s có kiểu IntStack (immutable stack) và đang chứa một stack có 3 phần tử là 2, 5, 7 (7 ở đỉnh stack). Cho chuỗi biểu thức sau:

s.pop

val p = s.pop

Chọn một:

- ☒ a. Sau khi thực thi xong 2 biểu thức trên, giá trị của s vẫn không đổi (tức là một stack có 3 phần tử 2,5,7)
- ☐ b. Sau khi thực thi xong 2 biểu thức trên, giá trị của p là một stack có một phần tử là 2
- ☐ c. Sau khi thực thi xong 2 biểu thức trên, giá trị của s là một stack có hai phần tử là 2 và 5
- ☐ d. Sau khi thực thi xong 2 biểu thức trên, giá trị của s là một stack có một phần tử là 2

Câu hỏi 6

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Gọi **dist(x:Int,lst:List[Int])** là hàm phân phối x với mỗi phần tử của danh sách lst để tạo một danh sách có các phần tử là các cặp gồm x và 1 phần tử của danh sách lst. Ví dụ `dist(2,List(3,4,5))` sẽ trả về `List((2,3), (2,4), (2,5))`. Cho một phần của định nghĩa hàm **dist** viết đệ qui như sau:

```
def dist(x:Int,lst:List[Int]):List[(Int,Int)] = lst match {
  case nil => nil // nil tương đương List()
  -----
}
```

Hãy chọn đáp án thích hợp nhất cho dòng để trống?

Chọn một:

- ☒ a. case h::t => (x,h) :: dist(x,t)
- ☐ b. case h::t => (x+t) :: dist(x,t)
- ☐ c. case h::t => x :: h :: dist(x,t)
- ☐ d. case h::t => h :: dist(x,t)

Câu hỏi 7

Không trả lời

Chấm điểm của
1,00

Giả sử cần phải định nghĩa một hàm có tên **foo**, với hai thông số x kiểu Int và y kiểu Float, nhưng khi gọi hàm foo thì có thể gọi chỉ với 1 thông số là một số nguyên (ví dụ như `List(1.2f, 3.0f, 1.2f).map(foo(3))`). Hãy viết định nghĩa của hàm foo trên Scala? Chú ý tuân theo qui tắc viết sau để đảm bảo so trùng đúng:

- viết từ chữ `def` đến trước dấu `=` (không viết dấu `=` và thân hàm)
- chỉ có 1 khoảng trắng giữa chữ `def` và tên hàm, không có khoảng trắng nào khác trong định nghĩa
- tên hàm, tên, thứ tự và kiểu các thông số đúng theo đề bài đã nêu
- không cần viết kiểu trả về

Trả lời:

Câu hỏi 8

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Hãy dùng **reduce** của Python để nối tất cả phần tử của một danh sách có tên là **lst** gồm các số nguyên. Giả sử hàm cấp cao này đã được import được từ package `functools`. Cho biết hàm để đổi số nguyên thành chuỗi là `str()`, ví dụ `str(3)` là `"3"`, và hàm nối chuỗi là `+`, ví dụ `"a" + "b"` là `"ab"`.

Để đảm bảo so trùng, khi viết cần phải:

- KHÔNG có khoảng trắng, CHỈ sử dụng khi cần thiết (để phân cách giữa keywords và biến), khi dùng thì chỉ viết 1 khoảng trắng
- tên thông số cho hàm đặt theo thứ tự: x, y, z, t.
- Chuỗi qui ước dùng dấu nháy đơn `'`, ví dụ chuỗi rỗng `"`.
- Dòng lệnh không quá 35 ký tự

Trả lời:

Câu hỏi 9

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Gọi **dist(x:Int, lst:List[Int])** là hàm phân phối x với mỗi phần tử của danh sách `lst` để tạo một danh sách có các phần tử là các cặp gồm x và 1 phần tử của danh sách `lst`. Ví dụ `dist(2, List(3,4,5))` sẽ trả về `List((2,3), (2,4), (2,5))`.

Hãy viết THÂN của định nghĩa hàm `dist`?

```
def dist(x:Int, lst:List[Int]) =
```

Chú ý tuân thủ qui tắc viết để đảm bảo so trùng đúng:

- chỉ viết THÂN hàm tức từ sau dấu `=`
- không có khoảng trắng ở đầu và cuối
- NGẮN nhất (có dùng simplifying) có thể

Trả lời:

Câu hỏi **10**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Python không có sẵn hàm compose nên phải hiện thực như dưới đây. Hãy điền vào chỗ trống để hiện thực hàm compose và các thông số khi gọi hàm compose. Lưu ý chỗ trống thứ nhất không quá 4 ký tự, trong khi chỗ trống thứ hai không quá 22 ký tự. KHÔNG DÙNG KHOẢNG TRẮNG khi điền vào chỗ trống.

```
def compose(*g):
    def h(args):
        return reduce(lambda x,y: , reversed(g), args)

    return h

def square(x):
    return x * x

def increase(x):
    return x + 1

def double(x):
    return x * 2

m = compose()

print(m(5)) # Kết quả là 121 do (5 * 2 + 1) * (5 * 2 + 1)
```

Copyright 2007-2014 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle