

Nguyên lý ngôn ngữ lập trình (CO3005)_L01 (DH_HK202)

Trang của tối / Các khoá học của tối / Nguyên lý ngôn ngữ lập trình (CO3005)_L01 (DH_HK202) / Máy ảo Java - Java Virtual Machine (tuần 10) / Quiz: JVM (T2 10/5/2021)

Đã bắt đầu vào		ĐIỀU HƯỚNG BÀI KIẾM TRA						
Tình trạng	Đã hoàn thành							
Hoàn thành vào lú		Hiển thị một trang cùng một thời điểm Hoàn thành xem lai						
Thời gian thự	12 phút 9 giây	rioan thann xem iai						
hiệ								
Điển	7,17 của 10,00 (72%)							
Câu hỏi 1 Hoàn thành Điểm 1,00 của 1,00 P Cở câu hỏi	Given the following Java method declaration: int foo(long x,int y,int z,float t) vì long chiếm 2 slot -> x: 1, y:3, z: 4 What is the index of parameter z in the local variable array? Chon môt:							
	O a. 2							
	◎ b. 4							
	O c. 3							
	O d. 0							
Câu hỏi 2 Hoàn thành Điểm 1,50 của 1,50 P Cờ câu hỏi	Let variable a and b have index 2 and 3, respectively, where variable a is in int type and variable b is in array type whose element type is int. The following java code: b[3] = a; will be translated into following JVM code: aload_3							
Câu hỏi 3 Hoàn thành Điểm 1,50 của 2,00 P Cờ cấu hỏi	executing the instruction invokevirtual VD/foo(II)V ?							
	Bottom: address of x							
	After the invokevirtual instruction is executed, the number of elements on the operand stack will							

Câu hỏi **4**Hoàn thành
Điểm 1,00 của
1,00
P Cở câu hỏi

The following java code:

new A(2,3)

will be translated into following JVM code:

new A

dup

\$

giảm 3

decrease by 2

	iconst 2						
	iconst 3						
	invovespecial A/init(II)V						
	invovespecial Annic(ii)v						
	рор	new A	iconst 3	invokevirtual A(II)V			
	invokespecial A(I)V	dup	iconst 1	iconst 2			
	invovespecial A/init(II)V						
Câu hỏi 5	After executing instruction isub, the number of elements on the stack is						
Hoàn thành Điểm -0,33 của	Chọn một:						
1,00	© a. increased by 1						
© b. decreased by 1 giảm 2							
	c. unchanged						
	Od. decreased by 2						
	O e. increased by 2						
Câu hỏi 6	Let a and b be variables whose ind	exes are 2 and 3, re	espectively, where b is	in int type and a is in array	type of int type.		
Hoàn thành Điểm 1,50 của	The following java code:						
1,50	b = a[2];						
P Cờ câu hỏi	will be translated into following JVN	// code:					
	aload_2 \$						
	iconst_2						
	iaload \$						
	istore_3 \$						
Câu hỏi 7	Civen the following lave method de	a alaration:					
Hoàn thành Điểm 1,00 của	Given the following Java method declaration:						
1,00	static int foo(long x,int y,int z,float t) What is the index of parameter z in the local variable array?						
♥ Cờ câu hỏi	That is the most of parameter 2 in the local variable and):						
	T-2 (3.5)						
	Trả lời: 3						
Câu hỏi 8							
Given the following Java method declaration. Hoàn thành							
Điểm 0,00 của 1,00							
♥ Cờ câu hỏi							
	Trả lời: (Liava/lang/Object:17EN						
Trå lời: (Ljava/lang/Object;[ZF)l							
					Hoàn thành xem lai		
				December 1			
◀ Slides: JVM		uyển tới	\$	Programming C (advance			