```sql
1   create table Employees(
2   EmpId number,
3   FirstName varchar(20),
4   Lastname varchar(20),
5   EmailId varchar(50),
6   Gender char(1),
7   MobileNo char(10),
8   DateofJoining date default sysdate,
9   DeptId int);
10  desc employees;
```

Table created.

TABLE EMPLOYEES

Column	Null?	Type
EMPID	-	NUMBER
FIRSTNAME	-	VARCHAR2(20)
LASTNAME	-	VARCHAR2(20)
EMAILID	-	VARCHAR2(50)
GENDER	-	CHAR(1)
MOBILENO	-	CHAR(10)
DATEOFJOINING	-	DATE

```
1   desc employees;
```

TABLE EMPLOYEES

Column	Null?	Type
EMPID	-	NUMBER
FIRSTNAME	-	VARCHAR2(20)
LASTNAME	-	VARCHAR2(20)
EMAILID	-	VARCHAR2(50)
GENDER	-	CHAR(1)
MOBILENO	-	CHAR(10)
DATEOFJOINING	-	DATE
DEPTID	-	NUMBER
DOB	-	DATE

Download CSV

9 rows selected.

```sql
1   alter table Employees modify Col1 varchar2(10);
2   desc employees;
```

Column	Null?	Type
EMPID	-	NUMBER
FIRSTNAME	-	VARCHAR2(20)
LASTNAME	-	VARCHAR2(20)
EMAILID	-	VARCHAR2(50)
GENDER	-	CHAR(1)
MOBILENO	-	CHAR(10)
DATEOFJOINING	-	DATE
DEPTID	-	NUMBER
DOB	-	DATE
SALARY	-	NUMBER(10,2)
COL1	-	VARCHAR2(10)

Download CSV

11 rows selected.

```
1  alter table Employees drop column salary;
2  desc employees;
```

Table altered.

TABLE EMPLOYEES

Column	Null?	Type
EMPID	-	NUMBER
FIRSTNAME	-	VARCHAR2(20)
LASTNAME	-	VARCHAR2(20)
EMAILID	-	VARCHAR2(50)
GENDER	-	CHAR(1)
MOBILENO	-	CHAR(10)
DATEOFJOINING	-	DATE
DEPTID	-	NUMBER
DOB	-	DATE
COL1	-	VARCHAR2(10)

Download CSV

```
1  drop table employees;
2  desc employees;
```

Table dropped.

```sql
1  alter table employees add constraint Employees_email_un unique(emailid);
2  desc employees;
```

Column	Null?	Type
EMPID	-	NUMBER
FIRSTNAME	-	VARCHAR2(20)
LASTNAME	-	VARCHAR2(20)
EMAILID	-	VARCHAR2(50)
GENDER	-	CHAR(1)
MOBILENO	-	CHAR(10)
DATEOFJOINING	-	DATE
DEPTID	-	NUMBER

Download CSV

8 rows selected.

```
1   create table Sample1(
2   Col1 number constraint Sample_column_un unique,
3   col2 number,
4   col3 number,
5   constraint Sample_unique unique(col2, col3));
6   desc sample1;
```

Table created.

TABLE SAMPLE1

Column	Null?	Type
COL1	-	NUMBER
COL2	-	NUMBER
COL3	-	NUMBER

Download CSV

3 rows selected.

```sql
1  alter table  Employees add(Salary number(10,2), Col1 number);
2  desc employees;
```

Column	Null?	Type
EMPID	-	NUMBER
FIRSTNAME	-	VARCHAR2(20)
LASTNAME	-	VARCHAR2(20)
EMAILID	-	VARCHAR2(50)
GENDER	-	CHAR(1)
MOBILENO	-	CHAR(10)
DATEOFJOINING	-	DATE
DEPTID	-	NUMBER
DOB	-	DATE
SALARY	-	NUMBER(10,2)
COL1	-	NUMBER

Download CSV

11 rows selected.