UDC 621.798:003.62
A 80

中华人民共和国国家标准

GB 190—90

危险货物包装标志

Labels for packages of dangerous goods

1990－12－25发布　　1991－07

国家技术监督

中华人民共和国国家标准

危险货物包装标志

Labels for packages of dangerous goods

GB 190—90

代替 GB 190—85

1 主题内容与适用范围

本标准规定了危险货物包装图示标志（以下简称标志）的种类、名称、尺寸及颜色等。

本标准适用于危险货物的运输包装。

2 引用标准

GB 6944 危险货物分类和品名编号

GB 12268 危险货物品名表

3 标志的图形和名称

标志的图形共21种，19个名称，其图形分别标示了9类危险货物的主要特性（见表1）。

标志图形须符合标志1～21的规定（见表1）。

国家技术监督局1990－12－25批准　　1991－07－01实施

表 1

标志号	标志名称	标志图形	对应的危险货物类项号
标志 1	爆炸品	 （符号：黑色，底色：橙红色）	1.1 1.2 1.3
标志 2	爆炸品	 （符号：黑色，底色：橙红色）	1.4
标志 3	爆炸品	 （符号：黑色，底色：橙红色）	1.5

续表 1

标志号	标志名称	标志图形	对应的危险货物类项号
标志 4	易燃气体	 （符号：黑色或白色，底色：正红色）	2.1
标志 5	不燃气体	 （符号：黑色或白色，底色：绿色）	2.2
标志 6	有毒气体	 （符号：黑色，底色：白色）	2.3

续表 1

标志号	标志名称	标志图形	对应的危险货物类项号
标志 7	易燃液体	 （符号：黑色或白色，底色：正红色）	3
标志 8	易燃固体	 （符号：黑色，底色：白色红条）	4.1
标志 9	自燃物品	 （符号：黑色，底色：上白下红）	4.2

续表 1

标志号	标志名称	标志图形	对应的危险货物类项号
标志13	剧毒品	 （符号：黑色，底色：白色）	6.1
标志14	有毒品	 （符号：黑色，底色：白色）	6.1
标志15	有害品 （远离食品）	 （符号：黑色，底色：白色）	6.1

续表 1

标志号	标志名称	标志图形	对应的危险货物类项号
标志10	遇湿易燃物品	 （符号：黑色或白色，底色：蓝色）	4.3
标志11	氧化剂	 （符号：黑色，底色：柠檬黄色）	5.1
标志12	有机过氧化物	 （符号：黑色，底色：柠檬黄色）	5.2

续表 1

标志号	标志名称	标志图形	对应的危险货物类项号
标志16	感染性物品	 （符号：黑色，底色：白色）	6.2
标志17	一级放射性物品	 （符号：黑色，底色：白色，附一条红竖条）	7
标志18	二级放射性物品	 （符号：黑色，底色：上黄下白，附二条红竖条）	7

续表 1

标志号	标志名称	标志图形	对应的危险货物类项号
标志19	三级放射性物品	 （符号：黑色，底色：上黄下白，附三条红竖条）	7
标志20	腐蚀品	 （符号：上黑下白，底色：上白下黑）	8
标志21	杂类	 （符号：黑色，底色：白色）	9

注：表中对应的危险货物类项号及各标志角号是按 GB 6944的规定编写的。

4 标志的尺寸、颜色

4.1 标志的尺寸

标志的尺寸一般分为4种，见表2。

表2 mm

尺寸 / 号别	长	宽
1	50	50
2	100	100
3	150	150
4	250	250

注：如遇特大或特小的运输包装件，标志的尺寸可比表2的规定适当扩大或缩小。

4.2 标志的颜色

标志的颜色按标志1～21的规定（见表1）。

5 标志的使用方法

5.1 标志的标打，可采用粘贴、钉附及喷涂等方法。

5.2 标志的位置规定如下：

箱状包装：位于包装端面或侧面的明显处；

袋、捆包装：位于包装明显处；

桶形包装：位于桶身或桶盖；

集装箱、成组货物：粘贴四个侧面。

5.3 每种危险品包装件应按其类别贴相应的标志。但如果某种物质或物品还有属于其他类别的危险性质，包装上除了粘贴该类标志作为主标志以外，还应粘贴表明其他危险性的标志作为副标志，副标志图形的下角不应标有危险货物的类项号。

5.4 储运的各种危险货物性质的区分及其应标打的标志，应按GB 6944、GB 12268及有关国家运输主管部门规定的危险货物安全运输管理的具体办法执行，出口货物的标志应按我国执行的有关国际公约（规则）办理。

5.5 标志应清晰，并保证在货物储运期内不脱落。

5.6 标志应由生产单位在货物出厂前标打，出厂后如改换包装，其标志由改换包装单位标打。

附加说明：

本标准由中华人民共和国铁道部提出。

本标准由铁道部标准计量研究所归口和负责起草。

本标准1963年10月首次发布，1973年9月第一次修订，1985年6月第二次修订。

本标准主要起草人张锦、王巨钢。

本标准委托铁道部标准计量研究所负责解释。