



TANSZÉKVEZETŐ

DIPLOMATERVEZÉSI FELADAT

Danyi Dávid

Villamosmérnök hallgató részére

Marker alapú helymeghatározás képfeldolgozással

Az információfeldolgozási kapacitás nagymértékű növekedésével párhuzamosan egyre szélesebb körben váltak alkalmazhatóvá (valós időben) képfeldolgozási, gépi látás alapú eljárások. Az ideálistól eltérően a valós képek feldolgozását számos hatás nehezíti, úgy mint zaj, optikai torzítások, megvilágítás- és színbeli különbségek, stb.

A feladat témája aktuális, az egyre gyakrabban alkalmazott mobil robotikai, kiterjesztett és virtuális valóság alkalmazásoknál minden esetben felmerül a „hol vagyok?” kérdés, azaz a nézponti paraméterek becslése, lokalizáció. A SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algoritmus számos szenzorforrás által biztosított információval alkalmazható, így kamerával is. Az általános megoldás tájékozódási pontok egymáshoz képesti elhelyezkedését becsli, a mérési bizonytalanságot folyamatosan csökkentve, valamint méri a tájékozódási pontokhoz képest a megfigyelő pozícióját.

Jelen munka is a fenti témához, kapcsolódik, cél megvizsgálni egy olyan mesterséges, passzív marker megvalósíthatóságát, ami bizonyos paraméterekben (azonosíthatósági tartomány, részleges láthatóság) jobbat kíván biztosítani, mint az elterjedt (ARtag, glyph, stb.) megoldások. A marker egy oldalukon nyitott különböző méretű és alakú négyszögeket tartalmaz. A diplomaterv célja megvizsgálni a javasolt marker jellemzőit és használhatóságát.

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

- Mutasson be pozícióbecslő algoritmusokat, röviden ismertesse ezek működését!
- Hasonlítsa össze különböző nézőpontbecslési algoritmust síkban elhelyezkedő pontpárok alapján!
- Készítsen egy marker felismerő megoldást!
- Végezzen méréseket (ideális és valós képeken) a marker által meghatározott pozíció pontosságára vonatkozóan!
- Hasonlítsa össze és értékelje az eredményeket!

Tanszéki konzulens: Kovács Viktor, tanársegéd

Budapest, 2017. február 18.

Dr. Charaf Hassan
egyetemi tanár
tanszékvezető





Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Department of Automation and Applied Informatics

Marker Based Localisation and Pose Estimation Using Image Processing

THESIS

Author

Dávid Danyi

Consultant

Viktor Kovács

May 9, 2017

Contents

| | |
|------------------------------|-----------|
| Kivonat | 3 |
| Abstract | 4 |
| List of abbreviations | 5 |
| Introduction | 6 |
| 1 Markers | 7 |
| 1.1 Quad | 7 |
| 1.2 RQIM | 7 |
| 2 Marker recognition | 8 |
| 3 Chapter 3 | 9 |
| 4 Conclusion | 10 |
| Appendix | 11 |
| Bibliography | 11 |

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott *Dávid Danyi*, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózataán keresztül (vagy autentikált felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, May 9, 2017

Dávid Danyi
hallgató

Kivonat

Abstract

Abbreviations

This is a complete list of the abbreviations used in this paper.

DOF Degrees of freedom

Introduction

Chapter 1

Markers

One of the goals of this project was to design a fiducial marker with advantageous properties for use in pose estimation. In a typical scenario the marker may be seen from largely varying viewpoints. Therefore it has to have some level of scale invariability. If the observer is far from the marker, the smaller details may be lost due to the limited resolution of the camera. If the same observer moves closer to the marker, it may fill the whole field of view and some features may even slip off the image. This leads to another feature the marker needs: redundancy. If the observer gets too close to the marker or some obstacle partially blocks the view, the localisation still needs to provide usable results.

The intended use of the markers is spatial localisation and pose estimation. In other words: approximating the observers 3D coordinates (x, y, z) and orientation (ϕ, θ, ψ) with respect to the marker. It is supposed that the observer uses a single camera system for navigation (e.g. smartphone or robotic application with limited resources). This means the marker needs at least 6 degree of freedom.

To sum up the above discussed specifications, a suitable marker would have to:

- have at least 6 DOF
- be (to some degree) scale invariant
- have redundancy

In the following sections will be a recommendation for a marker conforming for the listed specifications. It is based on 3 connected line segments forming a quad with one missing side. The whole marker is built from quads with different sides and angles.

1.1 Quad

1.2 RQIM

Chapter 2

Marker recognition

In this chapter there will be a summary of the image processing algorithms tried and used for the recognition of the fiducial markers. From a computer vision point of view the task is to detect joint line segments.

Chapter 4

Conclusion

Appendix