Configuración comunicaciones y base de datos:

almacen_mqtt/config/database.js

```
// Configuración de la base de datos PostgreSQL
module.exports = {
    host: "192.168.1.155",
    user: "rfidroom",
    password: "rfidroom@2025",
    database: "gestion_rfid",
    port: 5432,
    // Configuraciones específicas de PostgreSQL
    max: 20, // máximo de conexiones en el pool
    idleTimeoutMillis: 30000, // tiempo máximo que una conexión puede estar inactiva
    connectionTimeoutMillis: 2000 // tiempo máximo para establecer conexión
};
```

almacen_mqtt/config/mqtt.js

```
// Configuración del cliente MQTT con autenticación
module.exports = {
    port: 1883,
    host: '192.168.1.155',
    clientId: 'gwt',
    keepalive: 60,
    reconnectPeriod: 1000,
    protocolId: 'MQIsdp',
    protocolVersion: 3,
    clean: true,
    encoding: 'utf8',
    connectTimeout: 10000,
    username: 'gestion_rfid', // Agregar usuario
    password: 'rfid_room@' // Agregar contraseña
};
```

Definicion de Escenarios de comunicaciones:

almacen_mqtt/config/app.json

```
{
    "database": {
        "tables": {
            "0": {
                "name": "EPC_readings",
                "fields": ["devid", "devip", "devmac", "EPC", "Antenna", "RSSI",
"Stock", "Tmp"]
            },
            "1": {
                "name": "User_readings",
                "fields": ["devid", "devip", "devmac", "EPC", "Antenna", "RSSI"]
            },
            "2": {
```

```
                "name": "Bin",
                "fields": ["devid", "devip", "devmac", "EPC", "Antenna", "RSSI",
"patient", "operating_room"]
            }
        }
    },
    "mqtt": {
        "defaultChannel": "TAG_readings",
        "operationTypes": {
            "0": "insert",
            "1": "update",
            "2": "both"
        },
        "scenarios": [
            {
                "id": "0",
                "channel": "TAG_readings/scenario1",
                "tableId": "0",
                "operationType": "2",
                "devmacList": ["3c:e4:b0:dc:dc:47","3c:e4:b0:dc:ca:d7"]
            },
            {
                "id": "1",
                "channel": "TAG_readings/scenario2",
                "tableId": "1",
                "operationType": "0",
                "devmacList": ["64:8c:bb:f0:b9:28"]
            },
            {
                "id": "2",
                "channel": "TAG_readings/scenario3",
                "tableId": "2",
                "operationType": "2",
                "devmacList": ["18:2c:65:11:a9:a6"]
            }
        ]
    },
    "logging": {
        "level": "info",
        "showTimestamp": true
    }
}
```