Penjelasan index.html

File `index.html` adalah kerangka (struktur dan isi) website satu halaman tentang *Computer Vision*. HTML hanya menentukan **apa** isi halaman dan **apa arti** tiap bagiannya. Tampilan (warna, ukuran, tata letak) diatur oleh `style.css`.

1. Struktur halaman

Bagian	Tag	Fungsi
Pengaturan dokumen	`<head>`	Berisi `charset` (huruf Indonesia tampil benar), `viewport` (agar pas di ponsel), judul tab, tautan font Google Fonts, dan tautan `style.css`. Isi `head` tidak tampil di halaman.
Kepala halaman	`<header>`, `<nav>`	Judul `h1` dan menu navigasi enam tautan. Setiap tautan menuju bagian di halaman yang sama lewat `href="#id"`.
Pembuka	`<section class="intro">`	Pertanyaan "Apa itu computer vision?", paragraf pengantar, dan gambar di sebelahnya.
Isi utama	`<main class="konten">`	Memuat enam `<section class="bagian">`: Pengenalan, Sejarah, Cara kerja, Penerapan, Tantangan, dan Referensi. Tiap section punya `id` yang dituju menu.
Kaki halaman	`<footer>`	Nama kelompok, daftar anggota, mata kuliah, dan universitas.

Tiap `section.bagian` berisi judul `h2` (kolom kiri) dan `div.isi` (kolom kanan). Tag semantik seperti `header`, `nav`, `main`, `section`, dan `footer` membuat struktur halaman bermakna bagi peramban, pembaca layar, dan mesin pencari.

2. Tag yang dipakai

Kelompok	Tag	Contoh di halaman
Judul	`h1`, `h2`, `h3`	h1 judul situs, h2 judul bagian, h3 anak judul seperti "Kesehatan" dan "Transportasi".
Teks	`p`, `br`	Paragraf; `br` untuk baris baru dan sebagai pengisi kolom pada grid (`br.responsive`).
Format teks	`strong`, `em`, `abbr`	`strong` menebalkan istilah penting, `em` memiringkan istilah asing, `abbr title="..."` menampilkan kepanjangan singkatan (CNN, YOLO) saat kursor diarahkan.
Daftar	`ol`, `ul`, `li`	`ol` untuk urutan (sejarah, alur kerja); `ul` untuk poin tanpa urutan (penerapan, tantangan, referensi, anggota).
Tabel	`table`, `caption`, `tr`, `th`, `td`	Tabel "Jenis tugas computer vision dan contohnya": 3 kolom, 5 baris data.
Gambar	`img`, `figure`, `figcaption`	`alt` menjelaskan gambar bagi pembaca layar atau saat gambar gagal dimuat; `figcaption` adalah keterangan yang terlihat.
Tautan	`a`	Menu navigasi (tautan internal) dan enam tautan referensi (tautan eksternal).

3. Pemenuhan ketentuan tugas

Ketentuan	Letak di file
Tag pemformatan teks	`strong`, `em`, `abbr` di hampir semua bagian
Daftar `ul` dan `ol`	Bagian Sejarah, Cara kerja, Penerapan, Tantangan, Referensi
Tabel	Bagian Cara kerja
Gambar dengan teks alternatif	Gambar intro, gambar tomat, dan diagram alur; semuanya punya `alt`
Tautan eksternal	Bagian Referensi (6 tautan)
Minimal 300 kata	Isi halaman sekitar 800 kata

4. Hal yang perlu diketahui

- **Nama class** (`header`, `intro`, `konten`, `bagian`, `isi`, `tabel`, `anggota`) adalah "kait" bagi CSS. Mengubahnya di HTML berarti harus mengubahnya juga di CSS.
- **Urutan link di head:** `preconnect` dan font dimuat dulu, lalu `style.css`.
- `br.responsive` di bagian Cara kerja mendorong tabel ke kolom kanan grid. Pada layar kecil elemen ini disembunyikan oleh CSS.
- Tanda `|` pada nama anggota di footer ikut tampil di halaman.

Kode index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Computer Vision - Cara Komputer Melihat</title>
    <!-- font -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bricolage+Grotesque:opsz,wght@12..96,200..800&family=Public+Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
    <header class="header">
        <h1>Computer Vision</h1>
        <nav class="navbar">
            <ul class="menu">
                <li><a href="#pengenalan">Pengenalan</a></li>
                <li><a href="#sejarah">Sejarah</a></li>
                <li><a href="#cara-kerja">Cara kerja</a></li>
                <li><a href="#penerapan">Penerapan</a></li>
                <li><a href="#tantangan">Tantangan</a></li>
                <li><a href="#referensi">Referensi</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <section class="intro">
        <div>
            <h2>Apa itu <br><span>computer vision?</span></h2>
            <br>
            <p><strong><em>Computer Vision</em></strong> adalah sub-bidang <em>Artificial Intelligence</em> yang membuat komputer mampu “melihat”, yaitu memahami isi gambar dan video. Bagi komputer, sebuah foto tidak lebih dari deretan angka. Tugasnya adalah mengubah angka itu menjadi arti.</p>
        </div>
        <img src="intro.png" alt="contoh deteksi objek multi-objek oleh computer vision">
    </section>

    <main class="konten">
        <section id="pengenalan" class="bagian">
            <h2>Pengenalan</h2>
            <div class="isi">
                <h3>Pengenalan tentang computer vision</h3>
                <p><em>Computer Vision</em> atau <strong>visi komputer</strong> adalah bidang ilmu yang membuat komputer memperoleh pemahaman dari gambar dan video digital. Secara teknis, bidang ini berusaha mengotomatiskan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh penglihatan manusia.</p>
                <p>Manusia mengenali wajah, rambu lalu lintas, atau tulisan hanya dengan sekali pandang. Komputer tidak punya kemampuan itu sejak awal, sehingga harus dilatih memakai banyak contoh gambar. Setelah terlatih, komputer dapat mengenali objek yang belum pernah ia lihat sebelumnya.</p>

                <figure>
                    <img src="tomat.avif" alt="Deteksi objek menandai tomat matang beserta tingkat keyakinan modelnya">
                    <figcaption>Deteksi objek menandai tomat matang beserta tingkat keyakinan modelnya</figcaption>
                </figure>

                <h3>Mata Robot di Kebun Tomat</h3>
                <p>Gambar ini menunjukkan contoh deteksi objek (object detection) dalam bidang pertanian cerdas. Sebuah lengan robot bekerja di dalam rumah kaca, dan kameranya menganalisis gambar tanaman tomat secara langsung.</p>
```

```
            <p>Setiap tomat yang ditemukan model diberi kotak pembatas (bounding box) berwarna kuning. Di atas kotak itu ada label “Ripe Tomato” (tomat matang) dan skor keyakinan (confidence score) dalam rentang 0 sampai 1. Misalnya, angka 0,984 berarti model 98,4 persen yakin objek itu adalah tomat matang. Pada gambar ini ada lima tomat matang yang terdeteksi, dengan skor antara 0,972 dan 0,984.</p>
        </div>
    </section>

    <section id="sejarah" class="bagian">
        <h2>Sejarah Singkat</h2>
        <div class="isi">
            <p>Perjalanan computer vision berlangsung lebih dari enam dekade. Awalnya para peneliti mengira masalah ini mudah, tetapi ternyata penglihatan adalah salah satu pekerjaan tersulit bagi komputer.</p>
            <ol class="sejarah">
                <li><strong>1966</strong> Seymour Papert di MIT meluncurkan <em>Summer Vision Project</em>. Waktu itu diyakini komputer bisa diajari mendeskripsikan apa yang dilihatnya dalam satu proyek musim panas. Ternyata masalahnya jauh lebih sulit.</li>
                <li><strong>1970-an</strong> Lahir dasar algoritma seperti deteksi tepi dan <em>optical flow</em>. Kunihiko Fukushima memperkenalkan <em>Neocognitron</em>, cikal bakal jaringan konvolusi (<abbr title="Convolutional Neural Network">CNN</abbr>).</li>
                <li><strong>1980-an</strong> Penelitian lebih matematis, misalnya model kontur (snake) dan analisis scale-space.</li>
                <li><strong>1990-an</strong> Berkembang rekonstruksi 3D, kalibrasi kamera, segmentasi citra, dan pengenalan wajah statistik pertama (<em>Eigenface</em>).</li>
                <li><strong>1998</strong> Yann LeCun dan rekan mengembangkan LeNet, <abbr title="Convolutional Neural Network">CNN</abbr> yang membaca angka tulisan tangan.</li>
                <li><strong>2009</strong> Dataset ImageNet dirilis. Jutaan gambar berlabel menjadi bahan latihan dan tolok ukur.</li>
                <li><strong>2012</strong> AlexNet memenangkan kompetisi ImageNet jauh di depan metode lama dan memicu ledakan <em>deep learning</em>.</li>
                <li><strong>2015-2016</strong> Deteksi objek real-time seperti <abbr title="You Only Look Once">YOLO</abbr> menjadi praktis dipakai.</li>
                <li><strong>2020</strong> Vision Transformer menunjukkan bahwa arsitektur di luar <abbr title="Convolutional Neural Network">CNN</abbr> juga mampu memahami gambar.</li>
            </ol>
        </div>
    </section>

    <section id="cara-kerja" class="bagian">
        <h2>Cara kerja</h2>
        <div class="isi">
            <h3>Alur umumnya:</h3>
            <ol>
                <li>Akuisisi citra: gambar atau video diambil dari kamera, ponsel, CCTV, atau pemindai medis.</li>
                <li>Pra-pemrosesan: gambar dibersihkan, misalnya mengurangi derau, menyesuaikan ukuran, dan mengatur kontras.</li>
                <li>Ekstraksi fitur: sistem menemukan ciri penting seperti tepi, sudut, tekstur, dan bentuk. Pada deep learning, tahap ini dipelajari model secara otomatis.</li>
                <li>Pelatihan model: model (umumnya <abbr title="Convolutional Neural Network">CNN</abbr>) dilatih dengan banyak gambar berlabel.</li>
                <li>Prediksi dan keputusan: model menghasilkan keluaran, misalnya label objek, kotak lokasi objek, atau tindakan lanjutan.</li>
            </ol>

            <figure>
                <img src="diagram.jpg" alt="Diagram alur sederhana computer vision">
                <figcaption>Diagram alur sederhana computer vision</figcaption>
            </figure>

            <h3>Tugas utama computer vision:</h3>
            <p>Computer vision mencakup beberapa jenis tugas. Perbedaannya terletak pada pertanyaan yang ingin dijawab komputer tentang sebuah gambar.</p>
        </div>
        <br class="responsive">
        <div class="tabel">
            <table>
                <caption>Jenis tugas computer vision dan contohnya</caption>
                <tr>
                    <th>Tugas</th>
                    <th>Pertanyaan yang dijawab</th>
```

```
                    <th>Contoh penggunaan</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Klasifikasi gambar</td>
                    <td>Ini gambar apa?</td>
                    <td>Memisahkan foto kucing dan anjing</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Deteksi objek</td>
                    <td>Apa saja objeknya dan di mana?</td>
                    <td>Mendeteksi kendaraan pada CCTV</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Segmentasi</td>
                    <td>Piksel mana milik objek apa?</td>
                    <td>Menandai area tumor pada citra medis</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>OCR</td>
                    <td>Apa tulisan di gambar ini?</td>
                    <td>Membaca plat nomor kendaraan</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Pelacakan</td>
                    <td>Ke mana objek bergerak?</td>
                    <td>Menghitung orang yang melewati pintu</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </section>

    <section id="penerapan" class="bagian">
        <h2>Penerapan</h2>
        <div class="isi">
            <p>Computer vision sudah hadir di banyak aplikasi sehari-hari, sering kali tanpa kita
            sadari. Beberapa bidang yang paling terasa manfaatnya:</p>
            <h3>Kesehatan</h3>
            <ul>
                <li>Membantu dokter membaca foto rontgen dan CT scan.</li>
                <li>Menandai area yang dicurigai sebagai tumor.</li>
                <li>Mengukur ukuran organ dan aliran darah dari citra.</li>
            </ul>
            <h3>Transportasi</h3>
            <ul>
                <li>Mobil otonom mengenali jalur, rambu, dan pejalan kaki.</li>
                <li>Tilang elektronik (ETLE) dan pengukuran kecepatan kendaraan dari video.</li>
                <li>Sistem peringatan bila pengemudi mulai mengantuk.</li>
            </ul>
            <h3>Industri dan pertanian</h3>
            <ul>
                <li>Inspeksi cacat produk di jalur produksi secara otomatis.</li>
                <li>Memandu robot untuk mengambil dan memilah barang.</li>
                <li>Memantau tanaman dan mendeteksi penyakit pada daun.</li>
            </ul>
            <p>Di kehidupan sehari-hari, computer vision juga bekerja di balik pembukaan kunci ponsel
            dengan wajah, filter kamera, <em>augmented reality</em>, dan pencarian produk lewat foto.
            </p>
        </div>
    </section>

    <section id="tantangan" class="bagian">
        <h2>Tantangan dan Etika</h2>
        <div class="isi">
            <p>Meski kemampuannya terus meningkat, computer vision masih menghadapi beberapa kendala:
            </p>
            <ul>
                <li><strong>Kondisi dunia nyata</strong>. Perubahan cahaya, sudut pandang, atau objek
                yang tertutup dapat membingungkan model.</li>
                <li><strong>Kebutuhan data</strong>. Model perlu banyak gambar berlabel, dan
                pelabelannya memakan waktu serta biaya.</li>
                <li><strong>Bias</strong>. Bila data latih kurang beragam, hasil model bisa tidak adil
                bagi kelompok tertentu.</li>
```

```
                    <li><strong>Privasi</strong>. Pengenalan wajah dan pengawasan massal menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data pribadi.</li>
                </ul>
                <p>Karena itu, penggunaan computer vision perlu disertai pengujian yang cermat, transparansi, dan pertimbangan etika.</p>
            </div>
        </section>

        <section id="referensi" class="bagian">
            <h2>Referensi</h2>
            <div class="isi">
                <p>Berikut ini adalah sumber dan referensi:</p>
                <ul>
                    <li><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Visi_komputer">id.wikipedia.org, visi komputer</a></li>
                    <li><a href="https://opencv.org/">opencv.org, pustaka computer vision sumber terbuka</a></li>
                    <li><a href="https://www.image-net.org/index.php">image-net.org, dataset acuan penelitian computer vision</a></li>
                    <li><a href="https://rifqimulyawan.com/kamus/computer-vision/">rifqimulyawan.com, kamus AI computer vision</a></li>
                    <li><a href="https://www.intel.co.id/content/www/id/id/learn/what-is-computer-vision.html">intel.co.id, apa itu computer vision?</a></li>
                    <li><a href="https://commtelnetworks.com/harnessing-sight-understanding-computer-vision-in-cni-industries/">commtelnetworks.com, memahami visi komputer di industri CNI</a></li>
                </ul>
            </div>
        </section>
    </main>

    <footer class="footer">
        <p><strong>Kelompok Six-Seven</strong></p>
        <ul class="anggota">
            <li>|Alexandros Philia - 262102002|</li>
            <li>|Aisyah - 262102001|</li>
            <li>|Harisuddin Hawali - 262102003|</li>
        </ul>
        <p>Pengantar Pemrograman Web | Informatika | 2026</p>
        <p><strong>Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta</strong></p>
    </footer>
</body>

</html>
```

Penjelasan style.css

File `style.css` mengatur tampilan halaman. Cara kerjanya: **selector** memilih elemen, lalu **deklarasi** (`properti: nilai;`) menentukan gayanya. File disusun mengikuti urutan halaman, dari atas ke bawah.

1. Susunan file

Bagian	Isi
Variabel (`:root`)	Warna, lebar isi, dan font ditulis sekali, lalu dipanggil dengan `var(--nama)`. Mengganti warna cukup di satu tempat.
Dasar (`html`, `*`, `body`, elemen umum)	Aturan yang berlaku di seluruh halaman: `box-sizing`, font, ukuran judul, paragraf, daftar, gambar.
`.header`, `.menu`	Kepala halaman dan menu navigasi.
`.intro`	Bagian pembuka dua kolom.
`.konten`, `.bagian`, `.sejarah`, `.tabel`, `table`	Isi utama, garis waktu sejarah, dan tabel.
`#referensi a`	Gaya tautan referensi.
`.footer`, `.anggota`	Kaki halaman dan daftar anggota.
`@media (max-width: 768px)`	Penyesuaian untuk layar kecil.

2. Variabel warna

Variabel	Nilai	Dipakai untuk
`--tinta-1`	#0F172A	Teks utama, garis pemisah bagian, border tabel
`--tinta-2`	#E2E8F0	Teks terang di atas latar gelap (header, footer, judul tabel)
`--background-gelap`	#18215D	Latar header, footer, dan judul kolom tabel
`--background-terang`	#F8FAFC	Latar halaman
`--kontras`	#38BDF8	Aksen biru: garis header/footer, hover menu, border gambar, kata "computer vision?"
`--lebar-isi`	1080px	Lebar maksimum konten

3. Box model

Setiap elemen adalah kotak berlapis: **content** di tengah, lalu **padding** (jarak ke dalam), **border** (garis tepi), dan **margin** (jarak ke luar). Ketentuan tugas meminta box model pada header, konten utama, dan footer:

Elemen	Penerapan
Header	`.header`: `padding: 24px 32px` dan `border-bottom: 6px solid` biru.
Konten utama	`.konten`: `padding` dan `margin: auto` (konten di tengah); `.bagian`: `padding: 48px 0` dan `border-top: 6px`.
Footer	`.footer`: `padding: 24px 32px` dan `border-top: 6px solid` biru.

`* { box-sizing: border-box; }` membuat `width` sudah termasuk padding dan border, sehingga ukuran elemen sesuai perkiraan. Tanpa baris ini, gambar intro (`width: 100%` ditambah border 5px) akan melebihi kolomnya.

4. Tata letak

- **Flexbox** (satu arah) dipakai pada `.header` (judul di kiri, menu di kanan), `.menu` (tautan berjajar), dan `.anggota` (nama anggota berjajar di tengah).

- **Grid** (dua arah) dipakai pada `.intro` (`1fr 1fr`, teks dan gambar sama lebar) dan `.bagian` (`250px 1fr`, judul di kiri dan isi di kanan).

5. Media query (layar 768px ke bawah)

Blok `@media (max-width: 768px)` hanya berlaku saat lebar layar sampai 768px. Isinya menimpa aturan di atas dengan selector yang sama:

- Teks dan judul diperkecil (`body` 16px, `h2` 36px).
- Header dan menu menjadi satu kolom (`flex-direction: column`), menu selebar layar.
- Grid `.intro` dan `.bagian` menjadi satu kolom (`1fr`), sehingga gambar dan isi tersusun ke bawah.
- `br.responsive` disembunyikan (`display: none`) karena tidak perlu lagi pada satu kolom.
- Padding dan ukuran huruf tabel serta footer diperkecil; daftar anggota tersusun ke bawah.

6. Properti lain yang perlu diketahui

Properti	Fungsi
`scroll-behavior: smooth`	Klik menu menggulir halaman dengan halus ke bagian tujuan.
`:hover`, `:focus-visible`	Mengubah warna menu dan tautan saat kursor di atasnya atau saat dipilih lewat keyboard.
`overflow-x: auto` (`.tabel`)	Tabel bisa digeser ke samping bila lebih lebar dari layar.
`border-collapse: collapse`	Garis antarsel tabel menyatu.
`text-align: justify`	Paragraf rata kiri-kanan.
`text-transform: uppercase`	Nama kelompok di footer tampil huruf kapital.
`img { width: 100%; height: auto }`	Gambar mengikuti lebar kolomnya dan proporsinya tetap.

Kode style.css

```css
/* root-penyimpanan variabel */
:root   {
    --tinta-1: #0F172A;
    --tinta-2: #E2E8F0;
    --background-gelap: #18215D;
    --background-terang: #F8FAFC;
    --kontras: #38BDF8;
    --lebar-isi: 1080px;
    --font-judul: "Bricolage Grotesque", "Segoe UI", Arial, sans-serif;
    --font-isi:   "Public Sans", "Segoe UI", Arial, sans-serif;
}

/* overall */
html {
    scroll-behavior: smooth;
}

* {box-sizing: border-box;}

body {
    margin: 0;
    font-family: var(--font-isi);
    font-size: 18px;
    color: var(--tinta-1);
    background-color: var(--background-terang);
}

h1, h2, h3 {
    margin: 0;
    font-family: var(--font-judul);
}

h2 {
    font-size: 40px;
}

h3 {
    margin: 0 0 18px;
    font-size: 26px;
}

p {
    margin: 0 0 18px;
    text-align: justify;
    line-height: 1.5;
}

ul, ol {
    margin: 0 0 18px;
    text-align: justify;
    line-height: 1.5;
}

img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: auto;
}

figcaption {
    font-size: 16px;
    font-style: italic;
}

abbr {
    text-decoration: none;
}

/* header */
.header {
    display: flex;
```

```
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    padding: 24px 32px;
    font-family: var(--font-judul);
    color: var(--tinta-2);
    background-color: var(--background-gelap);
    border-bottom: 6px solid var(--kontras);
}

.menu {
    display: flex;
    gap: 20px;
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
}

.menu a {
    display: block;
    padding: 8px 14px;
    color: var(--tinta-2);
    text-decoration: none;
    border-radius: 10px;
}

.menu a:hover,
.menu a:focus-visible {
    background-color: var(--kontras);
    color: var(--tinta-1);
}

/* intro */
.intro {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    padding: 48px 24px 0;
    gap: 48px;
    align-items: center;
    max-width: var(--lebar-isi);
    margin: auto;
}

.intro h2 {
    font-size: 60px;
    font-weight: 800;
}

.intro p {
    font-size: 20px;
}

.intro span {
    color: var(--kontras);
}

.intro img {
    border: 5px solid var(--kontras);
}

/* isi */
.konten {
    max-width: var(--lebar-isi);
    margin: auto;
    padding: 48px 24px 0;
}

.bagian {
    display: grid;
    grid-template-columns: 250px 1fr;
    gap: 0 48px;
    padding: 48px 0;
```

```
    border-top: 6px solid var(--tinta-1);
}

.sejarah {
    padding: 0 20px;
    list-style: none;
    border-left: 3px solid var(--tinta-1);
}

.sejarah strong {
    display: block;
    margin: 20px 0 0 0;
    font-family: var(--font-judul);
    font-size: 20px;
}

.tabel {
    overflow-x: auto;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

caption {
    padding-bottom: 6px;
    font-size: 16px;
    font-style: italic;
    text-align: left;
}

th, td {
    padding: 12px 14px;
    text-align: center;
    border: 2px solid var(--tinta-1);
}

th {
    font-size: 20px;
    color: var(--tinta-2);
    background-color: var(--background-gelap);
}

#referensi a {
    font-style: italic;
    color: var(--tinta-1);
    text-decoration: none;
}

#referensi a:hover,
#referensi a:focus-visible {
    color: var(--kontras);
}

/* footer */
.footer {
    padding: 24px 32px;
    color: var(--tinta-2);
    background-color: var(--background-gelap);
    border-top: 6px solid var(--kontras);
}

.footer p {
    margin: 4px 0;
    text-align: center;
}

.footer strong {
    text-transform: uppercase;
}

.anggota {
```

```
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 75px;
    margin: 4px 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
}

/* media queries */
@media (max-width: 768px) {
    /* overall */
    body {
        font-size: 16px;
    }

    h2 {
        font-size: 36px;
    }

    h3 {
        margin: 0 0 12px;
        font-size: 20px;
    }

    p {
        margin: 0 0 12px;
    }

    ul, ol {
        margin: 0 0 12px;
    }

    figcaption {
        font-size: 12px;
    }

    /* header */
    .header {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        padding: 16px;
    }

    .header h1 {
        font-size: 26px;
    }

    .navbar {
        width: 100%;
    }

    .menu {
        flex-direction: column;
        gap: 4px;
    }

    .menu a {
        padding: 10px 12px;
    }

    /* intro */
    .intro {
        grid-template-columns: 1fr;
        gap: 12px;
        padding: 24px 12px 0;
    }

    .intro h2 {
        font-size: 40px;
    }

    .intro p {
```

```
        margin: 0 0 18px;
        font-size: 18px;
    }

    /* isi */
    .konten {
        padding: 24px 12px 0;
    }

    .bagian {
        grid-template-columns: 1fr;
        gap: 12px;
        padding: 24px 0;
    }

    br.responsive {
        display: none;
    }

    .sejarah strong {
        margin: 12px 0 0;
        font-size: 18px;
    }

    caption {
        padding: 0 0 3px;
        font-size: 12px;
    }

    th, td {
        padding: 6px 7px;
        font-size: 16px;
    }

    th {
        font-size: 18px;
    }

    /* footer */
    .footer {
        padding: 16px;
        font-size: 12px;
    }

    .anggota {
        flex-direction: column;
        gap: 4px;
    }
}
```