

# 240605

렌스평선이용해서 만듦

게시판

홈 > 게시판

1

제목

검색

총 게시물 2건 | 현재페이지 1 / 1

번호	제목	작성자	작성일	조회수
2 공지	제목2	문성진	YYYY-MM-DD	1
2	제목2	문성진	YYYY-MM-DD	1
1	3 제목1	문성진	YYYY-MM-DD	0

4

1 2 3 4 ... 9 10 >

5 글쓰기

6

번호	제목	작성자	작성일	조회수
검색 데이터가 없습니다.				

db


논리

물리

게시판

게시판ID
게시물제목
게시물설명
조회횟수
생성IP
공지여부
공개여부
사용여부
첨부파일ID
최초등록시점
최초등록자ID
최종수정시점
최종수정자ID

BOARD

 BOARD_ID: CHAR(20)
BOARD_SJ: VARCHAR(2000)
BOARD_CN: MEDIUMTEXT
INQUIRE_CO: INTEGER
CREAT_IP: VARCHAR(128)
NOTICE_AT: CHAR(1)
OTHBC_AT: CHAR(1)
USE_AT: CHAR(1)
ATCH_FILE_ID: CHAR(20)
FRST_REGIST_PNTTM: DATETIME
FRST_REGISTER_ID: VARCHAR(100)
LAST_UPDT_PNTTM: DATETIME
LAST_UPDUSR_ID: VARCHAR(20)

- 생성IP등 보이지 않는 정보들도 생성해줘야 한다.
  - IP : 보안때문에 사용. Ddos같은 경우 한 IP로 물밀듯 들어오는데 그럴 때 차단해야 함
  - 사용여부, 최초등록시점, 최종수정시점 등
- IP, 등록자ID 를 같이 사용해서 글 등록하는 이유
  - 같은 IP에서 구분하기 위해서
- 사용여부
  -

db만들기

```
CREATE TABLE BOARD
(
  BOARD_ID          CHAR(20) NOT NULL,
  BOARD_SJ          VARCHAR(2000) NULL,
  BOARD_CN          MEDIUMTEXT NULL,
  INQUIRE_CO       INTEGER NULL,
```

```

CREAT_IP          VARCHAR(30) NULL,
NOTICE_AT         CHAR(1) NULL,
OTHBC_AT         CHAR(1) NULL,
USE_AT           CHAR(1) NULL,
ATCH_FILE_ID     CHAR(20) NULL,
FRST_REGIST_PNTTM DATETIME NULL,
FRST_REGISTER_ID VARCHAR(100) NULL,
LAST_UPDT_PNTTM  DATETIME NULL,
LAST_UPDUSR_ID   VARCHAR(20) NULL
);

```

```

ALTER TABLE BOARD
ADD PRIMARY KEY (BOARD_ID);

```

```

ALTER TABLE BOARD COMMENT = '게시판';

```

```

ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN BOARD_ID BOARD_ID CHAR(20)
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN BOARD_SJ BOARD_SJ VARCHAR(200)
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN BOARD_CN BOARD_CN MEDIUMTEXT
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN INQUIRE_CO INQUIRE_CO INTEGER
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN CREAT_IP CREAT_IP VARCHAR(30)
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN NOTICE_AT NOTICE_AT CHAR(1)
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN OTHBC_AT OTHBC_AT CHAR(1)
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN USE_AT USE_AT CHAR(1) NULL
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN ATCH_FILE_ID ATCH_FILE_ID CHAR(20)
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN FRST_REGIST_PNTTM FRST_REGIST_PNTTM DATETIME
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN FRST_REGISTER_ID FRST_REGISTER_ID VARCHAR(100)
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN LAST_UPDT_PNTTM LAST_UPDT_PNTTM DATETIME
ALTER TABLE BOARD CHANGE COLUMN LAST_UPDUSR_ID LAST_UPDUSR_ID VARCHAR(20)

```

## db정보넣기

```

INSERT INTO BOARD (
    BOARD_ID
    , BOARD_SJ
    , INQUIRE_CO
    , NOTICE_AT

```

```

, OTHBC_AT
, USE_AT
, FRST_REGIST_PNTTM
, FRST_REGISTER_ID
, LAST_UPDT_PNTTM
, LAST_UPDUSR_ID
) VALUES (
'BOARD_X000000000000001'
, '제목1'
, 0
, 'Y'
, 'Y'
, 'Y'
, NOW()
, 'admin'
, NOW()
, 'admin'
);

```

```

INSERT INTO BOARD (
BOARD_ID
, BOARD_SJ
, INQUIRE_CO
, NOTICE_AT
, OTHBC_AT
, USE_AT
, FRST_REGIST_PNTTM
, FRST_REGISTER_ID
, LAST_UPDT_PNTTM
, LAST_UPDUSR_ID
) VALUES (
'BOARD_X000000000000002'
, '제목2'
, 0
, 'N'
, 'N'
, 'Y'
, NOW()

```

```

, 'admin'
, NOW()
, 'admin'
);

INSERT INTO BOARD (
BOARD_ID
, BOARD_SJ
, INQUIRE_CO
, NOTICE_AT
, OTHBC_AT
, USE_AT
, FRST_REGIST_PNTTM
, FRST_REGISTER_ID
, LAST_UPDT_PNTTM
, LAST_UPDUSR_ID
) VALUES (
'BOARD_X000000000000003'
, '제목3'
, 0
, 'Y'
, 'N'
, 'Y'
, NOW()
, 'admin'
, NOW()
, 'admin'
);

```

ids 생성

```

INSERT INTO ids
(TABLE_NAME, NEXT_ID)
VALUES('BOARD_ID', 1);

```

공지글 쿼리

```

SELECT
    A.BOARD_ID
  , A.BOARD_SJ
  , A.INQUIRE_CO
  , A.NOTICE_AT
  , A.OTHBC_AT
  , A.USE_AT
  , A.FRST_REGIST_PNTTM
  , A.FRST_REGISTER_ID
  , A.LAST_UPDT_PNTTM
  , A.LAST_UPDUSR_ID
FROM BOARD A
WHERE A.USE_AT = 'Y'
      AND A.NOTICE_AT = 'Y'
ORDER BY A.FRST_REGIST_PNTTM DESC;

```

#### 일반글 검색쿼리

```

-- 일반글
SELECT
    A.BOARD_ID
  , A.BOARD_SJ
  , A.INQUIRE_CO
  , A.NOTICE_AT
  , A.OTHBC_AT
  , A.USE_AT
  , A.FRST_REGIST_PNTTM
  , A.FRST_REGISTER_ID
  , A.LAST_UPDT_PNTTM
  , A.LAST_UPDUSR_ID
FROM BOARD A
WHERE A.USE_AT = 'Y'
      -- 제목 AND A.BOARD_SJ LIKE CONCAT('%', '제목', '%')
      -- 게시글 AND A.BOARD_CN LIKE CONCAT('%', '내용', '%')
      AND A.FRST_REGISTER_ID LIKE CONCAT('%', 'admin', '%')
ORDER BY A.FRST_REGIST_PNTTM DESC;

```

context-idgen 추가

```
<!-- BOARD START -->
    <bean name="egovBoardIdGnrService" class="org.egovframe
        <property name="dataSource" ref="egov.dataSource"
        <property name="strategy"    ref="boardStrategy" />
        <property name="blockSize"  value="10" />
        <property name="table"      value="IDS" />
        <property name="tableName"  value="BOARD_ID" />
    </bean>

    <bean name="boardStrategy" class="org.egovframe.rte.f
        <property name="prefix"      value="BOARD_" />
        <property name="cipers"     value="14" />
        <property name="fillChar"   value="0" />
    </bean>
<!-- BOARD END -->
```

## 240612

BoardVO

```
package egovframework.let.board.service;

import java.io.Serializable;

import egovframework.com.cmm.ComDefaultVO;

public class BoardVO extends ComDefaultVO implements Serializable {

    //게시판 ID
    private String boardId;

    //게시물명
    private String boardSj;
```

```
//게시물 내용
private String boardCn;

//조회수
private int inquireCo;

//등록자IP
private String creatIp;

//공지여부
private String noticeAt;

//비공개여부
private String othbcAt;

//사용여부
private String useAt;

//첨부파일ID
private String atchFileId;

//최초등록시점
private java.util.Date frstRegistPnttm;

//최초등록자ID
private String frstRegisterId;

//최종수정시점
private java.util.Date lastUpdtPnttm;

//최종수정자ID
private String lastUpdusrId;

//사용자ID
private String userId;

//관리자 여부
private String mngAt;
```



```
//게시물 타입
private String boardType;

public String getBoardId() {
    return boardId;
}

public void setBoardId(String boardId) {
    this.boardId = boardId;
}

public String getBoardSj() {
    return boardSj;
}

public void setBoardSj(String boardSj) {
    this.boardSj = boardSj;
}

public String getBoardCn() {
    return boardCn;
}

public void setBoardCn(String boardCn) {
    this.boardCn = boardCn;
}

public int getInquireCo() {
    return inquireCo;
}

public void setInquireCo(int inquireCo) {
    this.inquireCo = inquireCo;
}

public String getCreatIp() {
    return creatIp;
}
```

```
}

public void setCreatIp(String creatIp) {
    this.creatIp = creatIp;
}

public String getNoticeAt() {
    return noticeAt;
}

public void setNoticeAt(String noticeAt) {
    this.noticeAt = noticeAt;
}

public String getOthbcAt() {
    return othbcAt;
}

public void setOthbcAt(String othbcAt) {
    this.othbcAt = othbcAt;
}

public String getUseAt() {
    return useAt;
}

public void setUseAt(String useAt) {
    this.useAt = useAt;
}

public String getAtchFileId() {
    return atchFileId;
}

public void setAtchFileId(String atchFileId) {
    this.atchFileId = atchFileId;
}
```

```

public java.util.Date getFrstRegistPnttm() {
    return frstRegistPnttm;
}

public void setFrstRegistPnttm(java.util.Date frstRegistP
    this.frstRegistPnttm = frstRegistPnttm;
}

public String getFrstRegisterId() {
    return frstRegisterId;
}

public void setFrstRegisterId(String frstRegisterId) {
    this.frstRegisterId = frstRegisterId;
}

public java.util.Date getLastUpdtPnttm() {
    return lastUpdtPnttm;
}

public void setLastUpdtPnttm(java.util.Date lastUpdtPnttm
    this.lastUpdtPnttm = lastUpdtPnttm;
}

public String getLastUpdusrId() {
    return lastUpdusrId;
}

public void setLastUpdusrId(String lastUpdusrId) {
    this.lastUpdusrId = lastUpdusrId;
}

public String getUserId() {
    return userId;
}

public void setUserId(String userId) {
    this.userId = userId;
}

```

```

    }

    public String getMngAt() {
        return mngAt;
    }

    public void setMngAt(String mngAt) {
        this.mngAt = mngAt;
    }

    public String getBoardType() {
        return boardType;
    }

    public void setBoardType(String boardType) {
        this.boardType = boardType;
    }

}

```

## Board\_mysql.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="boardDAO">

    <resultMap id="board" type="egovframework.let.board.serv.
        <result property="boardId" column="BOARD_ID"/>
        <result property="boardSj" column="BOARD_SJ"/>
        <result property="boardCn" column="BOARD_CN"/>
        <result property="inqireCo" column="INQUIRE_CO"/>
        <result property="creatIp" column="CREAT_IP"/>
        <result property="noticeAt" column="NOTICE_AT"/>
        <result property="othbcAt" column="OTHBC_AT"/>
        <result property="useAt" column="USE_AT"/>
    </resultMap>

```

```

        <result property="atchFileId" column="ATCH_FILE_ID"/>
        <result property="frstRegistPnttm" column="FRST_REGIS'
        <result property="frstRegisterId" column="FRST_REGIST
    </resultMap>

    <select id="selectBoardList" resultType="egovMap">
        SELECT
            A.BOARD_ID
            , A.BOARD_SJ
            , A.INQUIRE_CO
            , A.NOTICE_AT
            , A.OTHBC_AT
            , A.USE_AT
            , A.FRST_REGIST_PNTTM
            , A.FRST_REGISTER_ID
            , A.LAST_UPDT_PNTTM
            , A.LAST_UPDUSR_ID
        FROM BOARD A
        <include refid="selectBoardListWhere"></include>
        ORDER BY A.FRST_REGIST_PNTTM DESC

        <if test='noticeAt != "Y"'>
            LIMIT #{recordCountPerPage} OFFSET #{firstIndex}
        </if>
    </select>

    <select id="selectBoardListCnt" resultType="java.lang.Int
        SELECT
            COUNT(*) CNT
        FROM BOARD A
        <include refid="selectBoardListWhere"></include>
    </select>

    <sql id="selectBoardListWhere">
        <where>
            A.USE_AT = 'Y'
        <choose>
            <when test='noticeAt == "Y"'>

```

```

        AND A.NOTICE_AT ='Y'
    </when>
    <otherwise>
        <if test='searchCondition != null and sea
            <choose>
                <when test='searchCondition == "0
                    AND A.BOARD_SJ LIKE CONCAT('%
                </when>
                <when test='searchCondition == "1
                    AND A.BOARD_CN LIKE CONCAT('%
                </when>
                <when test='searchCondition == "2
                    AND A.FRST_REGISTER_ID LIKE C
                </when>
            </choose>
        </if>
    </otherwise>
</choose>
</where>
</sql>

<select id="boardDAO.selectBoard" resultMap="board">
    SELECT
        BOARD_ID
        , BOARD_SJ
        , BOARD_CN
        , INQUIRE_CO
        , CREAT_IP
        , NOTICE_AT
        , OTHBC_AT
        , USE_AT
        , ATCH_FILE_ID
        , FRST_REGIST_PNTTM
        , FRST_REGISTER_ID
    FROM BOARD
    WHERE BOARD_ID = #{boardId}
        AND USE_AT = 'Y'
</select>

```

```

        <update id="boardDAO.updateViewCnt" parameterType="egovfr
            UPDATE BOARD SET
                INQUIRE_CO = INQUIRE_CO + 1
            WHERE BOARD_ID = #{boardId}
        </update>

</mapper>

```

## BoardDAO

```

package egovframework.let.board.service.impl;

import java.util.List;

import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.EgovAbstractMapper;
import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import egovframework.let.board.service.BoardVO;
import egovframework.let.temp3.service.Temp3VO;

@Repository("boardDAO")
public class BoardDAO extends EgovAbstractMapper{

    //게시물 목록 가져오기
    public List<EgovMap> selectBoardList(BoardVO vo) throws E
        return selectList("boardDAO.selectBoardList", vo);
    }

    //게시물 목록 수
    public int selectBoardListCnt(BoardVO vo) throws Exceptio
        return selectOne("boardDAO.selectBoardListCnt", vo);
    }

    //게시물 상세정보
    public BoardVO selectBoard(BoardVO vo) throws Exception {

```

```

        return selectOne("boardDAO.selectBoard", vo);
    }

    //조회수 업
    public void updateViewCnt(BoardVO vo) throws Exception {
        update("boardDAO.updateViewCnt", vo);
    }
}

```

## BoardServiceImpl

```

package egovframework.let.board.service.impl;

import java.util.List;

import javax.annotation.Resource;

import org.egovframe.rte.fdl.cmmn.EgovAbstractServiceImpl;
import org.egovframe.rte.fdl.idgnr.EgovIdGnrService;
import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;
import org.springframework.stereotype.Service;

import egovframework.let.board.service.BoardService;
import egovframework.let.board.service.BoardVO;

@Service("boardService")
public class BoardServiceImpl extends EgovAbstractServiceImpl {

    @Resource(name = "boardDAO")
    private BoardDAO boardDAO;

    @Resource(name = "egovBoardIdGnrService")
    private EgovIdGnrService idgenService;

    //게시물 목록 가져오기
    public List<EgovMap> selectBoardList(BoardVO vo) throws E

```



```

        return boardDAO.selectBoardList(vo);
    }

    //게시물 목록 수
    public int selectBoardListCnt(BoardVO vo) throws Exception {
        return boardDAO.selectBoardListCnt(vo);
    }

    //게시물 상세정보
    public BoardVO selectBoard(BoardVO vo) throws Exception {
        //조회수 업
        boardDAO.updateViewCnt(vo);
        return boardDAO.selectBoard(vo);
    }
}

```

## BoardService

```

package egovframework.let.board.service;

import java.util.List;

import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;

public interface BoardService {

    //게시물 목록 가져오기
    public List<EgovMap> selectBoardList(BoardVO vo) throws Exception;

    //게시물 목록 수
    public int selectBoardListCnt(BoardVO vo) throws Exception;

    //게시물 상세정보
    public BoardVO selectBoard(BoardVO vo) throws Exception;

}

```

## BoardController

```
package egovframework.let.board.web;

import java.util.List;

import javax.annotation.Resource;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;
import org.egovframe.rte.ptl.mvc.tags.ui.pagination.Pagination;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping

import egovframework.com.cmm.LoginVO;
import egovframework.com.cmm.util.EgovUserDetailsHelper;
import egovframework.let.board.service.BoardService;
import egovframework.let.board.service.BoardVO;

@Controller
public class BoardController {

    @Resource(name = "boardService")
    private BoardService boardService;

    //게시물 목록 가져오기
    @RequestMapping(value = "/board/selectList.do")
    public String selectList(@ModelAttribute("searchVO") BoardVO searchVO) {
        //공지 게시 글
        searchVO.setNoticeAt("Y");
        List<EgovMap> noticeResultList = boardService.selectB
        model.addAttribute("noticeResultList", noticeResultLi

        PaginationInfo paginationInfo = new PaginationInfo();
```

```

        paginationInfo.setCurrentPageNo(searchVO.getPageIndex());
        paginationInfo.setRecordCountPerPage(searchVO.getPageLimit());
        paginationInfo.setPageSize(searchVO.getPageSize());

        searchVO.setFirstIndex(paginationInfo.getFirstRecordIndex());
        searchVO.setLastIndex(paginationInfo.getLastRecordIndex());
        searchVO.setRecordCountPerPage(paginationInfo.getRecordCountPerPage());

        //일반 게시 글
        searchVO.setNoticeAt("N");
        List<EgovMap> resultList = boardService.selectBoardList(searchVO);
        model.addAttribute("resultList", resultList);

        int totCnt = boardService.selectBoardListCnt(searchVO);
        paginationInfo.setTotalRecordCount(totCnt);
        model.addAttribute("paginationInfo", paginationInfo);

        return "board/BoardSelectList";
    }

    //게시물 가져오기
    @RequestMapping(value = "/board/select.do")
    public String select(@ModelAttribute("searchVO") BoardVO boardVO,
        LoginVO user = (LoginVO)EgovUserDetailsHelper.getAuthenticatedUser(),
        Model model) {
        model.addAttribute("USER_INFO", user);

        BoardVO result = boardService.selectBoard(boardVO);
        //비밀글 여부 체크
        if("Y".equals(result.getOthbcAt())) {
            //본인 및 관리자만 허용
            if(user == null || user.getId() == null || (!user.getId().equals(result.getWriterId()))) {
                model.addAttribute("message", "작성자 본인만 확인");
                return "forward:/board/selectList.do";
            }
        }
        model.addAttribute("result", result);
        return "board/BoardSelect";
    }
}

```

```
}
```

## BoardSelectList.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="ui" uri="http://egovframework.gov/ctl/ui"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn"%>
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"%>

<c:import url="/template/header.do" charEncoding="utf-8">
    <c:param name="title" value="게시판"/>
</c:import>

<!-- 기본 URL -->
<c:url var="_BASE_PARAM" value="">
    <c:if test="${not empty searchV0.searchCondition}"><c:param name="searchCondition" value="${searchV0.searchCondition}" />
    <c:if test="${not empty searchV0.searchKeyword}"><c:param name="searchKeyword" value="${searchV0.searchKeyword}" />
</c:url>

<div class="container">
    <div id="contents">
        <!-- 검색 영역 -->
        <div id="bbs_search">
            <form name="frm" method="post" action="/board/selectList.do">
                <fieldset>
                    <legend>검색조건입력폼</legend>
                    <input type="hidden" name="boardType" value="${boardType}" />
                    <label for="ftext" class="hdn">검색분류선택</label>
                    <select name="searchCondition" id="ftext">
                        <option value="0" <c:if test="${searchV0.searchCondition == 0}" selected=""></c:if>전체보기</option>
                        <option value="1" <c:if test="${searchV0.searchCondition == 1}" selected=""></c:if>제목검색</option>
                        <option value="2" <c:if test="${searchV0.searchCondition == 2}" selected=""></c:if>내용검색</option>
                    </select>
                </fieldset>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <label for="inp_text" class="hdn">검색어입력</label>
        <input name="searchKeyword" value="<c:out value="searchKeyword" />"
            id="inp_text" />
        <span class="bbtn_s"><input type="submit" value="검색" /></span>
    </fieldset>
</form>
</div>

<!-- 목록영역 -->
<div id="bbs_wrap">
    <div class="total">
        총 게시물
        <strong><c:out value="${paginationInfo.totalRecordCount}" /></strong>
        현재페이지 <strong><c:out value="${paginationInfo.currentPage}" /></strong>
        <c:out value="${paginationInfo.totalPageCount}" />페이지
    </div>

    <div class="bss_list">
        <table class="list_table">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="num" scope="col">번호</th>
                    <th class="tit" scope="col">제목</th>
                    <th class="writer" scope="col">작성자</th>
                    <th class="date" scope="col">작성일</th>
                    <th class="hits" scope="col">조회수</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!-- 공지 글 -->
                <c:forEach var="result" items="${noticeList}">
                    <tr class="notice">
                        <td class="num"><span class="bbtn_s"><input type="button" value="공지" /></span></td>
                        <td class="tit">
                            <c:url var="viewUrl" value="/board/view.do" />
                            <c:param name="boardId" value="${result.boardId}" />
                            <c:param name="pageIndex" value="1" />
                        </c:url>

```

```

        <a href="${viewUrl}"><c:out
    </td>
    <td class="writer" data-cell-
    <td class="date" data-cell-he
        <fmt:formatDate value="${
    </td>
    <td class="hits" data-cell-he
    </tr>
</c:forEach>

<!-- 일반 글 -->
<c:forEach var="result" items="${resu
    <tr>
        <td class="num"><c:out value=
        <td class="tit">
            <c:url var="viewUrl" valu
                <c:param name="boardI
                <c:param name="pageIn
            </c:url>
            <a href="${viewUrl}">
                <c:if test="${result.
                    
        </td>
        <td class="writer" data-cell-
        <td class="date" data-cell-he
            <fmt:formatDate value="${
        </td>
        <td class="hits" data-cell-he
    </tr>
</c:forEach>

<!-- 게시 글이 없을 경우 -->
<c:if test="${fn:length(resultList) =
    <tr class="empty"><td colspan="5"
</c:if>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>

<div id="paging">
    <c:url var="pageUrl" value="/board/selectList
    <c:set var="pagingParam"><c:out value="${page
    <ui:pagination paginationInfo="${paginationIn
</div>
</div>
<div class="btn-cont ar">
    <c:url var="regUrl" value="/board/boardRegist.do$
    <a href="${regUrl}" class="btn spot"><i class="ic
</div>
</div>
</div>

<script>
<c:if test="${not empty message}">
    alert("${message}");
</c:if>
</script>

<c:import url="/template/footer.do" charEncoding="utf-8"/>

```


src/main/java

```


▼ M-J > homepage2024 [DB connect master]
  ▼ > src/main/java
    ▼ > egovframework
      > com.cmm
      ▼ > let
        ▼ > board
          ▼ > service
            ▼ > impl
              > BoardDAO.java
              > BoardServiceImpl.java
              > BoardService.java
              > BoardVO.java
          ▼ > web
            > BoardController.java

```

src/main/resources



jsp



footer, header, template 만들기

header

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="ui" uri="http://egovframework.gov/ctl/ui" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn" %>
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags" %>
<!DOCTYPE html>
```



```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="ko">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name= "viewport" content="width=device-width,initial-sc
<title><c:out value="${param.title}" /></title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></s

<!-- BBS Style '0' 12개 -->
<link href="/asset/BBSTMP_00000000000001/style.css" rel="style
<!-- 공통 Style '0' 13개 -->
<link href="/asset/LYTTMP_00000000000000/style.css" rel="style
<link href="/asset/TYPETMP_02/style.css" rel="stylesheet" />

</head>
<body>

<header class="site-header">
  <div class="util">
    <div class="wrap">
      <ul>
        <li><a href="/">HOME</a></li>
        <c:choose>
          <c:when test="${empty USER_INFO.id}">
            <li><a href="/uat/uia/egovLoginUsr.do
          </c:when>
          <c:otherwise>
            <li><strong><c:out value="${USER_INFO
            <li><a href="/uat/uia/actionLogout.do
          </c:otherwise>
        </c:choose>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="header-cont wrap">
    <nav class="site-gnb">
      <ul>
        <li>

```

```

        <a href="/board/selectList.do">게시판</a>
    </li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>

```

## footer

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="ui" uri="http://egovframework.gov/ctl/ui"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn"%>
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>

</body>
</html>

```

## TemplateController

```

package egovframework.let.template.web;

import java.util.List;

import javax.annotation.Resource;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.egovframe.rte.fdl.string.EgovStringUtil;
import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import egovframework.com.cmm.LoginVO;
import egovframework.com.cmm.util.EgovUserDetailsHelper;

```

```

import egovframework.let.temp.service.TempService;
import egovframework.let.temp.service.TempVO;

@Controller
public class TemplateController {

    //헤더
    @RequestMapping(value = "/template/header.do")
    public String header(HttpServletRequest request, ModelMap model) {

        LoginVO user = (LoginVO)EgovUserDetailsHelper.getAuthUser(request);
        model.addAttribute("USER_INFO", user);

        return "/template/Header";
    }


    //푸터
    @RequestMapping(value = "/template/footer.do")
    public String footer(HttpServletRequest request, ModelMap model) {

        return "/template/Footer";
    }


}

```




아래 파일 사용





Header.jsp, Footer.jsp





TemplateController


▼  > homepage2024 [DB connect master]  


▼  > src/main/java


▼  > egovframework


>  com.cmm


▼  > let


>  > board


>  cop


>  > letcrud


>  main


>  sym.cal


>  temp

>  temp3

▼  > template.web

>  TemplateController.java

>  uat.uia

>  utl