

240604 CRUD대회 복습

CRUD

홈 > CRUD

1 ID	제목	작성자	작성일	관리
CRUD_00003	2 CRUD3번	문성진	3 2024-05-29	4 삭제
CRUD_00002	CRUD2번	문성진	2024-05-29	삭제
CRUD_00001	CRUD1번	문성진	2024-05-29	삭제

5 < 1 2 3 4 ... 9 10 >

6 글쓰기

삭제하시겠습니까?

확인취소

제목	<div>1 제목을 입력하세요.</div>
작성자	<div>2 작성자를 입력하세요.</div>
내용	<div>3 내용을 입력하세요.</div>

4 등록

5 취소

제목	CRUD 1번 글
작성자	문성진
작성일	2024-05-29
내용	내가 1등해서 상품권 타간다~

1 수정
2 삭제
3 목록

삭제하시겠습니까?

확인
취소

위와같이 만들되 ui 신경 x 기능만

DB

```

CREATE TABLE LETCRUD
(
  CRUD_ID          CHAR(10) NOT NULL,
  CRUD_SJ          VARCHAR(100) NULL,
  CRUD_CN          TEXT NULL,
  USER_NM          VARCHAR(20) NULL,
  FRST_REGIST_PNTTM DATETIME NULL
);
    
```

```
ALTER TABLE LETCRUD
ADD PRIMARY KEY (CRUD_ID);
```

```
ALTER TABLE LETCRUD COMMENT = 'CRUD테이블';
```

```
ALTER TABLE LETCRUD CHANGE COLUMN CRUD_ID CRUD_ID CHAR(10)
ALTER TABLE LETCRUD CHANGE COLUMN CRUD_SJ CRUD_SJ VARCHAR
ALTER TABLE LETCRUD CHANGE COLUMN CRUD_CN CRUD_CN TEXT NU
ALTER TABLE LETCRUD CHANGE COLUMN USER_NM USER_NM VARCHAR
ALTER TABLE LETCRUD CHANGE COLUMN FRST_REGIST_PNTTM FRST_
```

```
INSERT INTO IDS (
    TABLE_NAME
    , NEXT_ID
) VALUES ('CRUD_ID', 1);
```

context-idgen


```
<!-- CRUD START -->
<bean name="egovCrudIdGnrService" class="org.egovframe.rte.fdl.idgnr.impl.EgovTableIdGnrServiceImpl" dest:
    <property name="dataSource" ref="egov.dataSource" />
    <property name="strategy" ref="crudStrategy" />
    <property name="blockSize" value="10" />
    <property name="table" value="IDS" />
    <property name="tableName" value="CRUD_ID" />
</bean>

<bean name="crudStrategy" class="org.egovframe.rte.fdl.idgnr.impl.strategy.EgovIdGnrStrategyImpl">
    <property name="prefix" value="CRUD_" />
    <property name="ciphers" value="5" />
    <property name="fillChar" value="0" />
</bean>
<!-- CRUD END -->
```


```
<!-- CRUD START -->
<bean name="egovCrudIdGnrService" class="org.egovframe.rte
    <property name="dataSource" ref="egov.dataSource" />
    <property name="strategy" ref="crudStrategy" />
    <property name="blockSize" value="10" />
    <property name="table" value="IDS" />
    <property name="tableName" value="CRUD_ID" />
</bean>
```

```
<bean name="crudStrategy" class="org.egovframe.rte.fdl.id
    <property name="prefix" value="CRUD_" />
    <property name="cipers" value="5" />
    <property name="fillChar" value="0" />
</bean>
<!-- CRUD END -->
```


crud 구조만들기



mapper 만들기



jsp 만들기



CrudVO

```
package egovframework.let.crud.service;

import java.io.Serializable;

import egovframework.com.cmm.ComDefaultVO;

public class CrudVO extends ComDefaultVO implements Serializable {

    private String crudId;
```

```

private String crudSj;
private String crudCn;
private String userNm;
private String frstRegistPnttm;

public String getCrudId() {
    return crudId;
}
public void setCrudId(String crudId) {
    this.crudId = crudId;
}
public String getCrudSj() {
    return crudSj;
}
public void setCrudSj(String crudSj) {
    this.crudSj = crudSj;
}
public String getCrudCn() {
    return crudCn;
}
public void setCrudCn(String crudCn) {
    this.crudCn = crudCn;
}
public String getUserNm() {
    return userNm;
}
public void setUserNm(String userNm) {
    this.userNm = userNm;
}
public String getFrstRegistPnttm() {
    return frstRegistPnttm;
}
public void setFrstRegistPnttm(String frstRegistPnttm) {
    this.frstRegistPnttm = frstRegistPnttm;
}

}

```


Crud_mysql.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="crudDAO">

    <resultMap type="egovframework.let.crud.service.CrudVO" id="crudVO" >
        <result property="crudId" column="CRUD_ID" />
        <result property="crudSj" column="CRUD_SJ" />
        <result property="crudCn" column="CRUD_CN" />
        <result property="userNm" column="USER_NM" />
        <result property="frstRegistPnttm" column="FRST_REGIST_PNTTM" />
    </resultMap>

    <select id="crudDAO.selectCrudList" resultType="egovMap">
        SELECT
            CRUD_ID
            , CRUD_SJ
            , USER_NM
            , FRST_REGIST_PNTTM
        FROM letcrud
        ORDER BY CRUD_ID DESC
        LIMIT #{recordCountPerPage} OFFSET #{firstIndex}
    </select>

    <select id="crudDAO.selectCrudListCnt" resultType="java.lang.Integer">
        SELECT
            COUNT(*) CNT
        FROM letcrud
    </select>

    <select id="crudDAO.selectCrud" resultType="egovframework.let.crud.service.CrudVO">
        SELECT
            CRUD_ID
            , CRUD_SJ
            , CRUD_CN
    </select>
</mapper>
```

```

        , USER_NM
        , FRST_REGIST_PNTTM
    FROM letcrud
    WHERE CRUD_ID = #{crudId}
</select>

<insert id="crudDAO.insertCrud" parameterType="egovframework"
    INSERT INTO letcrud (
        CRUD_ID
        , CRUD_SJ
        , CRUD_CN
        , USER_NM
        , FRST_REGIST_PNTTM
    )VALUES (
        #{crudId}
        , #{crudSj}
        , #{crudCn}
        , #{userNm}
        , NOW()
    )
</insert>

<update id="crudDAO.updateCrud" parameterType="egovframework"
    UPDATE letcrud SET
        CRUD_SJ = #{crudSj}
        , CRUD_CN = #{crudCn}
        , USER_NM = #{userNm}
        , FRST_REGIST_PNTTM = NOW()
    WHERE CRUD_ID = #{crudId}
</update>

<delete id="crudDAO.deleteCrud" parameterType="egovframework"
    DELETE FROM letcrud
    WHERE CRUD_ID = #{crudId}
</delete>

</mapper>

```

CrudDAO

```
package egovframework.let.crud.service.impl;

import java.util.List;

import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.EgovAbstractMapper;
import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import egovframework.let.crud.service.CrudVO;

@Repository("crudDAO")
public class CrudDAO extends EgovAbstractMapper{

    //임시데이터 가져오기
    public CrudVO selectCrud(CrudVO vo) throws Exception {
        return selectOne("crudDAO.selectCrud", vo);
    }

    //임시데이터 목록 가져오기
    public List<EgovMap> selectCrudList(CrudVO vo) throws Exception {
        return selectList("crudDAO.selectCrudList", vo);
    }

    //임시데이터 등록
    public void insertCrud(CrudVO vo) throws Exception {
        insert("crudDAO.insertCrud", vo);
    }

    //임시데이터 수정
    public void updateCrud(CrudVO vo) throws Exception {
        update("crudDAO.insertCrud", vo);
    }

    //임시데이터 삭제
    public void deleteCrud(CrudVO vo) throws Exception {
```

```

        delete("crudDAO.deleteCrud", vo);
    }

    //임시데이터 목록 수
    public int selectCrudListCnt(CrudVO vo) throws Exception
        return selectOne("crudDAO.selectCrudListCnt", vo);
    }

}

```

CrudServiceImpl

```

@Resource(name = "egovTempIdGnrService")
private EgovIdGnrService idgenService;

```

idgen에서 설정해놓은 name으로 사용해야함.(아래와 같이)

```

<!-- CRUD START -->
<bean name="egovCrudIdGnrService" class="org.e
    <property name="dataSource" ref="egov.data
    <property name="strategy" ref="crudStrateg
    <property name="blockSize" value="10" />
    <property name="table" value="IDS" />
    <property name="tableName" value="CRUD_ID"
</bean>

```

```

@Resource(name = "egovCrudIdGnrService")
private EgovIdGnrService idgenService;

```

```

package egovframework.let.crud.service.impl;

import java.util.List;

import javax.annotation.Resource;

import org.egovframe.rte.fdl.cmmn.EgovAbstractServiceImpl;
import org.egovframe.rte.fdl.idgnr.EgovIdGnrService;
import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;
import org.springframework.stereotype.Service;

import egovframework.let.crud.service.CrudService;
import egovframework.let.crud.service.CrudVO;

@Service("crudService")
public class CrudServiceImpl extends EgovAbstractServiceImpl {

    @Resource(name = "crudDAO")
    private CrudDAO crudDAO;

    @Resource(name = "egovCrudIdGnrService")
    private EgovIdGnrService idgenService;

    //임시데이터 목록 가져오기
    public List<EgovMap> selectCrudList(CrudVO vo) throws Exception {
        return crudDAO.selectCrudList(vo);
    }

    //임시데이터 목록 수
    public int selectCrudListCnt(CrudVO vo) throws Exception {
        return crudDAO.selectCrudListCnt(vo);
    }

    //임시데이터 상세
    public CrudVO selectCrud(CrudVO vo) throws Exception {
        return crudDAO.selectCrud(vo);
    }
}

```

```

//임시데이터 등록하기
public String insertCrud(CrudVO vo) throws Exception {
    String id = idgenService.getNextStringId();
    vo.setCrudId(id);
    crudDAO.insertCrud(vo);

    return id;
}

//임시데이터 수정하기
public void updateCrud(CrudVO vo) throws Exception {
    crudDAO.updateCrud(vo);
}

//임시데이터 삭제하기
public void deleteCrud(CrudVO vo) throws Exception {
    crudDAO.deleteCrud(vo);
}
}

```

CrudService

```

package egovframework.let.crud.service;

import java.util.List;

import org.egovframe.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap;

public interface CrudService {

    //임시데이터 가져오기
    public CrudVO selectCrud(CrudVO vo) throws Exception;

    //임시데이터 등록하기
    public String insertCrud(CrudVO vo) throws Exception;
}

```

```
//임시데이터 목록 가져오기
public List<EgovMap> selectCrudList(CrudVO vo) throws Exc

//임시데이터 목록 수
public int selectCrudListCnt(CrudVO vo) throws Exception;

//임시데이터 수정하기
public void updateCrud(CrudVO vo) throws Exception;

//임시데이터 삭제하기
public void deleteCrud(CrudVO vo) throws Exception;

}
```