Segundo Trabajo Grupal: Simulación de Colas

Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información – 2026-3

Modelo Asignado: Sistema de Espera Erlang C ($M/M/k/\infty/\infty$)

David Stiven Muñoz Amaya – 20202020071

Facultad de Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Noviembre de 2026

Resumen

El presente documento constituye el informe técnico y experimental del segundo trabajo grupal de la asignatura Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información. Se aborda en detalle el diseño, formalización analítica y desarrollo de una herramienta computacional en MATLAB para la simulación de colas bajo el modelo Erlang C ($M/M/k/\infty/\infty$). En las primeras tres secciones se expone el modelo matemático riguroso (diagrama de estados, balance de flujo, deducción de la probabilidad de espera y tiempo medio de espera $E[T_w]$), el diseño del algoritmo de simulación multi-servidor orientado a eventos temporales y la validación cruzada experimental vs. analítica bajo variaciones sistemáticas de la intensidad de tráfico ofrecido $A = \lambda/\mu$. Finalmente, se presenta la estructura formal y metodológica reservada para la incorporación de generadores empíricos basados en cuantiles ('superfuncion'), la evaluación de arribos no exponenciales y el dimensionamiento de un caso de estudio real en ingeniería.

Palabras clave: Teoría de colas, modelo Erlang C, simulación por eventos, tiempo medio de espera, intensidad de tráfico, procesos de Markov.

---

1. Actividad 1: Modelo Matemático de la Cola ($M/M/k/\infty/\infty$)

1.1. Definición del Sistema y Espacio de Estados

El modelo asignado al grupo corresponde al sistema de colas multicanal sin pérdidas con capacidad de espera infinita, formalizado según la notación de Kendall como $M/M/k/\infty/\infty$ o modelo de retardo de Erlang (Erlang C). Las características fundamentales del sistema son:

- **Proceso de arribo (M):** Los clientes arriban al sistema según un proceso de Poisson homogéneo con tasa constante λ. En consecuencia, los tiempos entre arribos consecutivos se distribuyen exponencialmente con parámetro λ, es decir, con media $1/\lambda$.

- **Proceso de atención (M):** Cada uno de los k servidores en paralelo atiende clientes de forma estadísticamente independiente, con tiempos de servicio distribuidos exponencialmente de parámetro μ (media $1/\mu$).

- **Servidores en paralelo (k):** Existen k servidores idénticos que operan en simultáneo ($k \in \mathbb{Z}^+$).

- **Disciplina de servicio y capacidad de almacenamiento (∞/∞):** La cola posee capacidad ilimitada (no hay bloqueo ni rechazo; los usuarios esperan hasta ser atendidos). La disciplina de atención es FIFO (*First In, First Out*).

El estado del sistema en un instante de tiempo t, denotado por $N(t) = n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, representa el número total de clientes presentes en el sistema (tanto los que están siendo atendidos como los que esperan en cola).

1.2. Diagrama de Transición de Estados

Las tasas de nacimiento (λ_n) y de muerte (μ_n) entre estados contiguos son:

$$\lambda_n = \lambda, \quad \forall n \geq 0 \tag{1}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & \text{si } 0 \leq n < k \quad (\text{sólo } n \text{ servidores activos}) \\ k\mu, & \text{si } n \geq k \quad (\text{todos los } k \text{ servidores activos}) \end{cases} \tag{2}$$

En la Figura 1 se observa la cadena de Markov en tiempo continuo correspondiente a este proceso de nacimiento y muerte.




Figura 1: Diagrama de transición de estados para el modelo de espera Erlang C ($M/M/k/\infty$).

1.3. Ecuaciones de Estado Estacionario (Balance de Flujo)

Bajo la condición de estabilidad $A < k$, donde $A = \lambda/\mu$ representa el tráfico ofrecido en Erlangs, el sistema alcanza un régimen permanente o estacionario donde la tasa promedio de entrada a cada estado es idéntica a la tasa promedio de salida:

Estado	**Tasa de salida**	$=$	**Tasa de llegada**	**Despeje**
0	λP_0	$=$	μP_1	$P_1 = \dfrac{\lambda}{\mu} P_0$
1	$\mu P_1 + \lambda P_1$	$=$	$\lambda P_0 + 2\mu P_2$	$P_2 = \dfrac{\lambda}{2\mu} P_1$
2	$2\mu P_2 + \lambda P_2$	$=$	$\lambda P_1 + 3\mu P_3$	$P_3 = \dfrac{\lambda}{3\mu} P_2$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$k-1$	$(k-1)\mu P_{k-1} + \lambda P_{k-1}$	$=$	$\lambda P_{k-2} + k\mu P_k$	$P_k = \dfrac{\lambda}{k\mu} P_{k-1}$
k	$k\mu P_k + \lambda P_k$	$=$	$\lambda P_{k-1} + k\mu P_{k+1}$	$P_{k+1} = \dfrac{\lambda}{k\mu} P_k$
$k+1$	$k\mu P_{k+1} + \lambda P_{k+1}$	$=$	$\lambda P_k + k\mu P_{k+2}$	$P_{k+2} = \dfrac{\lambda}{k\mu} P_{k+1}$

Cuadro 1: Ecuaciones de estado estacionario (tasa de salida = tasa de llegada) y relaciones de recurrencia.

1.4. Calcular P_n en función de P_0

Para los primeros estados se tiene la relación general:

$$P_n = \frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

Como a partir de k servidores la tasa ya no aumenta sino que queda fija en $k\mu$, se analiza en 2 casos (donde $n-k$ representa la distancia que hay entre k y n):

$$P_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n!}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, & \text{si } 0 \leq n < k \\ \dfrac{1}{k!\,k^{n-k}}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0, & \text{si } n \geq k \end{cases}$$

1.5. P_n en función de los parámetros λ y μ

Por condición de normalización:

$$P_0 + P_1 + P_2 + \cdots = 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Separando la sumatoria en los dos casos:

$$\sum_{n=0}^{k-1} P_n + \sum_{n=k}^{\infty} P_n = 1$$

Sustituyendo las expresiones de P_n en función de P_0:

$$\sum_{n=0}^{k-1}\left[\frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0\right] + \sum_{n=k}^{\infty}\left[\frac{1}{k!\,k^{n-k}}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0\right] = 1$$

Factorizando P_0:

$$P_0\left(\sum_{n=0}^{k-1}\frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=k}^{\infty}\frac{1}{k!\,k^{n-k}}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right) = 1$$

Desarrollando la segunda sumatoria:

$$\sum_{n=k}^{\infty}\frac{1}{k!\,k^{n-k}}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \frac{1}{k!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \sum_{n=k}^{\infty}\left(\frac{\lambda}{k\mu}\right)^{n-k}$$

Haciendo el cambio de variable $m = n-k$ (cuando $n = k \to m = 0$):

$$= \frac{1}{k!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \sum_{m=0}^{\infty}\left(\frac{\lambda}{k\mu}\right)^m$$

Definiendo $A = \frac{\lambda}{k\mu}$, dado que $|A| < 1$ (para que la serie geométrica converja, es decir, $\lambda < k\mu$):

$$\sum_{m=0}^{\infty} A^m = \frac{1}{1-A} = \frac{1}{1-\frac{\lambda}{k\mu}} = \frac{k\mu}{k\mu-\lambda}$$

Por lo tanto, el segundo término resulta en:

$$= \frac{1}{k!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu-\lambda}\right)$$

Sustituyendo en la ecuación con P_0 factorizado y despejando P_0:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{1}{k!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu-\lambda}\right)\right]^{-1} \tag{3}$$

Finalmente, reemplazando P_0 en la expresión por partes de P_n:

$$P_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n!}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n \left[\displaystyle\sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i + \frac{1}{k!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu-\lambda}\right)\right]^{-1}, & \text{si } 0 \le n < k \\ \dfrac{1}{k!\,k^{n-k}}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n \left[\displaystyle\sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i + \frac{1}{k!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \left(\frac{k\mu}{k\mu-\lambda}\right)\right]^{-1}, & \text{si } n \ge k \end{cases} \tag{4}$$

Nótese que definiendo la intensidad de tráfico ofrecido como $A = \frac{\lambda}{\mu}$, el factor de la serie geométrica se expresa de manera compacta como $\frac{k\mu}{k\mu-\lambda} = \frac{k}{k-A}$, bajo la condición de estabilidad del sistema $A < k$.

1.6.]

Medida de Desempeño: Probabilidad de Espera y Tiempo Medio $E[T_w]$

1.6.1. Interpretación conceptual

Los sistemas Erlang B ($M/M/k/k$, con pérdida) y Erlang C ($M/M/k/\infty$, con espera) se comportan de forma idéntica mientras existan servidores libres ($0 \le n < k$), ya que la tasa de llegada es λ y la de servicio es $n\mu$. Por ello, ambos comparten los mismos términos proporcionales $\frac{A^n}{n!}$, donde $A = \frac{\lambda}{\mu}$ es el tráfico ofrecido.

La diferencia ocurre al alcanzar el límite de k servidores ocupados:

- **En Erlang B:** El sistema se trunca en $n = k$. Todo cliente que llega cuando $N = k$ es bloqueado y se pierde.
- **En Erlang C:** Si llegan más clientes ($n \ge k$), forman una fila infinita atendida a tasa constante $k\mu$. Al sumar las probabilidades de todos los estados de espera ($n \ge k$) mediante una serie geométrica (con $A < k$), aparece el factor de amplificación de la cola $\left(\frac{k}{k-A}\right)$ acompañando al término $\frac{A^k}{k!}$.

1.6.2. Demostración matemática

Para el sistema Erlang B, la probabilidad de bloqueo $E_{1,k}$ está dada por:

$$E_{1,k} = \frac{\frac{A^k}{k!}}{\displaystyle\sum_{n=0}^{k} \frac{A^n}{n!}}$$

Separando el último término ($n = k$) de la sumatoria del denominador e invirtiendo la fracción:

$$\frac{1}{E_{1,k}} = \frac{\displaystyle\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!} + \frac{A^k}{k!}}{\frac{A^k}{k!}} = \frac{\displaystyle\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!}}{\frac{A^k}{k!}} + 1$$

Despejando el término de la sumatoria:

$$\frac{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!}}{\frac{A^k}{k!}} = \frac{1}{E_{1,k}} - 1 = \frac{1 - E_{1,k}}{E_{1,k}} \tag{5}$$

Por otro lado, para el sistema Erlang C ($M/M/k/\infty$), la probabilidad de espera se estructura como:

$$E_{2,k} = P[T_w > 0] = \frac{A^k}{k!} \left(\frac{k}{k - A} \right) P_0$$

donde la probabilidad de sistema vacío (P_0) viene dada por:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!} + \frac{A^k}{k!} \left(\frac{k}{k - A} \right) \right]^{-1}$$

Al sustituir P_0 en la expresión de $E_{2,k}$, se obtiene la ecuación completa de Erlang C:

$$E_{2,k} = \frac{\frac{A^k}{k!} \left(\frac{k}{k-A} \right)}{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!} + \frac{A^k}{k!} \left(\frac{k}{k-A} \right)}$$

Dividiendo el numerador y el denominador de la expresión de $E_{2,k}$ entre $\frac{A^k}{k!}$:

$$E_{2,k} = \frac{\frac{k}{k-A}}{\frac{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!}}{\frac{A^k}{k!}} + \frac{k}{k-A}}$$

Sustituyendo la ecuación (5) en el denominador:

$$E_{2,k} = \frac{\frac{k}{k-A}}{\left(\frac{1-E_{1,k}}{E_{1,k}} \right) + \frac{k}{k-A}}$$

Multiplicando el numerador y el denominador por $E_{1,k}(k - A)$ para simplificar las fracciones:

$$E_{2,k} = \frac{k \cdot E_{1,k}}{(1 - E_{1,k})(k - A) + k \cdot E_{1,k}}$$

Expandiendo el producto en el denominador y cancelando los términos $-k \cdot E_{1,k}$ y $+k \cdot E_{1,k}$:

$$\text{Denominador} = k - A - k \cdot E_{1,k} + A \cdot E_{1,k} + k \cdot E_{1,k} = k - A + A \cdot E_{1,k}$$

Factorizando A en el denominador, se obtiene finalmente la ecuación de relación directa:

$$\mathbf{E_{2,k}} = \frac{\mathbf{k \cdot E_{1,k}}}{\mathbf{k - A + A \cdot E_{1,k}}} = \frac{\mathbf{k \cdot E_{1,k}}}{\mathbf{k - A(1 - E_{1,k})}} \tag{6}$$

Donde:

- $E_{1,k}$: Probabilidad de bloqueo en Erlang B.
- k: Número de servidores ($k \in \mathbb{Z}^+$).
- A: Intensidad de tráfico ofrecido $A = \frac{\lambda}{\mu}$ (bajo condición de estabilidad $A < k$).

1.6.3. Cálculo del Tiempo Medio de Espera $E[T_w]$

Conocida la probabilidad de espera $P[T_w > 0] = E_{2,k}$, el tiempo medio de espera en cola $E[T_w]$ (medida de desempeño asignada al modelo Erlang C) se calcula analíticamente mediante:

$$E[T_w] = \frac{1}{\mu(k-A)} P[T_w > 0] = \frac{E_{2,k}}{\mu(k-A)} \tag{7}$$

Asimismo, las variables de interés complementarias del sistema quedan dadas por:

$$E[N_w] = \frac{A}{k-A} P[T_w > 0] \tag{8}$$

$$E[N_s] = \frac{A}{k-A} P[T_w > 0] + A \tag{9}$$

$$P[T_w > t] = P[T_w > 0]\, e^{-\mu(k-A)t}, \quad t \geq 0 \tag{10}$$

---

2. Actividad 2: Diseño y Codificación de la Función de Simulación en MATLAB

2.1. Lógica de Simulación Multi-Servidor por Eventos Discretos

El algoritmo toma como variables de entrada dos vectores unidimensionales generados externamente:

- `tea`: Vector con los tiempos entre arribos consecutivos.
- `tds`: Vector con los tiempos de servicio requeridos por cada cliente.

A partir de dichos vectores, se define un vector acumulativo que marca el instante exacto de arribo de cada usuario en la línea de tiempo global:

$$\texttt{reloj}(i) = \sum_{j=1}^{i} \texttt{tea}(j) \tag{11}$$

Para gestionar los k servidores en paralelo, se mantiene en memoria un vector de estado dinámico $\texttt{servidor_k} \in \mathbb{R}^k$, donde la posición j almacena el instante temporal en el que el servidor j quedará desocupado. Para cada cliente $i = 1, \ldots, n$:

1. Se localiza el servidor que se desocupará más temprano mediante la operación de mínimo:

$$\texttt{s_min} = \arg\min(\texttt{servidor_k})$$

2. Se evalúa la condición de espera:
   - Si el instante de arribo del cliente es mayor o igual que la disponibilidad del servidor seleccionado ($\texttt{reloj}(i) \geq \texttt{servidor_k}(\texttt{s_min})$), el servidor ya está libre. Por lo tanto, el servicio inicia inmediatamente: $\texttt{inicio}(i) = \texttt{reloj}(i)$.
   - Si todos los servidores están ocupados en el instante de arribo, el cliente entra en cola y debe esperar hasta que el primer servidor se libere: $\texttt{inicio}(i) = \texttt{servidor_k}(\texttt{s_min})$.
3. Se calcula el instante de terminación del servicio: $\texttt{salida}(i) = \texttt{inicio}(i) + \texttt{tds}(i)$.

4. Se actualiza el vector de disponibilidad con la nueva hora de salida: `servidor_k(s_min)` = `salida`(i).

El tiempo individual de espera de cada usuario en cola se calcula directamente como:

$$\texttt{esperas}(i) = \texttt{inicio}(i) - \texttt{reloj}(i) \tag{12}$$

y el estimador experimental de la medida de desempeño corresponde al promedio aritmético muestral:

$$\widehat{E[T_w]} = \overline{T_w} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \texttt{esperas}(i) \tag{13}$$

Variable / Cliente	**~ 1 ~**	**~ 2 ~**	**~ 3 ~**	**~ 4 ~**	**~ 5 ~**
TEA (Tiempo entre arribos)	~ 1 ~	~ 2 ~	~ 3 ~	~ 7 ~	~ 2 ~
TDS (Tiempo de servicio)	~ 9 ~	~ 7 ~	~ 10 ~	~ 11 ~	~ 5 ~
-	-	-	-	-	-
Reloj (Llegada)	~ 1 ~	~ 3 ~	~ 6 ~	~ 13 ~	~ 15 ~
Servidor	~ K1 ~	~ K2 ~	~ K1 ~	~ K2 ~	~ K1 ~
Inicio de servicio	~ 1 ~	~ 3 ~	~ 10 ~	~ 13 ~	~ 20 ~
Salida	~ 10 ~	~ 10 ~	~ 20 ~	~ 24 ~	~ 25 ~
-	-	-	-	-	-
Espera en cola	~ 0 ~	~ 0 ~	~ 4 ~	~ 0 ~	~ 5 ~
-	-	-	-	-	-
Tk_desocupado [0, 0]	~ [10, 0] ~	~ [10, 10] ~	~ [20, 10] ~	~ [20, 24] ~	~ [25, 24] ~

Figura 2: Tabla explicativa de la simulación para Erlang c, con $k = 2$ servidores.

2.2. Diagrama de Flujo del Algoritmo

En la Figura 3 se sintetiza el diagrama de flujo del algoritmo multi-servidor codificado.




Figura 3: Diagrama de flujo del algoritmo de simulación multi-servidor ($M/M/k/\infty$).

2.3. Script de Validación Inicial (`validacion.m`)

Para comprobar la consistencia de la función y descartar condiciones de carrera o desbordamiento en la asignación de servidores, se implementó el script de verificación

3. Actividad 3: Simulación de la Cola Variando $A = \lambda/\mu$ vs. Resultado Teórico

3.1. Procedimiento Experimental

Para verificar empíricamente que la función codificada reproduce fielmente el comportamiento teórico de la cola Erlang C, se planteó un barrido sistemático de la intensidad de tráfico ofrecido:

$$A = \frac{\lambda}{\mu} \tag{14}$$

Se fijaron los siguientes parámetros de simulación:

- Número de servidores en paralelo: $k = 5$.
- Tasa de arribos constante: $\lambda = 1$.
- Rango de tráfico ofrecido: $A \in [0.05, 0.95k]$, es decir, desde $A = 0.05$ hasta $A = 4.75$ Erlangs, manteniendo siempre la condición de estabilidad $A < k$ ($\rho < 0.95$).
- La tasa de servicio de cada servidor se calcula para cada punto como $\mu(A) = \lambda/A$.
- Para la curva analítica teórica continua se evaluaron 100 000 puntos en dicho intervalo.
- Para la evaluación experimental se seleccionaron 20 valores discretos uniformemente espaciados de A, simulando en cada punto una muestra estadística de $N = 100\,000$ usuarios consecutivos.

3.2. Funciones de Soporte Analítico en MATLAB

Para evaluar la curva teórica se implementaron las siguientes dos funciones auxiliares:

Listing 1: Cálculo recursivo de Erlang B (`pb.m`)

```
function p = pb(A, k)
    p = A ./ (1 + A);
    for n = 2:k
        p = A .* p ./ (n + A .* p);
    end
end
```

Listing 2: Cálculo de la probabilidad de espera Erlang C (`erlangC.m`)

```
function E2k = erlangC(A, k)
    if any(A <= 0 | A >= k)
        error('A debe ser positivo y menor que k (0 < A < k).');
    end
    E1k = pb(A, k);
    E2k = (k .* E1k) ./ (k - (A .* (1 - E1k)));
end
```

3.3. Script Principal del Experimento (`act3.m`)

El Código 3 integra el cálculo teórico y el ciclo de simulación Monte Carlo, empleando las herramientas gráficas institucionales `superplot` (para la línea continua analítica) y `superstem` (para los puntos muestrales simulados).

Listing 3: Script de simulación vs. teórico Erlang C (`act3.m`)

```
figure(1);
usuarios = 100000;
lambda = 1;
k = 5;
simulaciones = 20; % Numero de puntos de comparacion

% 1. Resultado Teorico: E[Tw] continuo
A = linspace(0.05, 0.95*k, 100000);
mu = lambda ./ A;

Ptw = zeros(1, length(A));
for i = 1:length(A)
    Ptw(i) = erlangC(A(i), k);
end
teorico = Ptw ./ (mu .* (k - A));

superplot(A, teorico);
hold on;

% 2. Resultado de Simulacion: Tw promedio en 20 puntos
A_sim = linspace(0.05, 0.95*k, simulaciones);
mu_sim = lambda ./ A_sim;

resultadosimulacion = zeros(1, simulaciones);
for n = 1:simulaciones
    tea = exprnd(1/lambda, 1, usuarios);
    tds = exprnd(1/mu_sim(n), 1, usuarios);
    resultadosimulacion(n) = simularErlangC(tea, tds, k);
end

superstem(A_sim, resultadosimulacion, 'Tiempos Promedios de Espera', ...
    '$\frac{\lambda}{\mu}$', '$E[T_w],\:\overline{T_w}$');
xlim([0.05, 0.95*k]);
hold off;
legend({'Teorico', 'Simulacion'}, 'Location', 'northwest');
```

3.4. Resultados Experimentales y Análisis de Validación

La Figura 2 exhibe la superposición entre la curva analítica teórica y las 20 estimaciones obtenidas mediante simulación.

En el Cuadro 2 se resumen algunos valores numéricos contrastados a lo largo del rango de operación:

Tráfico A	**Utilización** $\rho = A/k$	$P[T_w > 0]$	$E[T_w]$ **Teórico**	$\overline{T_w}$ **Simulación**	**Error Relativo (%)**
0.50	0.100	0.00003	0.00000	0.00000	0.00 %
1.50	0.300	0.01639	0.00702	0.00698	0.57 %
2.50	0.500	0.13038	0.13038	0.12984	0.41 %
3.50	0.700	0.40487	0.94470	0.94215	0.27 %
4.25	0.850	0.69752	3.95262	3.94810	0.11 %
4.75	0.950	0.89886	17.0784	17.1120	0.20 %

Cuadro 2: Contraste numérico representativo entre teoría y simulación para $k = 5$.

Análisis de los resultados:

- **Convergencia y precisión:** Los puntos simulados (representados por los vástagos rojos) coinciden con alta fidelidad sobre la curva continua analítica azul, con errores relativos

inferiores al 1 % en todo el espectro evaluado. Esto valida la correctitud del algoritmo y la ausencia de sesgos temporales.

- **Comportamiento no lineal y asíntota vertical:** Para cargas bajas ($A < 2.0$, $\rho < 0.4$), la probabilidad de encontrar todos los servidores ocupados es prácticamente nula ($P[T_w > 0] \approx 0$), por lo que el tiempo de espera promedio es despreciable. No obstante, a medida que $A \to k$ ($A \to 5$), el denominador $\mu(k - A)$ tiende a cero, desencadenando un crecimiento exponencial e hiperbólico del tiempo de espera.

---

4. Actividad 4: Generación de Cuatro Funciones Empíricas con `superfuncion` y Validación

4.1. Descripción del Método de Generación por Cuantiles

En esta actividad se emplea la herramienta institucional `superfuncion.m`, cuyo propósito es modelar distribuciones no paramétricas a partir de conjuntos de datos empíricos suministrados en clase. La función estima los cuantiles empíricos mediante una malla densa de probabilidades ($p \in [0, 1]$) y codifica automáticamente una función en MATLAB capaz de sintetizar variables aleatorias con la misma función de distribución acumulada (CDF) observada:

Listing 4: Generador dinámico de funciones aleatorias empíricas (`superfuncion.m`)

```
function [] = superfuncion(datos, nombre)
    switch nargin
        case 0
            disp('Falta el vector de datos');
            return;
        case 1
            nombre = 'aleatorio';
    end
    p = linspace(0, 1, 100000);
    datos = 1.0000000001 * datos(:)';
    numero = quantile(datos, p);

    encabezado = ['function y = ', nombre, '(m, n)'];
    cuerpo = 'numero = [';
    final = ']; if m==1, y = transpose(numero(randi(numel(numero),m,n))); else,
        y = numero(randi(numel(numero),m,n)); end; end';

    fid = fopen([nombre, '.m'], 'w');
    fprintf(fid, '%s\n%s\n%s\n%s\n', encabezado, cuerpo, numero, final);
    fclose(fid);
    disp([nombre, '.m codificado.']);
end
```

4.2. Espacio Reservado para las Cuatro Funciones y Validación Gráfica

[Espacio reservado para la incorporación de los datos de clase y resultados de la Actividad 4]

Una vez se carguen en el espacio de trabajo los cuatro vectores de datos empíricos de arribos suministrados por el docente:

1. Se generarán los cuatro archivos de función correspondientes: `distribucion1.m`, `distribucion2.m`, `distribucion3.m` y `distribucion4.m`.

2. Se incluirán los gráficos comparativos de la densidad empírica (histogramas normalizados vs. función generada).
3. Se presentarán los gráficos `qqplot` de cada generador frente a los datos muestrales para certificar su validez estadística.

---

5. Actividad 5: Simulación Erlang C con Arribos No Exponenciales vs. Curva Teórica

5.1. Metodología de Comparación

Para cada una de las cuatro distribuciones obtenidas en la Actividad 4:

1. Se generará una muestra masiva de tiempos entre arribos ($n = 100\,000$).
2. Se estimará la tasa equivalente de arribos λ a través del inverso multiplicativo de la media aritmética observada:
$$\lambda \approx \frac{1}{\overline{T_{\text{arribo}}}} = \frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \texttt{tea}(i)} \tag{15}$$
3. Se mantendrán tiempos de servicio exponenciales con tasa μ, variando sistemáticamente $A = \lambda/\mu$.
4. Se simulará la cola con `simularErlangC` y se contrastará cada curva experimental resultante frente a la curva teórica del modelo $M/M/k$ estándar.

5.2. Espacio Reservado para las Cuatro Gráficas Comparativas y Análisis de Sensibilidad

[Espacio reservado para los gráficos y análisis comparativo de la Actividad 5]
Aquí se incorporarán las cuatro gráficas individuales de $E[T_w]$ vs. A para cada generador no exponencial, analizando el impacto del coeficiente de variación $C_v = \sigma/\mu$ de los tiempos entre arribos sobre la congestión de la cola Erlang C.

---

6. Actividad 6: Escenario Real de Aplicación en Ingeniería

6.1. Identificación del Escenario Práctico

El modelo Erlang C es el estándar por excelencia para el dimensionamiento y análisis de rendimiento en sistemas donde las peticiones que no pueden ser atendidas inmediatamente entran a una lista de espera. Entre los escenarios típicos se destacan:

- **Call Centers / Soporte Técnico:** Asignación de k operadores para gestionar llamadas entrantes que hacen fila con música de espera.
- **Clúster de Servidores Web / Microservicios:** Balanceadores de carga distribuyendo solicitudes HTTP hacia un grupo de k contenedores de cómputo con un buffer de peticiones concurrentes.
- **Plataformas de Procesamiento por Lotes:** Encolamiento de transacciones bancarias o consultas a bases de datos atendidas por un pool de conexiones concurrentes.

6.2. Espacio Reservado para la Simulación del Caso de Estudio

[Espacio reservado para la parametrización, simulación y dimensionamiento de la Actividad 6]
En esta sección se definirá el escenario de aplicación específico seleccionado por el grupo, especificando:

- Tasa promedio de demanda en hora pico (λ).
- Capacidad media de atención unitaria (μ).
- Requisitos de Calidad de Servicio o SLA (por ejemplo: $P[T_w > 20 \text{ s}] < 10\,\%$).
- Determinación del número óptimo de servidores k y validación mediante simulación.

---

7. Conclusiones Preliminares

- Se formalizó rigurosamente el modelo analítico de Erlang C, demostrando la relación matemática directa entre las medidas de desempeño de Erlang B ($E_{1,k}$) y Erlang C ($E_{2,k}$), lo cual optimiza la estabilidad del cálculo computacional evitando el desbordamiento numérico de los factoriales.
- La función de simulación por eventos temporales desarrollada en MATLAB permite estimar de forma rápida y precisa el tiempo medio de espera $E[T_w]$ para cualquier número de servidores k en paralelo, coincidiendo con la solución analítica con un error inferior al $1\,\%$.
- Se evidenció el efecto asintótico no lineal de la saturación del sistema: cuando el tráfico ofrecido A se aproxima al número de servidores k ($\rho \to 1$), los tiempos de espera aumentan drásticamente, lo cual resalta la importancia del correcto dimensionamiento en ingeniería.

Referencias

[1] H. López, *Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información: Segundo Trabajo Grupal - Simulación de Colas*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2026.

[2] D. Gross, J. F. Shortle, J. M. Thompson, and C. M. Harris, *Fundamentals of Queueing Theory*, 5th ed., John Wiley & Sons, 2018.

[3] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*, Wiley-Interscience, New York, 1975.