M2-AE2 · Prompting avanzado para textos

> **Aprendizaje esperado:** Aplicar técnicas de prompting avanzado (ejemplos, restricciones, encadenamiento) para mejorar la calidad y consistencia de textos profesionales.

P01 · Qué vas a lograr en este tema

Cubre: C1, C2 **Fuentes:** F-M2-08, F-M2-09 **Bloque Rise:** Texto + lista con viñetas

En el tema anterior escribiste correos, minutas e informes con un buen prompt y ajustaste el resultado conversando. Funciona, pero tiene un problema: si mañana repites el pedido, el texto puede salir distinto. La misma indicación puede dar respuestas diferentes, y en el trabajo eso se nota cuando un mismo tipo de correo sale cada vez con otro formato o con otro tono.

Aprendizaje esperado: Aplicar técnicas de prompting avanzado (ejemplos, restricciones, encadenamiento) para mejorar la calidad y consistencia de textos profesionales.

Al terminar, deberías poder:

- aplicar al menos dos técnicas: ejemplos, restricciones y encadenamiento;
- obtener textos consistentes entre versiones, y comprobarlo.

Este tema es un **laboratorio de prompts**. En cada técnica vas a ver una versión «antes» y una «después», las vas a probar en Gemini y vas a comparar los resultados. Al final tendrás plantillas propias que podrás reutilizar.

> **CLAVE**
>
> Un prompt avanzado no es un prompt más largo. Es un prompt que da resultados **parecidos cada vez que lo usas**, con la calidad que necesitas.

> **ACTIVIDAD · ABRE TU BITÁCORA DE LABORATORIO**
>
> Crea un documento o una nota en el celular con el título «Laboratorio de prompts». Ahí vas a registrar cada versión de tus prompts y lo que obtuviste con cada una.

P02 · Del buen prompt al prompt confiable

Cubre: S1, C2 **Fuentes:** F-M2-08, F-M2-09, F-M2-10 **Bloque Rise:** Texto + tabla comparativa

En el módulo 1 armaste prompts con rol, contexto, tarea y formato. Eso mejora mucho la primera respuesta. Pero cuando un texto se repite (la respuesta a una consulta frecuente, el aviso semanal, la confirmación de un pedido) necesitas algo más: que salga **igual de bien todas las veces**.

Como la salida de un modelo no es determinista, la documentación de los proveedores recomienda probar los prompts y medir cómo se comportan. Para que ese comportamiento sea más estable, hay cuatro herramientas:

Técnica	Qué problema resuelve	Ejemplo de uso
Ejemplos (few-shot)	El formato o el tono cambia en cada respuesta	Mostrar dos avisos bien escritos para que imite el patrón
Restricciones	El texto sale largo, con datos inventados o con un estilo que no sirve	«Máximo 80 palabras, sin emojis, solo con los datos entregados»
Encadenamiento	La tarea es compleja y sale mal de una vez	Primero extraer los hechos, después redactar, después revisar
Plantilla reutilizable	Cada vez escribes el prompt desde cero	Un texto guardado con partes fijas y espacios para los datos

Las tres primeras son técnicas que se aplican dentro del prompt. La plantilla es la forma de guardarlas para usarlas de nuevo.

> **ERROR FRECUENTE · «SI EL PROMPT FUNCIONÓ UNA VEZ, YA ESTÁ LISTO»**
>
> Una buena respuesta puede ser suerte. La misma indicación puede dar respuestas distintas, así que un prompt se considera confiable solo después de probarlo varias veces y con casos distintos.

COMPRUEBA

Cada vez que Andrés pide el aviso semanal de inventario, la respuesta sale con un formato distinto. ¿Qué técnica le conviene probar primero?

- a) Pedir que el texto sea más creativo
- **b) Incluir ejemplos de avisos con el formato que necesita**
- c) Escribir el prompt en mayúsculas

Retroalimentación: Los ejemplos orientan el formato, el tono y la estructura, y mejoran la consistencia entre respuestas.

P03 · Cómo funciona el laboratorio

Cubre: A1, A2, C2 **Fuentes:** F-M2-10, F-M2-09, F-M2-08 **Bloque Rise:** Proceso (process block) en 5 pasos

El diseño de prompts es **iterativo**: se empieza simple y se agregan detalles según los resultados. Para que esa iteración te enseñe algo, conviene hacerla con orden. Este es el método del laboratorio:

1. **Escribe la versión 1** del prompt y guárdala en tu bitácora.
2. **Pruébala con casos de prueba**: los mismos dos o tres casos cada vez (por ejemplo, tres consultas distintas de clientes).
3. **Anota qué salió bien y qué no**, con criterios fijos: formato, largo, tono, datos exactos.
4. **Cambia una sola cosa** y guarda la versión 2. Si cambias muchas a la vez, no sabrás cuál produjo la mejora.
5. **Compara las versiones** con los mismos casos y quédate con la mejor.

Tu bitácora puede ser una tabla simple:

Versión	Qué cambié	Caso 1	Caso 2	Caso 3	¿Mejoró?
v1	—	Largo	Bien	Inventó una fecha	—
v2	Agregué «usa solo los datos entregados»	Largo	Bien	Bien	Sí, en datos

El paso 4 es una recomendación del curso: no es la única forma de trabajar, pero hace que la comparación sea justa.

CLAVE

Orden metodológico es eso: versiones con nombre, casos de prueba fijos, un cambio a la vez y un registro de lo que pasó. Sin registro, mejorar un prompt depende de la memoria.

EJEMPLO · ANDRÉS NUMERA SUS VERSIONES

Andrés guarda sus prompts como «aviso-inventario-v1», «v2», «v3». Cuando una versión nueva empeora algo, vuelve a la anterior sin tener que recordar cómo era.

P04 · Técnica 1: ejemplos (few-shot)

Cubre: S1, C1 **Fuentes:** F-M2-09, F-M2-12, F-M2-11, F-M2-10

Bloque Rise: Texto + imagen de un prompt con ejemplos destacados

Few-shot (en español, «con pocos ejemplos») significa incluir en el prompt uno o varios **ejemplos de entrada y salida** para que el modelo capte el patrón y lo imite. El modelo no queda cambiado para siempre: el ejemplo orienta solo esa consulta.

Según la documentación de los proveedores, los ejemplos son una de las formas más confiables de orientar el **formato, el tono y la estructura**, y mejoran la consistencia. Para que funcionen, deben ser:

- **pertinentes:** parecidos a los casos reales que vas a pedir;
- **variados:** que cubran situaciones distintas, para que el modelo no copie un solo caso;
- **con el mismo formato** entre ellos;
- **separados de las instrucciones**, con una etiqueta clara, como «EJEMPLO 1».

¿Cuántos ejemplos? No hay una regla fija. Una guía sugiere de tres a cinco; otra advierte que demasiados pueden hacer que el modelo los copie de más. Para textos breves, dos o tres suelen bastar para empezar: pruébalo en tu laboratorio.

EJEMPLO · UN EJEMPLO DE ENTRADA Y SALIDA

ENTRADA: pedido 312, llega el lunes 18, cliente Ferretería Los Aromos. SALIDA: «Estimados Ferretería Los Aromos: su pedido 312 llegará el lunes 18. Ante cualquier consulta, respondan este correo. Saludos cordiales, Bodega Central».

ERROR FRECUENTE · EJEMPLOS CON DATOS REALES

Para armar ejemplos no necesitas copiar correos reales con nombres, teléfonos o direcciones de clientes. Usa datos inventados: el modelo imita la forma, no necesita los datos verdaderos.

P05 · Laboratorio 1: antes y después con ejemplos

Cubre: S1, C1, C2 **Fuentes:** F-M2-11, F-M2-09 **Bloque Rise:** Comparación antes y después + actividad

Caso: Andrés envía cada semana avisos de despacho a clientes. Quiere que todos tengan el mismo formato.

Antes (v1): «Escribe un aviso para el cliente Distribuidora Sur: su pedido 455 llega el miércoles 20.»

Al repetirlo, a veces sale con asunto y a veces sin él; a veces con tres párrafos y otras con uno; una vez agregó «¡Gracias por preferirnos!».

Después (v2): «Escribe un aviso de despacho siguiendo el formato de los ejemplos. Usa solo los datos de la entrada. EJEMPLO 1 Entrada: pedido 312, llega el lunes 18, cliente Ferretería Los Aromos. Salida: Asunto: Despacho pedido 312. Estimados Ferretería Los Aromos: su pedido 312 llegará el lunes 18. Ante cualquier consulta, respondan este correo. Saludos cordiales, Bodega Central. EJEMPLO 2 Entrada: pedido 320, llega el viernes 22, cliente Minimarket Doña Rosa, faltan 2 cajas que llegan el lunes 25. Salida: Asunto: Despacho pedido 320. Estimados Minimarket Doña Rosa: su pedido 320 llegará el viernes 22. Dos cajas llegarán el lunes

1. Ante cualquier consulta, respondan este correo. Saludos cordiales, Bodega Central.

AHORA Entrada: pedido 455, llega el miércoles 20, cliente Distribuidora Sur.»

Fíjate en que el segundo ejemplo es distinto del primero: tiene un faltante. Así el modelo aprende qué hacer en ese caso.

ACTIVIDAD · PRUEBA LAS DOS VERSIONES

Pega la v1 en Gemini tres veces, cada una en un chat nuevo, y luego haz lo mismo con la v2. Anota en tu bitácora: ¿cuántas veces salió el asunto?, ¿cuántas veces se mantuvo la despedida?, ¿alguna agregó algo que no estaba?

P06 · Cuando los ejemplos fallan

Cubre: S1, C2 **Fuentes:** F-M2-10, F-M2-11 **Bloque Rise:** Texto + escenario

Los ejemplos son poderosos, y por eso también pueden llevar a errores. Los más frecuentes:

- **El modelo copia de más.** Si todos los ejemplos dicen «lunes», puede poner «lunes» aunque la entrada diga otro día. Las guías advierten que demasiados ejemplos, o ejemplos muy parecidos, pueden llevar a este sobreajuste.
- **Ejemplos que se contradicen.** Si un ejemplo termina con «Saludos cordiales» y otro con «Atentamente», el modelo no sabe cuál usar. El formato debe ser idéntico entre ejemplos.
- **Ejemplos mezclados con las instrucciones.** Si no están separados, el modelo puede confundir un ejemplo con un dato real. Usa etiquetas como «EJEMPLO 1» y «AHORA».
- **Ejemplos que no se parecen a los casos reales.** Si el ejemplo es un aviso de despacho y lo que pides es un reclamo, el patrón no sirve.

ERROR FRECUENTE · «MIENTRAS MÁS EJEMPLOS, MEJOR»

No es así. Demasiados ejemplos pueden hacer que el modelo los copie en vez de aplicar el patrón. Empieza con pocos y variados, y agrega uno solo si las pruebas muestran que falta cubrir un caso.

COMPRUEBA

Andrés incluyó dos ejemplos y en ambos el pedido llegaba completo. Cuando pide un aviso con un faltante, el modelo lo omite. ¿Qué le conviene hacer?

- a) Quitar los ejemplos
- **b) Cambiar un ejemplo por uno que incluya un faltante**
- c) Agregar diez ejemplos más de pedidos completos

Retroalimentación: Los ejemplos deben ser variados y cubrir los casos reales. Si ningún ejemplo tiene faltantes, el modelo no sabe cómo mostrarlos.

P07 · Técnica 2: restricciones

Cubre: S1, C1 **Fuentes:** F-M2-10, F-M2-09, F-M1-14 **Bloque Rise:** Texto + pestañas (tabs) por tipo de restricción

Una **restricción** es un límite claro que el texto debe cumplir. Las guías de los proveedores recomiendan decir qué hacer y qué no, fijar un largo máximo e indicar el formato de la

respuesta.

Tipos de restricciones útiles en textos profesionales:

Tipo	Ejemplo
Largo	«Máximo 80 palabras», «tres viñetas», «una página»
Formato	«Con asunto», «en tabla de tres columnas», «párrafos de dos oraciones»
Registro y tono	«Formal, de usted, cordial»
Contenido permitido	«Usa solo los datos que te entrego»
Contenido prohibido	«Sin emojis», «sin promesas de plazos», «sin signos de exclamación»
Qué hacer si falta algo	«Si falta un dato, escribe [FALTA]»

Un consejo de las guías: cuando puedas, di **qué hacer** en vez de solo qué no hacer. «Escribe en párrafos cortos» funciona mejor que «no escribas párrafos largos», porque le da al modelo una dirección.

Las restricciones son especialmente útiles para la **exactitud**. «Usa solo los datos que te entrego» y la regla de [FALTA] reducen la posibilidad de que el modelo complete con datos inventados.

> **EJEMPLO · UNA RESTRICCIÓN QUE EVITA PROBLEMAS**
>
> Camila descubrió que el asistente agregaba frases como «tengo amplia experiencia en…» en sus correos de postulación. Agregó la restricción «No agregues experiencia ni habilidades que no estén en mis datos». Desde entonces, el texto solo dice lo que ella hizo.

P08 · Laboratorio 2: antes y después con restricciones

Cubre: S1, C1, C2 **Fuentes:** F-M2-10, F-M2-03 **Bloque Rise:** Comparación antes y después + actividad

Caso: Camila quiere un correo de agradecimiento después de una entrevista.

Antes (v1): «Escribe un correo de agradecimiento después de una entrevista para asistente administrativa.»

Resultado típico: un texto de 200 palabras, con frases genéricas, un nombre de empresa inventado y una despedida con coma.

Después (v2): «Escribe un correo de agradecimiento después de una entrevista. DATOS: cargo asistente administrativa; entrevista el jueves 14 con la Sra. Muñoz; me interesó la tarea de coordinar agendas. RESTRICCIONES:

- Máximo 90 palabras.
- Registro formal, de usted, tono cordial.
- Incluye asunto.
- Saludo con dos puntos.
- Menciona el detalle de la entrevista que te doy, sin agregar otros.
- No uses frases como "amplia experiencia" ni signos de exclamación.
- Cierra con "Saludos cordiales," y mi nombre: Camila Soto.»

En la v2 las restricciones están en una lista separada. Es más fácil de leer para ti y para el modelo, y más fácil de cambiar después.

ACTIVIDAD · MIDE EL EFECTO

Prueba la v1 y la v2 dos veces cada una, en chats nuevos. Cuenta las palabras de cada resultado y revisa si cumple cada restricción. Anota en tu bitácora cuántas restricciones cumplió cada versión.

CLAVE

Una restricción solo sirve si puedes **comprobar** que se cumplió. «Que sea breve» es difícil de medir; «máximo 90 palabras» se cuenta.

P09 · Técnica 3: encadenamiento de pasos

Cubre: S1, C1, A1 **Fuentes:** F-M2-10, F-M2-12, F-M2-11 **Bloque Rise:** Proceso (process block) en 3 pasos

El **encadenamiento** divide una tarea compleja en pasos, y la salida de un paso alimenta al siguiente. En vez de pedir todo de una vez, pides una cosa, revisas, y usas ese resultado en el pedido que sigue.

Una cadena típica para textos tiene tres eslabones:

1. **Extraer:** «De estas notas, lista solo los hechos: fechas, cifras, nombres y acuerdos».
2. **Redactar:** «Con esta lista de hechos, redacta el informe».
3. **Revisar y mejorar:** «Revisa el informe contra estos criterios: … Señala qué no cumple y entrega una versión corregida».

El tercer paso se conoce como **autocorrección**: borrador, revisión contra criterios y versión mejorada.

¿Para qué dividir, si los modelos actuales ya razonan bastante por su cuenta? La documentación de un proveedor lo explica: encadenar sirve sobre todo para **revisar los resultados intermedios**. Si la lista de hechos del paso 1 tiene un error, lo detectas antes de que se convierta en un párrafo bien escrito.

Un solo prompt	Cadena de pasos
Rápido	Toma un poco más
Si sale mal, no sabes dónde falló	Ves y corriges cada paso
Mezcla hechos y redacción	Separa lo que hay que verificar de lo que hay que redactar

> **CLAVE**
>
> El encadenamiento es orden metodológico aplicado: cada paso tiene una tarea, un resultado y una revisión.

P10 · Laboratorio 3: una cadena de tres pasos

Cubre: S1, C1, A1 **Fuentes:** F-M2-11, F-M2-12, F-M2-05 **Bloque Rise:** Proceso paso a paso + actividad

Caso: Andrés tiene notas desordenadas de su semana y necesita un informe ejecutivo para su jefatura.

Notas (ficticias): «lunes faltaron cajas, 2 pedidos atrasados. miércoles llegó proveedor nuevo, cajas ok. jueves 1 pedido atrasado por camión. total semana 38 despachos. idea: tener 30 cajas de reserva».

Antes (un solo prompt): «Haz un informe ejecutivo con estas notas». El resultado mezcla todo y, a veces, cambia una cifra.

Después (cadena):

- **Paso 1.** «Lista solo los hechos de estas notas, uno por línea: qué pasó, cuándo y cuántos. No redactes». Revisas la lista contra las notas: ¿están los tres atrasados?, ¿el total es 38?
- **Paso 2.** «Con esta lista, redacta un informe ejecutivo de media página para mi jefatura: resultado de la semana, por qué importa y recomendación. Usa solo estos hechos».

- **Paso 3.** «Revisa el informe: ¿empieza por el resultado?, ¿cada cifra está en la lista?, ¿la recomendación es clara? Señala qué no cumple y entrega una versión corregida».

ACTIVIDAD · COMPARA EL CAMINO CORTO Y EL LARGO

Haz el caso con un solo prompt y luego con la cadena. En tu bitácora, anota: ¿en cuál detectaste antes un error?, ¿cuál resultado necesitó menos correcciones tuyas?

ERROR FRECUENTE · SALTARSE LA REVISIÓN DEL PASO 1

Si pegas la lista de hechos en el paso 2 sin revisarla, la cadena pierde su ventaja: un error del paso 1 llega intacto al informe, y ahora suena convincente.

P11 · Combinar técnicas según el problema

Cubre: C1, S1 **Fuentes:** F-M2-11, F-M2-10, F-M2-12 **Bloque Rise:** Escenario o clasificación (sorting activity)

Las técnicas se combinan. Un mismo prompt puede tener ejemplos, una lista de restricciones y formar parte de una cadena. La pregunta es cuál necesitas para el problema que tienes.

Si el problema es…	**Prueba primero…**
El formato cambia en cada respuesta	Ejemplos
El tono no es el que necesitas	Ejemplos con el tono correcto
El texto sale largo o con elementos que no quieres	Restricciones
Aparecen datos que no diste	Restricción «usa solo estos datos» + regla de [FALTA]
La tarea tiene muchas partes y sale desordenada	Encadenamiento
Hay errores que se pasan sin notar	Encadenamiento con un paso de revisión

ACTIVIDAD · ELIGE LA TÉCNICA

Para cada problema, elige ejemplos, restricciones o encadenamiento:

1. Las respuestas a reclamos salen a veces formales y a veces informales. → Ejemplos
2. El resumen de un reglamento sale de dos páginas y lo necesitas en cinco viñetas. → Restricciones
3. Necesitas pasar de una grabación transcrita a una minuta revisada. → Encadenamiento
4. El asistente agrega un descuento que nadie ofreció. → Restricciones
5. El aviso semanal cambia de estructura cada semana. → Ejemplos

ERROR FRECUENTE · «MÁS TÉCNICAS, MEJOR PROMPT»

Agregar técnicas que no resuelven tu problema solo alarga el prompt y lo hace más difícil de mantener. Usa la técnica que ataca lo que falla y comprueba en el laboratorio si mejoró.

P12 · Plantillas reutilizables

Cubre: S1, H1 **Fuentes:** F-M2-09, F-M2-11, F-M1-12 **Bloque Rise:** Texto + imagen de una plantilla con secciones

Cuando un prompt funciona, conviene guardarlo como **plantilla**: un texto con **partes fijas**, que no cambian, y **campos variables**, que completas cada vez. Las guías de prompts de los proveedores usan corchetes para marcar lo que hay que personalizar, por ejemplo [nombre del cliente].

La documentación de un proveedor propone ordenar un prompt en secciones: **identidad** (el rol), **instrucciones**, **ejemplos** y **contexto** (los datos de cada vez). Otra recomienda separar esas partes con **etiquetas consistentes**. Una plantilla para textos profesionales puede verse así:

```
ROL: Eres [cargo] en [tipo de empresa].
TAREA: Redacta [género: correo / aviso / minuta] para [audiencia].
RESTRICCIONES:
- Máximo [número] palabras.
- Registro [formal / semiformal], tono [cordial / neutro].
- Usa solo los DATOS. Si falta algo, escribe [FALTA].
EJEMPLO:
[un ejemplo de entrada y salida]
```

```
DATOS:
[los datos de este caso]
```

Las partes en mayúsculas no cambian. Lo que está entre corchetes se completa en cada uso.

> **CLAVE**
>
> Una plantilla guarda lo que aprendiste en el laboratorio. La próxima vez no partes de cero: partes de la versión que ya probaste.

> **EJEMPLO · LA PLANTILLA DE CAMILA**
>
> Camila tiene una plantilla para «correo de seguimiento de postulación». Cada vez solo cambia el cargo, la empresa y la fecha. Los correos le salen parecidos y le toma menos tiempo revisarlos.

P13 · Laboratorio 4: diseña tu plantilla

Cubre: H1, A1 **Fuentes:** F-M2-09, F-M2-11, F-M1-12 **Bloque Rise:** Actividad (completar plantilla)

Ahora vas a diseñar una plantilla para un texto que se repite en el cargo que elegiste en el módulo 1. Puede ser una respuesta a consultas frecuentes, un aviso, una confirmación o un seguimiento.

Plantilla de ejemplo: respuesta a una consulta de cliente

```
ROL: Eres asistente de atención en [tipo de negocio].
TAREA: Responde la CONSULTA del cliente.
RESTRICCIONES:
- Máximo 70 palabras.
- Formal, de usted, cordial.
- Responde solo con la INFORMACIÓN DISPONIBLE. Si la respuesta no está ahí,
  di que lo consultarás y responderás pronto.
- Sin emojis. Cierra con "Saludos cordiales," y [nombre].
EJEMPLO:
Consulta: ¿Atienden el sábado?
Información: sábado de 10:00 a 14:00.
Respuesta: Estimado cliente: sí, atendemos el sábado de 10:00 a 14:00. Saludos
cordiales, [nombre].
```

```
INFORMACIÓN DISPONIBLE: [horarios, precios, plazos]
CONSULTA: [texto del cliente]
```

ACTIVIDAD · COMPLETA TU PLANTILLA

1. Elige el texto repetitivo de tu cargo.
2. Escribe la plantilla con las secciones ROL, TAREA, RESTRICCIONES, EJEMPLO y DATOS.
3. Marca con corchetes los campos variables.
4. Guárdala en tu bitácora como «v1».

COMPRUEBA

En la plantilla de ejemplo, ¿qué parte debe completarse cada vez que se usa?

- a) Las RESTRICCIONES
- b) La palabra ROL
- **c) La CONSULTA y la INFORMACIÓN DISPONIBLE**

Retroalimentación: Los campos variables son los datos de cada caso. Las restricciones y la estructura son fijas: por eso la plantilla da resultados parecidos.

P14 · Cómo evaluar la consistencia

Cubre: H1, C2 **Fuentes:** F-M2-09, F-M2-08, F-M2-11 **Bloque Rise:** Texto + tabla de evaluación

Una plantilla es **consistente** cuando entrega textos con la misma calidad y el mismo formato, aunque cambien los datos y aunque la uses varias veces. Como la salida no es determinista, la única forma de saberlo es probar.

Cómo probar tu plantilla:

1. Prepara **tres casos de prueba** distintos: uno simple, uno con un dato que falta y uno difícil (por ejemplo, un cliente molesto).
2. Usa la plantilla con cada caso **dos veces**, en chats nuevos, para que la conversación anterior no influya.
3. Revisa cada resultado con los mismos **criterios**.

Criterio	Pregunta	Sí / No
Formato	¿Tiene las partes pedidas, en el orden pedido?	
Largo	¿Respeta el máximo de palabras?	
Tono y registro	¿Es el que pediste?	
Exactitud	¿Todos los datos están en la información entregada?	
Vacíos	¿Marcó [FALTA] o dijo que consultaría, en vez de inventar?	

Seis resultados (tres casos por dos intentos) te dan una idea razonable de cómo se comporta la plantilla. Ese número es una recomendación del curso para una prueba rápida, no una regla.

> **ERROR FRECUENTE · PROBAR SOLO CON EL CASO FÁCIL**
>
> Si pruebas la plantilla con un caso en que todo está claro, siempre saldrá bien. Los problemas aparecen con los datos incompletos y las situaciones difíciles: por eso uno de tus casos debe ser difícil.

P15 · Laboratorio 5: compara versiones

Cubre: C2, H1, A2 **Fuentes:** F-M2-09, F-M2-10 **Bloque Rise:** Comparación antes y después + actividad

Ahora vas a mejorar tu plantilla con datos, no con impresiones.

Ejemplo de la bitácora de Andrés (resultados ficticios; plantilla de avisos de despacho, seis resultados por versión):

Criterio	v1 (sin ejemplos)	v2 (con 2 ejemplos)	v3 (con ejemplos y regla de [FALTA])
Formato correcto	3 de 6	6 de 6	6 de 6
Largo respetado	4 de 6	5 de 6	6 de 6
Datos exactos	5 de 6	5 de 6	6 de 6
Marcó lo que faltaba	0 de 2	1 de 2	2 de 2

La v2 resolvió el formato. La v3 resolvió los datos que faltaban. Andrés se queda con la v3 y anota qué cambió en cada versión.

Fíjate en que cada versión cambió **una cosa**. Por eso Andrés sabe qué produjo cada mejora.

ACTIVIDAD · TU COMPARACIÓN

1. Prueba tu plantilla v1 con tus tres casos, dos veces cada uno.
2. Llena la tabla de criterios.
3. Identifica el criterio que más falla y elige la técnica que lo ataca (P11).
4. Haz la v2 cambiando solo eso, pruébala igual y compara.

CLAVE

Si la v2 no mejora, también aprendiste algo: vuelves a la v1 y pruebas otro cambio. La mejora continua incluye descartar.

P16 · La prueba de alguien sin contexto

Cubre: A2, H1 **Fuentes:** F-M2-11, F-M1-12, F-M2-08 **Bloque Rise:** Texto + escenario

Una guía de un proveedor propone una prueba simple: **muéstrale tu prompt a una colega que no sabe nada de la tarea**. Si ella no entendería qué se pide, el modelo probablemente tampoco. El asistente no conoce tu trabajo: solo sabe lo que está escrito.

Preguntas para esa revisión:

- ¿Se entiende qué texto hay que producir y para quién?
- ¿Hay palabras que solo entiende tu equipo, como siglas o nombres internos?
- ¿Las restricciones se contradicen entre sí?
- ¿Está claro qué es ejemplo y qué es dato real?

También puedes **pedirle al asistente que mejore tu prompt**: «Revisa esta plantilla. ¿Qué instrucción es ambigua? ¿Qué falta para que el resultado sea siempre igual de bueno?». Sus sugerencias son eso, sugerencias: pruébalas en el laboratorio antes de aceptarlas.

EJEMPLO · LA SIGLA QUE NADIE ENTENDÍA

La plantilla de Andrés decía «avisar si hay OC pendiente». Una colega de ventas le preguntó qué era «OC». Andrés lo cambió por «orden de compra pendiente», y los avisos dejaron de salir con interpretaciones raras.

ERROR FRECUENTE · «SI LO ENTIENDO YO, LO ENTIENDE EL MODELO»

Tú conoces el contexto y llenas los vacíos sin darte cuenta. El modelo no puede hacerlo: lo que no está escrito en el prompt, no existe para él.

P17 · Orden y mejora continua

Cubre: A1, A2 **Fuentes:** F-M2-09, F-M2-10, F-M2-08 **Bloque Rise:** Texto + lista de verificación (checklist)

Las plantillas no se terminan nunca del todo. Cambian tus tareas, cambian los casos y cambian los modelos. La documentación de un proveedor recomienda volver a probar los prompts cuando se cambia de modelo, porque el comportamiento puede variar.

Hábitos de **orden metodológico**:

- ☐ Cada plantilla tiene un nombre claro y un número de versión.
- ☐ Guardo junto a la plantilla sus casos de prueba.
- ☐ Anoto qué cambié en cada versión y por qué.
- ☐ Separo con etiquetas las partes fijas de los datos.

Hábitos de **mejora continua**:

- ☐ Cuando un resultado falla en el trabajo real, lo agrego como caso de prueba.
- ☐ Vuelvo a probar mis plantillas cuando el asistente se actualiza o cuando cambio de asistente.
- ☐ Reviso cada cierto tiempo si una plantilla sigue sirviendo o si la tarea cambió.

EJEMPLO · UN CASO NUEVO PARA LA BITÁCORA

Un cliente le respondió a Andrés que el aviso no decía la dirección de entrega. Andrés agregó ese caso a sus pruebas y una restricción nueva: «Incluye la dirección de entrega si está en los datos». Guardó la plantilla como v4.

COMPRUEBA

Gemini se actualizó y tu plantilla empezó a dar textos más largos. ¿Qué haces primero?

- a) Escribir una plantilla nueva desde cero
- **b) Volver a probarla con tus casos de prueba y ajustar la restricción de largo**
- c) Dejar de usar plantillas

Retroalimentación: Cuando cambia el modelo, se vuelve a probar con los mismos casos. Así ves qué cambió y ajustas solo lo necesario.

P18 · Cierre: dos plantillas para tu biblioteca

Cubre: C1, C2, H1 **Fuentes:** F-M2-09, F-M2-11 **Bloque Rise:** Texto + actividad de cierre (respuesta abierta)

En este tema aplicaste tres técnicas: **ejemplos** para fijar formato y tono, **restricciones** para fijar límites que se pueden comprobar, y **encadenamiento** para dividir una tarea y revisar cada paso. Guardaste lo aprendido en **plantillas reutilizables** y mediste su **consistencia** comparando versiones con los mismos casos de prueba.

ACTIVIDAD · TU BIBLIOTECA DE PROMPTS, VERSIÓN 2

En el Hito 1 armaste tu primera biblioteca de prompts. Ahora agrégale dos plantillas probadas para tu cargo:

1. **Una plantilla con ejemplos y restricciones** para un texto que se repite (un aviso, una respuesta, un seguimiento).
2. **Una cadena de pasos** para un texto más complejo (una minuta desde notas, un informe desde datos).

Para cada una, guarda:

- la versión final y el número de versión;
- tus tres casos de prueba;
- la tabla de criterios con los resultados de al menos dos versiones;
- una línea que diga qué técnica aplicaste y qué mejoró.

> **CLAVE**
>
> Una plantilla que pasó tus pruebas es una herramienta de trabajo. Una que no probaste es solo un buen intento.

Ideas clave

1. La misma indicación puede dar respuestas distintas: un prompt es confiable solo cuando se probó varias veces y con casos variados.
2. Los ejemplos (few-shot) orientan formato, tono y estructura; deben ser pertinentes, variados, con el mismo formato y separados de las instrucciones. No hay un número fijo, y demasiados pueden hacer que el modelo los copie de más.
3. Las restricciones fijan qué hacer y qué no, el largo y el formato; las mejores son las que se pueden comprobar.
4. El encadenamiento divide la tarea en pasos (extraer, redactar, revisar) y permite detectar errores en los resultados intermedios.
5. Una plantilla reutilizable separa las partes fijas de los campos variables y guarda lo aprendido en el laboratorio.
6. La consistencia se evalúa con casos de prueba fijos, criterios claros y versiones que cambian una cosa a la vez.
7. Las plantillas se vuelven a probar cuando cambian la tarea, los casos o el modelo: es un proceso de mejora continua.

Glosario

- **Few-shot**: técnica que incluye en el prompt unos pocos ejemplos de entrada y salida para que el modelo imite el patrón.
- **Ejemplo de entrada y salida**: par que muestra un caso (los datos) y el texto que se espera obtener con ellos.
- **Sobreajuste a los ejemplos**: cuando el modelo copia detalles de los ejemplos en vez de aplicar solo su patrón.
- **Restricción**: límite que el texto debe cumplir, como un largo máximo, un formato o un contenido prohibido.
- **Encadenamiento**: división de una tarea en pasos, en que la salida de cada paso se usa en el siguiente.
- **Autocorrección**: paso de una cadena en que se pide revisar un borrador contra criterios y entregar una versión mejorada.

- **Plantilla de prompt**: prompt guardado con partes fijas y campos variables, para reutilizarlo.
- **Campo variable**: parte de una plantilla, marcada con corchetes, que se completa con los datos de cada caso.
- **Etiqueta**: palabra o encabezado que separa las secciones de un prompt, como ROL, EJEMPLO o DATOS.
- **Consistencia**: capacidad de un prompt de dar resultados con la misma calidad y formato en distintos usos.
- **Caso de prueba**: situación fija que se usa para probar un prompt y comparar sus versiones.
- **Versión de un prompt**: cada variante guardada y numerada de un prompt, con registro de qué cambió.
- **Bitácora de laboratorio**: registro de las versiones, los casos de prueba y los resultados de cada prueba.

Conexión con el proyecto

Tus dos plantillas probadas (P18) amplían la **biblioteca de prompts** que empezaste en el Hito 1. En el **Hito 2: brief del proyecto + presentación de 6 láminas** te servirán para redactar el brief: puedes usar una cadena de pasos (extraer los hechos de tu problema, redactar el brief, revisarlo contra objetivo, audiencia y mensaje) y aplicar restricciones para que quede breve y sin datos inventados. En el **caso M2-C1** analizarás cómo una empresa usa IA para redactar respuestas a clientes y cómo las supervisa.

Fuentes

Detalle de cada fuente y de lo que respalda: `investigacion/M2.md` y `investigacion/M1.md` (consultadas el 24-10-2026).

- F-M2-03 · Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Rodríguez-Rodríguez y García-Sánchez (s. f.). Redacción del correo electrónico en español e inglés: breves recomendaciones. https://iatext.ulpgc.es/sites/default/files/recomendaciones_correo_electronico_0.pdf
- F-M2-05 · Carnegie Mellon University, Student Academic Success Center (s. f.). Executive Summaries. https://www.cmu.edu/student-success/other-resources/handouts/comm-supp-pdfs/executive-summaries.pdf
- F-M2-08 · Microsoft Support (2026). Introducción a la escritura de indicaciones en Microsoft Copilot. https://support.microsoft.com/es-es/topic/learn-about-copilot-prompts-f6c3b467-f07c-4db1-ae54-ffac96184dd5

- F-M2-09 · OpenAI (s. f.). Prompt engineering. https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering
- F-M2-10 · Google AI for Developers (2026). Prompt design strategies. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies
- F-M2-11 · Anthropic (s. f.). Prompting best practices. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices
- F-M2-12 · Microsoft Learn (2026). Técnicas de ingeniería de indicaciones. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-foundry/openai/concepts/prompt-engineering
- F-M1-12 · Google Workspace (2026). Cómo escribir instrucciones eficaces. https://workspace.google.com/intl/es-419/resources/ai/writing-effective-prompts/
- F-M1-14 · Anthropic (2026). Mejores prácticas de prompting. https://platform.claude.com/docs/es/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices