Módulo 5 · Actividades de aplicación práctica

M5-AE2 · Flujos simples con IA

Aprendizaje esperado: Construir un flujo simple con una herramienta no-code que conecte IA con correo, planillas o calendario.

› Actividad 1 · Los pedidos de ventas a la bodega

Cubre: H1, C1, C2 **Cita:** (Make, s. f.; Zapier, 2026b)

Situación

Marta, de ventas, le escribe a Andrés varias veces por semana para pedirle que separe productos para los despachos de sus clientes. Andrés copia cada pedido a mano en su planilla y a veces se le pasa uno. Quiere un flujo que lea esos correos, saque con IA el producto y la cantidad, y deje una fila nueva en la planilla. Tú vas a armarlo con datos de prueba, en una cuenta de práctica y no en un correo del trabajo.

Hay dos caminos. Con un computador, usa Make: su plan gratuito da 1.000 créditos al mes y, si se acaban, los escenarios se detienen (Make, s. f.). Con solo el celular, usa una acción programada de Gemini que cada mañana te liste los correos de prueba con su producto y su cantidad, y anota tú las filas después de revisarlas.

Lo que vas a hacer

1. En tu cuenta de práctica, crea la planilla «Pedidos de ventas (prueba)» con las columnas Fecha, Remitente, Asunto y Análisis de la IA, y envíate cuatro correos inventados con asunto «[PRUEBA] Pedido»: uno con un producto y una cantidad claros, uno con dos productos, uno sin cantidad y uno sin «[PRUEBA]» en el asunto.
2. Dibuja el flujo en una tabla de cuatro pasos, con lo que recibe y entrega cada uno: disparador de Gmail, condición «el asunto contiene [PRUEBA]», acción con IA y fila nueva en la planilla.
3. Constrúyelo con un nombre claro, como «M5 · Pedidos de ventas · v1». En la instrucción para la IA pide «Producto: … · Cantidad: …» y que escriba «sin dato» si el correo no lo trae.
4. Antes de mapear, escribe a mano tu propio correo de práctica en el campo Remitente y corre el flujo con dos correos de prueba. Mira qué pasa en la planilla.
5. Corrige ese campo mapeándolo desde el paso de Gmail y vuelva a correr la prueba.

6. Arma un plan de pruebas con los cuatro correos, con el resultado esperado de cada uno, córrelo y marca con una X lo que no coincida.
7. Corrige cada falla, vuelve a correr solo la prueba que falló y anota qué cambiaste y en qué versión del flujo.

El paso 4 es un error a propósito. Un texto escrito a mano se repite igual en cada ejecución, mientras que un campo mapeado trae el dato real de cada evento (Zapier, 2026b). Verlo una vez en tu propia planilla te ayuda a reconocerlo después. Si usas el camino del celular, el error equivalente es pedirle a Gemini un remitente fijo en el texto de la acción: haz la misma prueba y corrígela.

Lo que entregas

Una captura de la tabla del flujo, una captura del flujo armado y una de la planilla antes y después de corregir el remitente, todas con datos de prueba. Suma tu plan de pruebas completo, con la columna de lo obtenido y las X, y dos o tres líneas por cada falla con lo que cambiaste.

Cómo se revisa

El criterio «Construye un flujo funcional de 3 a 5 pasos.» se da por logrado si el flujo tiene entre tres y cinco pasos, el disparador se activa con los correos de prueba y cada paso recibe los datos correctos del anterior: cada fila trae el remitente, el asunto y el análisis de su propio correo.

El criterio «Prueba el flujo y corrige fallas.» se da por logrado si el plan de pruebas incluye el correo sin «[PRUEBA]», que debe quedar fuera, y el correo sin cantidad, en el que la IA no debe inventar un número. Se mira además que cada falla marcada tenga su corrección y una nueva prueba que muestre que se resolvió.

› Actividad 2 · Un flujo para una tarea de tu cargo

Cubre: H1, C1, C2 **Cita:** (University of Bath, s. f.; Zapier, 2026a)

Situación

En el tema anterior marcaste en tu matriz la tarea que automatizarías primero. Ahora la vas a convertir en un flujo de prueba. Tu flujo todavía no tiene controles humanos, así que trabajas en una cuenta de práctica, con datos inventados o con copias de documentos de tu trabajo a las que les quitaste nombres, RUT, teléfonos, montos reales y cualquier otro dato sensible. Si en tu empresa ya hay una herramienta de automatización, pregunta antes si puedes usarla para esto.

La guía de automatización de la Universidad de Bath pide probar la mayor cantidad posible de escenarios antes de poner un flujo en marcha (University of Bath, s. f.). Por eso la mitad de esta actividad es buscar a propósito los casos en que tu flujo podría fallar.

Lo que vas a hacer

1. Describe tu tarea en una línea: qué la inicia, con qué datos trabaja y qué entrega.
2. Diseña el flujo en una tabla de tres a cinco pasos, con lo que recibe y entrega cada uno. Al menos un paso usa IA y otro usa correo, planilla o calendario, y cada paso usa solo datos de los anteriores.

3. Revisa el límite del plan gratuito de la herramienta que elijas, Make, las acciones programadas de Gemini o, si no las tienes, las tareas programadas de ChatGPT, y ajusta el diseño si hace falta.
4. Construye el flujo con un nombre que diga su propósito y su versión, y conecta solo tu cuenta de práctica después de leer qué permisos pide.
5. Prepara al menos cinco casos de prueba con tus datos de práctica: los casos normales, uno que la condición debe detener y uno casi vacío para ver si la IA inventa.
6. Corre las pruebas, abre el historial de ejecuciones en cada falla, ubica el paso que falló, corrige la causa y vuelve a probar.
7. Completa la ficha del flujo con nombre, propósito, disparador, pasos, datos, dependencias y pruebas.

En Zapier, por ejemplo, el historial muestra el paso que falló con su mensaje de error y, una vez corregida la causa, permite volver a ejecutar lo que falló para no perder datos (Zapier, 2026a). Busca la opción equivalente en tu herramienta y úsala en vez de adivinar.

Lo que entregas

La tabla del flujo, capturas del flujo armado y de un resultado correcto, tu plan de pruebas con lo esperado y lo obtenido, y la ficha del flujo. Ninguna captura debe mostrar datos reales de la empresa ni de personas.

Cómo se revisa

El criterio «Construye un flujo funcional de 3 a 5 pasos.» se da por logrado si el flujo tiene entre tres y cinco pasos, uno con IA y otro con correo, planilla o calendario, y si las capturas muestran que el disparador se activa y que cada paso recibe los datos correctos del anterior.

El criterio «Prueba el flujo y corrige fallas.» se da por logrado si hay al menos cinco casos con resultado esperado y obtenido, incluido uno que debe detenerse y uno casi vacío, y si cada falla tiene anotada su causa, lo que se cambió y la prueba repetida. Se mira también que la ficha registre las dependencias, como la cuenta conectada y el límite del plan gratuito.

› Referencias bibliográficas

Make. (s. f.). *Pricing*. https://www.make.com/pricing

University of Bath. (s. f.). *Automation standards for Microsoft Power Automate*. https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate

Zapier. (2026a, 15 de octubre). *How to troubleshoot errors in Zap workflows*. Zapier Help Center. https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496037690637

Zapier. (2026b, 18 de junio). *Send data between steps by mapping fields*. Zapier Help Center. https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496343026701