Módulo 5 · Actividades de aplicación práctica

Flujos simples con IA

Aprendizaje esperado: Construir un flujo simple con una herramienta no-code que conecte IA con correo, planillas o calendario.

› Actividad 1 · Los pedidos de ventas a la bodega

Instrucción general

Vas a construir con datos de prueba un flujo que lee correos de pedidos, saca con IA el producto y la cantidad y deja una fila en una planilla, y lo vas a someter a un plan de pruebas. Así aprendes a armar un flujo y a encontrar sus fallas antes de usarlo en serio. Publica tus capturas, tu plan de pruebas y tus correcciones en el foro del módulo; como todo es inventado, el curso puede verlo. Se evalúa con la rúbrica de abajo, y el facilitador te responde en el foro dentro de 24 horas hábiles.

Situación

Marta, de ventas, le escribe a Andrés varias veces por semana para pedirle que separe productos para los despachos de sus clientes. Andrés copia cada pedido a mano en su planilla y a veces se le pasa uno. Quiere un flujo que lea esos correos, saque con IA el producto y la cantidad, y deje una fila nueva en la planilla. Tú vas a armarlo con datos de prueba, en una cuenta de práctica y no en un correo del trabajo.

Hay dos caminos. Con un computador, usa Make: su plan gratuito da 1.000 créditos al mes y, si se acaban, los escenarios se detienen (Make, s. f.). Con solo el celular, usa una acción programada de Gemini que cada mañana te liste los correos de prueba con su producto y su cantidad, y anota tú las filas después de revisarlas.

Lo que vas a hacer

1. En tu cuenta de práctica, crea la planilla «Pedidos de ventas (prueba)» con las columnas Fecha, Remitente, Asunto y Análisis de la IA, y envíate cuatro correos inventados con asunto «[PRUEBA] Pedido»: uno con un producto y una cantidad claros, uno con dos productos, uno sin cantidad y uno sin «[PRUEBA]» en el asunto.
2. Dibuja el flujo en una tabla de cuatro pasos, con lo que recibe y entrega cada uno:

en la planilla.

3. Constrúyelo con un nombre claro, como «Pedidos de ventas · v1». En la instrucción para la IA pide «Producto: … · Cantidad: …» y que escriba «sin dato» si el correo no lo trae.
4. Antes de mapear, escribe a mano tu propio correo de práctica en el campo Remitente y corre el flujo con dos correos de prueba. Mira qué pasa en la planilla.
5. Corrige ese campo mapeándolo desde el paso de Gmail y vuelve a correr la prueba.
6. Arma un plan de pruebas con los cuatro correos, con el resultado esperado de cada uno, córrelo y marca con una X lo que no coincida.
7. Corrige cada falla, vuelve a correr solo la prueba que falló y anota qué cambiaste y en qué versión del flujo.

El paso 4 es un error a propósito. Un texto escrito a mano se repite igual en cada ejecución, mientras que un campo mapeado trae el dato real de cada evento (Zapier, 2026b). Verlo una vez en tu propia planilla te ayuda a reconocerlo después. Si usas el camino del celular, el error equivalente es pedirle a Gemini un remitente fijo en el texto de la acción: haz la misma prueba y corrígela.

Lo que entregas

Publica en el foro del módulo una captura de la tabla del flujo, una captura del flujo armado y una de la planilla antes y después de corregir el remitente, todas con datos de prueba. Suma tu plan de pruebas completo, con la columna de lo obtenido y las X, y dos o tres líneas por cada falla con lo que cambiaste.

Rúbrica

Criterio	Peso	Logrado (100 %)	Parcial (60 %)	No logrado (0 %)
Diseña el flujo	20 %	La tabla tiene los cuatro pasos, con lo que recibe y lo que entrega cada uno.	Están los cuatro pasos, pero a alguno le falta lo que recibe o lo que entrega.	No hay tabla del flujo, o no se distinguen sus pasos.
Construye un flujo funcional	30 %	Las capturas muestran un flujo de tres a cinco pasos que se activa con los correos de prueba, y cada fila trae el remitente, el asunto y el análisis de su propio correo, con el antes y el después del remitente.	El flujo se activa, pero alguna fila trae datos que no son de su correo o falta la captura del antes o del después.	Las capturas no muestran que el flujo se active, o el flujo no tiene entre tres y cinco pasos.
Prueba el flujo	30 %	El plan incluye los cuatro correos, con el resultado esperado y el obtenido de cada uno, y marca con X lo que no coincide.	El plan está, pero falta un correo, falta lo esperado o lo obtenido, o alguna diferencia no está marcada.	No hay plan de pruebas, o solo prueba los correos que salen bien.
Corrige las fallas	20 %	Cada falla marcada tiene lo que se cambió, en qué versión y una nueva prueba que muestra que se resolvió.	Las fallas tienen su corrección, pero alguna no tiene versión o no se volvió a probar.	Las fallas quedan sin corrección.

› Actividad 2 · Un flujo para una tarea de tu cargo

Instrucción general

Vas a convertir en un flujo de prueba la tarea que elegiste en tu matriz del tema anterior, y a buscar a propósito los casos en que falla. Es el prototipo que después vas a supervisar y llevar a tu proyecto final. Súbelo como tarea en el aula, en un documento con la tabla, las capturas, el plan de pruebas y la ficha; solo lo ven tú y el facilitador. El facilitador lo revisa con la rúbrica de abajo y te deja su retroalimentación en un plazo de hasta 72 horas.

Situación

En el tema anterior marcaste en tu matriz la tarea que automatizarías primero. Ahora la vas a convertir en un flujo de prueba. Tu flujo todavía no tiene controles humanos, así que trabajas en una cuenta de práctica, con datos inventados o con copias de documentos de tu trabajo a las que les quitaste nombres, RUT, teléfonos, montos reales y cualquier otro dato sensible. Si en tu empresa ya hay una herramienta de automatización, pregunta antes si puedes usarla para esto.

La guía de automatización de la Universidad de Bath pide probar la mayor cantidad posible de escenarios antes de poner un flujo en marcha (University of Bath, s. f.). Por eso la mitad de esta actividad es buscar a propósito los casos en que tu flujo podría fallar.

Lo que vas a hacer

1. Describe tu tarea en una línea: qué la inicia, con qué datos trabaja y qué entrega.
2. Diseña el flujo en una tabla de tres a cinco pasos, con lo que recibe y entrega cada uno. Al menos un paso usa IA y otro usa correo, planilla o calendario, y cada paso usa solo datos de los anteriores.
3. Revisa el límite del plan gratuito de la herramienta que elijas, Make, las acciones programadas de Gemini o, si no las tienes, las tareas programadas de ChatGPT, y ajusta el diseño si hace falta.
4. Construye el flujo con un nombre que diga su propósito y su versión, y conecta solo tu cuenta de práctica después de leer qué permisos pide.
5. Prepara al menos cinco casos de prueba con tus datos de práctica: los casos normales, uno que la condición debe detener y uno casi vacío para ver si la IA inventa.
6. Corre las pruebas, abre el historial de ejecuciones en cada falla, ubica el paso que falló, corrige la causa y vuelve a probar.
7. Completa la ficha del flujo con nombre, propósito, disparador, pasos, datos, dependencias y pruebas.

En Zapier, por ejemplo, el historial muestra el paso que falló con su mensaje de error y, una vez corregida la causa, permite volver a ejecutar lo que falló para no perder datos (Zapier, 2026a). Busca la opción equivalente en tu herramienta y úsala en vez de adivinar.

Lo que entregas

Sube como tarea en el aula la tabla del flujo, capturas del flujo armado y de un resultado correcto, tu plan de pruebas con lo esperado y lo obtenido, y la ficha del flujo. Ninguna captura debe mostrar datos reales de la empresa ni de personas.

Rúbrica

Criterio	Peso	Logrado (100 %)	Parcial (60 %)	No logrado (0 %)
Diseña el flujo	25 %	La tabla tiene de tres a cinco pasos con lo que recibe y entrega cada uno; uno usa IA, otro usa correo, planilla o calendario, y cada paso usa solo datos de los anteriores.	La tabla está, pero a algún paso le falta lo que recibe o entrega, o un paso usa datos que no vienen de los anteriores.	No hay diseño, o el flujo no tiene un paso con IA y otro con correo, planilla o calendario.
Construye un flujo funcional	25 %	Las capturas muestran que el disparador se activa y que cada paso recibe los datos correctos del anterior, sin datos reales de la empresa ni de personas.	El flujo corre, pero las capturas no muestran todos los pasos o algún dato llega mal al paso siguiente.	Las capturas no muestran el flujo funcionando, o muestran datos reales de la empresa o de personas.
Prueba y corrige fallas	30 %	Hay al menos cinco casos con lo esperado y lo obtenido, incluido uno que debe detenerse y uno casi vacío, y cada falla tiene su causa, lo que se cambió y la prueba repetida.	Hay cinco casos, pero falta el que debe detenerse o el casi vacío, o alguna falla no tiene causa o prueba repetida.	Hay menos de cinco casos, o las fallas no se corrigen.
Documenta el flujo	20 %	La ficha tiene nombre, propósito, disparador, pasos, datos, dependencias y pruebas, y registra la cuenta conectada y el límite del plan gratuito.	La ficha está, pero le faltan uno o dos campos, o no registra las dependencias.	No hay ficha.

La actividad se aprueba con 60 % o más.

› Referencias bibliográficas

Make. (s. f.). *Pricing*. https://www.make.com/pricing

University of Bath. (s. f.). *Automation standards for Microsoft Power Automate*. https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate

Zapier. (2026a, 15 de octubre). *How to troubleshoot errors in Zap workflows*. Zapier Help Center. https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496037690637

Zapier. (2026b, 18 de junio). *Send data between steps by mapping fields*. Zapier Help Center. https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496343026701