IA generativa para entornos laborales

Glosario

279 términos del curso, ordenados por módulo y tema.

› Módulo 1 · Introducción a la IA generativa y prompt básico

Fundamentos de IA generativa

IA generativa
tipo de inteligencia artificial que produce contenido nuevo, como texto, imágenes o audio, a partir de una instrucción.

Prompt
instrucción, pregunta o texto que se le entrega a un modelo de IA generativa para obtener una respuesta.

Modelo de lenguaje
modelo de IA generativa que produce y transforma texto.

Modelo de imagen
modelo que genera o modifica imágenes a partir de una descripción.

Modelo de audio
modelo que genera voz, música o efectos de sonido.

Multimodal
herramienta o modelo que recibe o entrega más de un tipo de contenido, por ejemplo imagen y texto.

Token
fragmento de texto (palabra, parte de palabra o signo) con el que el modelo lee y escribe.

Contexto
información que el modelo tiene a la vista para responder: instrucciones, conversación y archivos entregados.

Ventana de contexto
cantidad máxima de tokens que el modelo puede considerar de una vez.

Alucinación

Sesgo
tendencia a repetir estereotipos o miradas parciales presentes en los datos de entrenamiento.

Fecha de corte
fecha hasta la cual llega la información con que se entrenó un modelo.

Prompts efectivos

Rol
perspectiva desde la que se le pide al asistente que responda, por ejemplo «encargado de bodega».

Contexto (en un prompt)
parte del prompt que explica la situación, para quién es la respuesta y para qué se usará.

Tarea
lo que se le pide hacer al asistente, expresado con un verbo claro, como resumir o clasificar.

Formato
forma, extensión y tono en que se pide la respuesta.

Restricción
límite que la respuesta debe respetar, como qué información usar o qué no agregar.

Ejemplo en el prompt
muestra del resultado esperado que se incluye para orientar el formato o el tono.

Iteración
ciclo de pedir, revisar, ajustar y volver a pedir hasta obtener una respuesta útil.

Pregunta de seguimiento
mensaje que se envía en la misma conversación para corregir o precisar la respuesta anterior.

Plantilla de prompt
prompt reutilizable con las partes variables entre [corchetes].

Biblioteca de prompts
colección ordenada de plantillas probadas, con notas sobre cuándo y cómo usarlas.

Parámetros de generación

Parámetro de generación
ajuste que cambia cómo el modelo produce la respuesta sin modificar el prompt.

Temperatura
parámetro que regula cuánto azar hay al elegir cada fragmento de la respuesta.

Top-p
parámetro que limita la elección a las opciones más probables hasta sumar cierta probabilidad.

Tokens máximos de salida
tope de tokens que el modelo puede escribir en una respuesta.

Valor predeterminado
valor que el proveedor asigna a un parámetro cuando la persona no lo cambia o no puede cambiarlo.

Regenerar

Instrucción contrastada
la misma consigna con dos indicaciones opuestas, una hacia la precisión y otra hacia la creatividad.

Precisión
cualidad de una respuesta que se ajusta a los datos y al pedido, sin agregar ni cambiar información.

Google AI Studio
entorno de Google para probar modelos e instrucciones y ajustar sus parámetros; exige 18 años o más.

Registro de resultados
tabla donde se anotan el prompt, el ajuste, cada salida y su evaluación.

Validación de resultados

Validación
revisión de una respuesta generada, contrastándola con el texto original y con fuentes confiables, antes de usarla.

Confabulación
nombre que usa el NIST para la alucinación: contenido falso o erróneo presentado con seguridad.

Desactualización
error de una respuesta que da como vigente un dato que ya cambió.

Afirmación verificable
dato, cifra, fecha, nombre, cita o referencia que se puede comprobar en una fuente.

Fuente confiable
fuente con autoría identificable, experiencia en el tema, intereses claros y fecha vigente.

Fuente original
documento, norma o sitio del que sale un dato, a diferencia de un comentario o resumen sobre él.

Lectura vertical
evaluar un sitio leyéndolo de arriba abajo, sin salir de él.

Lectura lateral
evaluar un sitio saliendo de él para ver qué dicen otras fuentes sobre quién está detrás.

SIFT
método de cuatro pasos para evaluar información: detenerse, investigar la fuente, buscar mejor cobertura y rastrear hasta el original.

Checklist de validación
lista de pasos que se aplica a una respuesta generada antes de usarla o compartirla.

Sesgo de automatización
tendencia a confiar de más en lo que entrega una máquina y dejar de revisarlo.

Honestidad intelectual
actitud de no presentar como propio ni como seguro lo que no lo es.

Redacción y comunicación con IA

Género (de comunicación laboral)
tipo de texto con un propósito y unas partes reconocibles, como el correo, la minuta o el informe ejecutivo.

Correo profesional
mensaje breve con asunto, saludo, cuerpo conciso y despedida, escrito en registro formal.

Minuta
registro de una reunión con los temas tratados, los acuerdos y los compromisos con responsable y fecha. También se le llama acta.

Compromiso
tarea acordada en una reunión, con una persona responsable y una fecha de cumplimiento.

Informe ejecutivo
texto breve, por lo general de una página, que entrega a quien decide el resultado principal, por qué importa y la recomendación.

Audiencia
persona o grupo que va a leer un texto.

Registro
grado de formalidad de un texto: formal en lo profesional, informal con familia y amistades.

Tono
actitud que transmite un texto, como cordial, neutro, firme o de disculpa.

Confabulación
contenido falso que un modelo de IA presenta con seguridad; de forma coloquial se le llama alucinación.

Lenguaje claro
estilo de redacción simple y directo que facilita que las personas entiendan lo escrito, sin perder precisión.

Voz activa
forma de la oración en que quien hace la acción va primero: «Jorge revisará el stock».

Borrador
primera versión de un texto, que se revisa y corrige antes de usarla.

Revisión humana
lectura que hace una persona para comprobar datos, tono y forma antes de usar un texto generado con IA.

Prompting avanzado para textos

Few-shot
técnica que incluye en el prompt unos pocos ejemplos de entrada y salida para que el modelo imite el patrón.

Ejemplo de entrada y salida
par que muestra un caso (los datos) y el texto que se espera obtener con ellos.

Restricción
límite que el texto debe cumplir, como un largo máximo, un formato o un contenido prohibido.

Encadenamiento
división de una tarea en pasos, en que la salida de cada paso se usa en el siguiente.

Autocorrección
paso de una cadena en que se pide revisar un borrador contra criterios y entregar una versión mejorada.

Plantilla de prompt
prompt guardado con partes fijas y campos variables, para reutilizarlo.

Campo variable
parte de una plantilla, marcada con corchetes, que se completa con los datos de cada caso.

Etiqueta
palabra o encabezado que separa las secciones de un prompt, como ROL, EJEMPLO o DATOS.

Consistencia
capacidad de un prompt de dar resultados con la misma calidad y formato en distintos usos.

Caso de prueba
situación fija que se usa para probar un prompt y comparar sus versiones.

Versión de un prompt
cada variante guardada y numerada de un prompt, con registro de qué cambió.

Bitácora de laboratorio
registro de las versiones, los casos de prueba y los resultados de cada prueba.

Presentaciones con IA

Brief
texto breve con el propósito, la audiencia y el mensaje de una presentación o de un proyecto.

Mensaje clave
idea central de una presentación, dicha en una oración completa.

Estructura narrativa
orden de las láminas que cuenta una historia desde la situación actual hasta lo que se pide a la audiencia.

Lámina
cada una de las diapositivas de una presentación.

Título-oración
título de una lámina que enuncia su conclusión principal como una oración completa.

Esquema
lista de las láminas con su título y su contenido principal, antes de armarlas.

Viñeta
línea breve, marcada con un punto o un guion, que resume una idea dentro de una lámina.

Lámina sobrecargada
lámina con más contenido del que se capta de un vistazo: párrafos, letra pequeña, imágenes que saturan o ideas que no apoyan el mensaje.

todo lo que aparece en una lámina sin apoyar su mensaje.

Contraste
diferencia entre el color del fondo y el del texto, que hace legible una lámina.

Guion (de una presentación)
lo que dice quien presenta mientras muestra cada lámina.

Depuración
revisión crítica que elimina lo que sobra y corrige los errores del contenido generado.

Planillas de cálculo con IA

Celda
casilla de una planilla, nombrada por su columna y su fila, como D2.

Rango
grupo de celdas, como C2:C7. La ayuda de Google lo llama intervalo.

Fórmula
instrucción que empieza con = y calcula un resultado a partir de valores o celdas.

Función
operación con nombre dentro de una fórmula, como SUMAR.SI o BUSCARV.

Argumento
cada dato que recibe una función entre sus paréntesis.

Separador de argumentos
signo que separa los argumentos de una función; punto y coma o coma, según la configuración regional.

Referencia relativa
referencia a una celda que cambia al copiar la fórmula, como D2.

Referencia absoluta
referencia fija, marcada con $, que no cambia al copiar, como D2.

Referencia mixta
referencia que fija solo la columna ($D2) o solo la fila (D$2).

SUMAR.SI
función que suma los valores que cumplen un criterio.

BUSCARV
función que busca un valor en la primera columna de un rango y devuelve el valor de otra columna de la misma fila.

Datos de práctica
tabla pequeña de datos ficticios con resultados conocidos, usada para comprobar fórmulas.

Filtro (en una planilla)
herramienta que oculta las filas que no cumplen una condición, sin borrarlas.

Datos sucios
datos con diferencias invisibles, como espacios de más o números guardados como texto, que hacen fallar las fórmulas.

Herramientas de IA para investigar

Pregunta de investigación
pregunta específica sobre un tema acotado que se puede responder buscando información.

Tema acotado
tema general al que se le agregaron criterios, como lugar, período o tipo de organización.

Concepto clave
palabra o expresión central de una pregunta, que se usa para buscar.

Necesidad de información
lo que una persona define antes de buscar: cuánta información, de qué tipo, de qué período y con qué profundidad.

Buscador con citas
herramienta que busca en internet al momento, resume lo encontrado y enlaza cada afirmación a su página de origen.

Cita (en una respuesta de IA)
número o enlace que indica de qué fuente salió una afirmación.

Pregunta de seguimiento
pregunta que continúa una búsqueda anterior y conserva su contexto.

Asistente sobre fuentes propias
herramienta que responde a partir de los documentos que la persona le entrega.

Cuaderno
espacio de Gemini Notebook donde se reúnen las fuentes de un tema para hacerles preguntas.

Investigación a fondo
modo de algunos asistentes que revisa muchas páginas y entrega un informe largo con fuentes.

Registro de fuentes
tabla donde se anota cada fuente con título, autor, fecha, enlace y lo que aporta.

Fuente de un dato
página o documento de donde sale una información, distinto de la herramienta con que se encontró.

Recopilar, validar y sintetizar

Confiabilidad
grado en que se puede confiar en una fuente según su autoría, su fecha, su respaldo y su propósito.

Test CRAAP
lista de preguntas para evaluar información con cinco criterios: actualidad, relevancia, autoridad, exactitud y propósito.

Autoría
quién escribe o publica una fuente, con qué credenciales y desde qué institución.

Actualidad

Respaldo
origen verificable de un dato, como un estudio, una norma o un registro. En CRAAP se llama exactitud.

Propósito
intención de una fuente: informar, enseñar, vender, entretener o persuadir.

Fuente primaria
fuente que produce el dato, como el texto de una ley o el informe de una encuesta.

Triangulación
uso de varias fuentes, métodos o personas sobre un mismo tema para compensar las debilidades de cada uno.

Fuentes independientes
fuentes que llegaron a un dato por caminos distintos, sin copiarse entre sí.

Corroborar
confirmar un hallazgo porque otras fuentes independientes llegan a lo mismo.

Contradicción entre fuentes
situación en que dos fuentes afirman cosas incompatibles sobre lo mismo.

Matriz de contraste
tabla que cruza afirmaciones y fuentes para ver cuáles confirman, contradicen o no dicen nada.

Síntesis
texto que une las ideas de varias fuentes, organizado por temas, con conclusiones propias.

Respeto por la autoría
reconocer de quién es cada idea y mantener su contexto e intención.

Organizar y presentar información

Informe breve
documento de hasta unas dos páginas que presenta hallazgos y recomendaciones sobre un solo tema a quien debe decidir.

Mensajes clave
viñetas al inicio de un informe con lo esencial que debe llevarse quien lo lee.

Hallazgo
resultado de una investigación, respaldado por una o más fuentes.

Limitación
aspecto que reduce el alcance de un hallazgo, como pocas fuentes o datos de otro contexto.

Recomendación
acción concreta, creíble y viable que se desprende de los hallazgos.

Citar
indicar de dónde sale cada idea o dato que se usa en un texto.

APA 7
séptima edición de la norma de citación de la Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological Association).

Cita en el texto
indicación breve, con autor y año, junto a la idea que se toma de una fuente.

Lista de referencias
lista al final de un texto con los datos completos de cada fuente citada.

s.f.
abreviatura de «sin fecha», que se usa en la referencia cuando la fuente no indica su fecha.

Fecha de recuperación
fecha en que se consultó una página cuyo contenido puede cambiar.

Fecha de promulgación
fecha en que se aprueba formalmente una ley; es la que se usa al citarla en APA.

Visualización de datos
representación de datos en un gráfico o una tabla para facilitar su comprensión.

Análisis crítico y privacidad

Evaluación crítica
revisión de un resultado de IA que considera sus sesgos, su trazabilidad y sus límites.

Trazabilidad
posibilidad de seguir una afirmación hasta la fuente de donde salió.

Dato personal
información que identifica o permite identificar, directa o indirectamente, a una persona natural.

Dato sensible
dato personal sobre aspectos como la salud, el origen étnico, las creencias, la afiliación sindical o la vida sexual, que la ley protege con más fuerza.

Persona natural
ser humano, a diferencia de una persona jurídica como una empresa.

Titular de datos
persona a quien se refieren los datos personales.

Consentimiento
autorización expresa e informada que da el titular para que se usen sus datos.

Deber de secreto
obligación de guardar reserva sobre los datos personales que se conocen por el trabajo, incluso después de dejar esa función.

Información confidencial
información a la que solo pueden acceder personas concretas, como remuneraciones o contratos.

Información interna
información a la que solo accede el personal de una organización.

Política interna
reglas propias de una organización sobre qué herramientas se usan y qué información puede salir.

Anonimizar
quitar o cambiar los datos de modo que ya no se pueda saber a quién se refieren.

Reidentificación
volver a saber a quién se refiere un dato anonimizado, combinándolo con otra información

Ecosistema multimedia con IA

Licencia
permiso que da quien tiene los derechos de una obra para usarla con ciertas condiciones.

Creative Commons (CC)
conjunto de licencias estándar para compartir obras indicando qué usos se permiten.

CC0
herramienta para dedicar una obra al dominio público, sin condiciones de uso.

Términos de uso
condiciones que fija una herramienta para usarla y para usar lo que genera.

Uso comercial
uso de una obra o pieza con fines de lucro o para obtener una ventaja comercial.

Obra derivada
obra nueva hecha a partir de otra, por ejemplo al modificarla o adaptarla.

Derecho de autor
conjunto de derechos que la ley reconoce a quien crea una obra; incluye derechos patrimoniales y morales.

Derecho moral
parte del derecho de autor que protege la autoría y la integridad de la obra.

Atribución
reconocimiento de quién creó una obra que se usa.

TASL
fórmula para atribuir: título, autor, fuente y licencia.

Ultrafalso
imagen, audio o video sintético que hace pasar por real algo que no ocurrió.

Ficha de uso ético
registro que acompaña una pieza y documenta herramientas, instrucciones, aporte humano, permisos y créditos.

Imágenes y gráficos

Campaña interna
comunicación dirigida a las personas de una organización para informar o promover una conducta.

Prompt visual
instrucción que describe la imagen que se quiere generar: sujeto, contexto y estilo.

Modificador
palabra o frase del prompt que controla un aspecto de la imagen, como el encuadre o la luz.

Encuadre
qué parte de la escena se ve y qué tan cerca está el sujeto.

Relación de aspecto
proporción entre el ancho y el alto de una imagen, como 3:4 o 16:9.

mejorar un resultado en versiones sucesivas, cambiando un detalle en cada una.

Jerarquía visual
orden en que la vista recorre los elementos de una pieza según su importancia.

Contraste
diferencia de claridad o intensidad entre un elemento y su fondo.

Texto alternativo
descripción en texto de una imagen, que cumple su función para quien no puede verla.

Sesgo visual
tendencia de un generador de imágenes a repetir estereotipos o a subrepresentar a ciertos grupos.

SynthID
marca de agua invisible que Google incrusta en el contenido que crean sus modelos.

Credenciales de contenido (C2PA)
estándar abierto que registra el origen y las ediciones de un archivo digital.

Metadatos
datos que acompañan a un archivo y describen, por ejemplo, cómo y con qué se creó.

Audio y música

Locución
texto leído en voz alta que acompaña una pieza de audio o video.

Texto a voz
función que convierte un texto escrito en voz sintética.

Voz sintética
voz generada por una herramienta, no grabada por una persona.

Diseño de voz
creación de una voz sintética nueva, que no copia la de una persona real.

Clonación de voz
copia de la voz de una persona real a partir de grabaciones suyas.

Réplica digital
audio, imagen o video que imita de forma realista la voz o la apariencia de una persona.

Música generativa
música creada por una herramienta de IA a partir de una descripción.

Pista
archivo de música o sonido que se usa en una pieza.

Derecho a la propia imagen
derecho de una persona a decidir sobre el uso de su imagen.

Dato biométrico
dato que permite identificar a una persona, como sus rasgos faciales o su voz.

Dato personal sensible
dato que la ley protege de forma especial y que solo se trata con consentimiento expreso, salvo excepciones.

Consentimiento expreso

permiso libre, específico, inequívoco e informado que la persona da de forma clara, por escrito, de palabra o por un medio tecnológico equivalente.

Clips y video breve

Clip
video breve, de pocos segundos o minutos, con un solo mensaje.

Guion (de un video)
texto que organiza lo que se dirá y se mostrará en un video.

Secuencia
tramo del guion con un texto, una imagen, un plano, un sonido y una duración.

Plano
qué tan cerca o lejos se muestra el sujeto en una imagen o toma.

Toma
fragmento continuo de video, grabado o generado.

Llamado a la acción
parte del guion que dice qué tiene que hacer la persona después de ver la pieza.

Preproducción
etapa de planificación: tema, guion, recursos y verificación de licencias.

Producción
etapa en que se graban o generan los recursos del video.

Postproducción
etapa de edición y publicación del video.

Montaje
ordenar y unir tomas, imágenes, voz y música para formar el video.

Línea de tiempo
espacio del editor donde se ordenan los recursos según el momento en que aparecen.

Video generativo
video sintético creado por una herramienta de IA a partir de un texto o una imagen.

Exportar
generar el archivo final de video a partir del proyecto de montaje.

Subtítulos
texto en pantalla que reproduce lo que se dice en el audio.

› Módulo 5 · Automatización de tareas repetitivas

Potencial de automatización

Automatización
hacer que una tarea se realice sola, con una herramienta que sigue pasos definidos cada vez que hace falta.

Tarea rutinaria
tarea que se repite y sigue pasos claros que se pueden escribir como reglas.

Tarea no rutinaria

Exposición a la IA
grado en que la IA generativa podría hacer o ayudar a hacer una tarea; no equivale a reemplazo.

Aumento del trabajo
efecto de la tecnología que automatiza algunas tareas y deja tiempo para otras, sin eliminar el cargo.

Mapa de tareas
lista de las tareas concretas de un cargo, escritas con un verbo y un objeto.

Impacto
cuánto mejora el trabajo si una tarea se automatiza, por su frecuencia, el tiempo ganado y el beneficio para las personas.

Riesgo
lo que puede salir mal si una tarea se hace sola, según los datos que usa, el efecto de un error y la dificultad de detectarlo.

Matriz de priorización
cuadrícula de 2 × 2 que cruza dos criterios para decidir qué hacer primero.

Victoria rápida
opción de mucho impacto y poco esfuerzo en la matriz clásica de impacto y esfuerzo.

Fundamento
explicación de por qué una tarea quedó en un cuadrante, con los criterios y los datos que lo respaldan.

Flujos simples con IA

Flujo automatizado
cadena de pasos que se ejecuta sola cuando ocurre un evento o llega una hora definida.

No-code
forma de crear flujos o aplicaciones eligiendo bloques ya hechos, sin escribir código.

Disparador
evento que inicia un flujo, como la llegada de un correo o una hora programada.

Acción
lo que hace el flujo después del disparador, como resumir un texto o agregar una fila.

Condición
regla que decide si el flujo sigue o qué camino toma, según un dato de un paso anterior.

Filtro (en un flujo)
condición que deja seguir el flujo solo si se cumple una regla.

Mapear un campo
conectar un dato que sale de un paso con un campo de un paso posterior.

Conector
componente que une una plataforma con un servicio, como Gmail o Google Sheets, y ofrece sus disparadores y acciones.

Datos de prueba
datos ficticios o de ejemplo que se usan para armar y probar un flujo sin arriesgar información real.

lista de casos con su resultado esperado, para comprobar si un flujo funciona.

Historial de ejecuciones
registro de cada vez que corrió un flujo, con los pasos que funcionaron y los que fallaron.

Escenario
nombre que Make da a un flujo; sus pasos se llaman módulos.

Crédito
unidad con que Make cuenta el uso del plan; cada acción de un módulo suele gastar uno.

Acción programada
pedido a Gemini que se ejecuta solo, en un día y hora definidos.

Supervisión humana y riesgos

Error en cadena
error que nace en un paso de un flujo y se repite en los siguientes y en cada ejecución.

Confabulación
contenido falso que la IA generativa entrega con tono seguro; también se le llama alucinación.

Sesgo de automatización
tendencia a confiar de más en lo que entrega un sistema automático.

Supervisión humana
intervención de personas para revisar, corregir o detener lo que hace un sistema de IA.

Participación humana (*human-in-the-loop*)
supervisión en que una persona interviene en cada decisión del sistema.

Control humano (*human-on-the-loop*)
supervisión en que una persona diseña el sistema y sigue su funcionamiento, sin revisar cada caso.

Mando humano (*human-in-command*)
supervisión global en que una persona decide cuándo y cómo usar el sistema, o no usarlo.

Punto de control
lugar de un flujo donde una persona revisa el resultado antes de que siga.

Criterio de aprobación
pregunta de sí o no que la persona revisora usa para aprobar o rechazar un resultado.

Trazabilidad (de un flujo)
posibilidad de reconstruir qué datos, pasos y decisiones llevaron a un resultado.

Reversibilidad
posibilidad de detener un flujo y deshacer o corregir sus efectos.

Plan de contingencia
acuerdo previo sobre qué hacer si un flujo falla o se equivoca.

Decisión automatizada
decisión basada en el tratamiento automatizado de datos, sin intervención de una persona.

Rendición de cuentas
obligación de responder por el funcionamiento y los resultados de un sistema que se puso en marcha.

Oportunidad de mejora con IA

Diagnóstico
descripción de cómo se hace hoy una tarea, cuánto cuesta y qué sale mal, apoyada en datos.

Situación inicial
estado de la tarea antes de cualquier cambio, descrito con el diagnóstico y la línea base.

Línea base
valor de un indicador en el punto de partida, que sirve de referencia para comparar después.

Indicador
medida que muestra si se avanza hacia una meta.

Fórmula del indicador
forma de calcular el indicador a partir de los datos.

Fuente del indicador
lugar de donde sale el dato, como un registro o una planilla.

Frecuencia de medición
cada cuánto se calcula el indicador.

Indicador de proceso
indicador que mide cómo se hace la tarea, por ejemplo el tiempo que toma.

Indicador de resultado
indicador que mide el efecto buscado, por ejemplo la baja de los reclamos.

Meta
cambio esperado en un indicador, con un valor y un plazo.

Meta SMART
meta específica, medible, alcanzable, realista y con plazo.

Viabilidad
condición de un proyecto que se puede llevar a cabo y medir con los datos, recursos y permisos disponibles.

Plan de medición
tabla que define, para cada indicador, fórmula, fuente, frecuencia, línea base y meta.

Implementar el flujo

Implementación
puesta en marcha de un cambio en una tarea real, con pruebas y ajustes.

Ciclo PDSA
ciclo de mejora de cuatro momentos: planificar, hacer, estudiar y actuar.

Prueba a pequeña escala
ensayo de un cambio con pocos casos antes de adoptarlo.

Punto de control
momento del flujo en que una persona revisa el resultado con un criterio definido.

Sesgo de automatización
tendencia a confiar de más en lo que produce un sistema automatizado.

forma de controlar las modificaciones a un flujo, probando de nuevo cada cambio.

Plan de contingencia
lo que se hace si un flujo deja de funcionar y cómo se detecta la falla.

Ficha del flujo
documento que describe propósito, entradas, salidas, dependencias, supervisión y contingencia de un flujo.

Dependencia
herramienta, cuenta o archivo sin el cual el flujo no funciona.

Convención de nombres
regla fija para nombrar flujos, plantillas y archivos.

Bitácora de decisiones
registro fechado de cada decisión del proyecto, con su contexto y sus consecuencias.

Versión de un prompt
cada estado guardado y fechado de una plantilla, probado con los mismos casos.

Historial de versiones
función de un documento o planilla que guarda sus cambios y permite volver a una versión anterior.

Caso de prueba (de un flujo)
ejemplo preparado para comprobar si el flujo funciona, incluidos casos difíciles.

Resultados y aprendizajes

Valor final
resultado de un indicador al terminar el periodo de medición.

Comparación antes y después
contraste entre la línea base y el valor final de un indicador.

Factor externo
cambio ajeno al proyecto que pudo influir en los resultados.

Grupo de comparación
casos parecidos que no pasaron por el cambio y sirven para contrastar resultados.

Estimación
valor aproximado que se comunica reconociendo su incertidumbre.

Propuesta de mejora
cambio concreto para el siguiente ciclo, con su motivo y su forma de medirlo.

Autocrítica constructiva
revisión honesta del propio trabajo para mejorarlo.

Relato con datos
forma de comunicar resultados que combina cifras, contexto y una o dos ideas clave.

Pitch
presentación breve que busca captar la atención y comunicar una propuesta de forma directa.

Apertura
inicio del pitch que capta la atención con una historia breve, un dato o una pregunta.

cierre del pitch que dice qué se pide o propone a la audiencia.

Prueba de las dos frases

resumir el pitch en dos frases y pedir a otra persona que lo explique de vuelta.

Portafolio profesional

selección intencionada de evidencias de logros, esfuerzo y crecimiento, adaptada a una audiencia.

Demo Day

presentación de cierre del curso, para la que el pitch y el portafolio son el insumo.