

Instrumento 3 · Prueba de conceptos y lectura de código (objetiva)

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h

APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1 · AE2 · AE3 · AE4

DOCUMENTO

M2-Instrumento-3.pdf

SE PUBLICA EN

El LMS del curso

Modalidad: cuestionario del LMS, 25 minutos. 9 ítems de selección múltiple (1 punto) y 3 de respuesta breve (2 puntos). **Puntaje máximo:** 15.

AE1

1. Un modelo que genera imágenes partiendo de ruido y refinándolo paso a paso es: a) Autorregresivo · **b) De difusión** · c) Basado en reglas · d) De agrupamiento *Respuesta: b.*
2. En una aplicación con IA generativa, ¿qué componente debe guardar la clave de la API? a) La aplicación en el navegador · **b) El servidor o backend** · c) El vector store · d) El prompt *Respuesta: b. Lo que llega al navegador lo puede leer cualquiera.*
3. (Respuesta breve, 2 puntos) Da dos razones para preprocesar un texto antes de enviarlo al modelo. *Respuesta, 1 punto cada una: menos tokens y por lo tanto menor costo; mejor calidad de respuesta al quitar ruido; protección de datos personales al no enviarlos a un tercero.*

AE2

1. Para autenticarse en la API de OpenAI se envía: a) La clave en la URL · **b) El encabezado `Authorization: Bearer <clave>`** · c) Usuario y contraseña en el cuerpo · d) Una cookie de sesión *Respuesta: b.*
2. Un endpoint de embeddings devuelve: a) Texto generado · **b) Un vector de números que representa el significado del texto** · c) Una imagen · d) Solo la cantidad de tokens *Respuesta: b.*
3. (Respuesta breve, 2 puntos) La respuesta del endpoint de chat se guardó en el diccionario `datos`. Escribe la expresión de Python que obtiene el texto generado y explica por qué conviene revisar antes el código de estado. *Respuesta: `datos["choices"][0]["message"]["content"]` (1 punto); si la API devolvió un error, la respuesta no trae `choices` y el programa falla con un `KeyError` en vez de informar el error real (1 punto).*

AE3

1. Un prompt *few-shot* es el que: a) Se envía varias veces · **b) Incluye ejemplos de entrada y salida esperada antes de la tarea** · c) Usa temperature alta · d) No tiene instrucciones

Respuesta: b.

2. Para resúmenes técnicos consistentes entre una ejecución y otra conviene: a) Temperature alta (por ejemplo 1,5) · **b) Temperature baja (0 a 0,3)** · c) Quitar el mensaje de sistema · d) Subir mucho max_tokens *Respuesta: b.*
3. (Respuesta breve, 2 puntos) Mejora este prompt: "Resume esto." Escribe tu versión.
Respuesta: 2 puntos si incluye al menos tres de: rol, tarea precisa, restricción de largo, formato de salida, prohibición de agregar información; 1 punto si incluye dos.

AE4

1. Las stopwords son: **a) Palabras muy frecuentes y con poco contenido propio, como "el", "de" o "y"** · b) Palabras mal escritas · c) Los signos de puntuación · d) Las palabras que el modelo no conoce *Respuesta: a.*
2. ¿Qué diferencia a la lematización del stemming? a) Son lo mismo · **b) La lematización lleva la palabra a su forma de diccionario ("corriendo" → "correr"); el stemming solo recorta la raíz** · c) El stemming usa un diccionario y la lematización no · d) La lematización quita tildes *Respuesta: b.*
3. Un resumen obtiene ROUGE-1 recall = 0,625 frente a su referencia. Significa que: a) El 62,5 % del resumen es incorrecto · **b) El 62,5 % de las palabras de la referencia aparecen en el resumen generado** · c) El resumen tiene 62,5 % de coherencia · d) El modelo acertó 62,5 de cada 100 tokens *Respuesta: b.*