

Glosario del módulo 2

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h

TÉRMINOS

31

APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1 · AE2 · AE3 · AE4

DOCUMENTO

M2-Glosario.pdf

Los 31 términos clave del módulo, tomados de los glosarios de las cuatro lecturas. La última columna dice en qué aprendizaje esperado se trabaja cada uno.

Término	Definición	Aprendizaje
Alucinación	Respuesta que suena correcta pero contiene información falsa o que no estaba en la entrada.	AE3
API REST	Interfaz que expone recursos en URL y se usa con métodos HTTP como GET y POST, con respuestas casi siempre en JSON.	AE2
Bearer	Esquema de autenticación en que la clave se envía en el encabezado <code>Authorization</code> precedida de esa palabra.	AE2
BLEU	Métrica que mide cuánto de un texto generado aparece en la referencia, con penalización por ser demasiado corto.	AE4
Código de estado	Número de tres cifras de una respuesta HTTP que indica el resultado: 2xx éxito, 4xx error de la solicitud, 5xx error del servicio.	AE2
Docstring	Texto de documentación al comienzo de una clase o función de Python, que explica qué hace, qué recibe y qué devuelve.	AE2
Embedding	Representación de un texto como vector de números, que permite comparar textos por su significado.	AE1
Endpoint	URL de una API que ofrece una operación concreta, como <code>/v1/embeddings</code> .	AE2
Few-shot	Estrategia de prompting que agrega a las instrucciones algunos ejemplos resueltos de entrada y salida.	AE3
httpx	Biblioteca de Python para hacer solicitudes HTTP, con tiempos de espera por defecto y simulación para pruebas.	AE2
IA generativa	Rama de la inteligencia artificial que produce contenido nuevo, como texto, código, imágenes o audio.	AE1
Lema	Forma de diccionario de una palabra, como "poder" para "pude".	AE4
Mensaje de sistema	Mensaje con rol <code>system</code> que fija el comportamiento general del modelo: rol, reglas y formato.	AE3

Término	Definición	Aprendizaje
Modelo autorregresivo	Modelo que genera la salida un token a la vez, prediciendo cada uno a partir de los anteriores.	AE1
Modelo de difusión	Modelo que genera imágenes o audio refinando ruido aleatorio en muchos pasos.	AE1
N-grama	Secuencia de n tokens consecutivos, como el bigrama "iniciar sesión".	AE4
Pipeline	Arquitectura de etapas encadenadas, donde la salida de cada etapa es la entrada de la siguiente.	AE1
Prompt	Entrada que recibe un modelo generativo; contiene la instrucción de la tarea y los datos sobre los que debe trabajar.	AE3
Prueba unitaria	Prueba automática que verifica una pieza de código de forma aislada, como un método de un cliente de API.	AE2
ROUGE	Métrica que mide cuánto de un texto de referencia aparece en un texto generado.	AE4
Solicitud-respuesta	Arquitectura en que la aplicación hace una llamada al modelo y espera su respuesta para mostrarla.	AE1
Stemming	Técnica que reduce una palabra a su raíz recortando sufijos con reglas fijas.	AE4
Stopwords	Palabras muy frecuentes y de poco contenido, como artículos y preposiciones, que se quitan al analizar temas.	AE4
Temperature	Parámetro que controla la variedad de la respuesta; valores bajos dan salidas más estables.	AE3
TF-IDF	Forma de vectorizar un texto que pondera cada palabra por su frecuencia en el texto y su rareza en el conjunto.	AE4
Token	Unidad de texto que procesa el modelo; puede ser una palabra, parte de una palabra o un signo.	AE3 · AE4
Top_p	Parámetro que limita la elección a los tokens más probables hasta una probabilidad acumulada.	AE3
Transformer	Arquitectura de red neuronal basada en atención, en la que se apoyan la mayoría de los modelos de lenguaje actuales.	AE1
Variable de entorno	Valor que el sistema entrega al programa al ejecutarlo; se usa para guardar claves fuera del código.	AE2
Vector store	Base de datos que guarda embeddings y permite buscar los más parecidos a uno dado.	AE1
Zero-shot	Estrategia de prompting que pide la tarea solo con instrucciones, sin ejemplos.	AE3